



### Features:

#### FUTURELIGHT AKKU MBT-3 Spot

Lichtstarker LED-Architektur-Scheinwerfer mit IR-Fernbedienung und Akku

- Ausgestattet mit 3 x 10-W-QCL-LED in Rot, Grün, Blau und Weiß
- Mit integriertem Drahtlos-Empfänger für WDMX-Betrieb (Wireless Solution - made in Sweden)
- UpLight für Fächereffekte auf Wänden; z. B. für Messen und Ausstellungen, Galas, Events, Shows, Clubs etc.
- Für den mobilen Einsatz - kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- 4, 6, 9 oder 12 DMX-Kanäle wählbar
- Neigungswinkel manuell einstellbar
- Betrieb über Netzanschluss oder eingebautem Lithium-Ionen-Akku mit bis zu 8 Stunden Betriebszeit
- Integrierte Ladeautomatik mit Ladeanzeige
- Steuerbar über EUROLITE IR-7 Fernbedienung, im Lieferumfang enthalten
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Funktionen: statische Farben, stufenlose RGBW-Farbmischung, Farbvoreinstellungen, programmierte Farbtemperaturwerte, interne Programme, Dimmer, Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit, Musiksteuerung
- Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Mikrofonempfindlichkeit einstellbar
- Weißabgleich einstellbar
- Spannungsversorgungseingang und -ausgang bzw. DMX-Eingang und -Ausgang gegenüberliegend am Gerät angebracht - zur einfacheren Verkabelung
- Adressierung und Einstellung über Steuereinheit mit OLED-Anzeige
- Flache Gehäuseform für minimalen Platzbedarf bei der Montage
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- Anschlussfertig über beiliegende Netzanschlussleitung mit Schutzkontaktstecker

### Logistic

- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung von bis zu 8 Geräten
  - DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
  - Flimmerfrei
- Gerät**
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
  - Betriebsdauer bis zu 8h je nach verwendetem Programm

### EXPAND Cover FUTURELIGHT Akku MBT-3

Stoff-Cover für Lichteffect

- Permanent flammenhemmende Ausrüstung nach DIN 4102-1 (B1), dadurch auch hervorragend geeignet für den Event- und Messebau
- Perfekt für die Wiedergabe von Lichtprojektionen
- Extrem dehnbarer Stoff

### Technische Daten:

---

Gewicht: 3,43 kg

---

### FUTURELIGHT AKKU MBT-3 Spot

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	45,00 W
Projektion:	Flimmerfrei
Maße:	Breite: 27,4 cm Tiefe: 8 cm Höhe: 21,3 cm
Akkutyp:	1 x Lithium-Ion 14,8 V, 6600 mAh, 97,68 Wh
Akku:	Betriebsdauer bis zu 8h je nach verwendetem Programm Ladedauer 4,5h
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
DMX-Kanäle:	4/6/9/12
DMX-Anschluss:	3-pol XLR
Drahtlose Signalübertragung:	2,4 GHz (ISM)
Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon
LED-Typ:	10-W-QCL
LED-Anzahl:	3
Gewicht:	3,2 kg
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

### EXPAND Cover FUTURELIGHT Akku MBT-3

Gehäusefarbe: Weiß

---

## Lieferumfang:

---

1 x Gerät