

## OMNITRONIC Set 2x XKB-212A + Boxenhochständer MOVE MK2

Aktiv-Boxen-Set mit 2x XKB-212A, 2x Boxenhochständer inkl. Tasche, 2x XLR-Kabel

Art.-Nr.: 20000421

GTIN:



**Listenpreis: 855.61 €**

inkl. 19% Mwst.

### Features:

#### OMNITRONIC XKB-212A 2-Wege Lautsprecher, aktiv, DSP

Aktive Box mit 12" Woofer, 1,35" Treiber, HF: 60 W RMS, LF: 300 W RMS

- Aktives 12/2-Fullrange-System für mobile Live- und DJ-Anwendungen
- DSP-gesteuerter Biamp-Verstärker (LF Class D, HF Class A/B)
- 24-Bit-DSP mit einstellbarem Hochpassfilter, parametrischem 3-Band-EQ und Signaldelay
- Integrierter Bluetooth-Player für kabellosen Musikgenuss mit kompatiblen Bluetooth-Geräten wie Smartphones, Tablets oder Notebooks
- 2-Wege-Bassreflexsystem mit 30-cm-Tieftöner und 3,5-cm-Titan-Hochtöner
- 2 Mikrofon-/Line-Eingänge XLR/Klinke, separat regelbar
- Ansteuerbar über Bluetooth
- LCD Display
- Digitaler Signalprozessor
- Metallgitter in schwarz mit Akustikschaumstoff
- 3 robuste Tragegriffe
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; monitoring; auf Stativ
- DSP-Presets: LIVE; MUSIC; SPEECH; DJ; TRIPOD; MONITOR; WALL
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobile DJ's / Alleinunterhalter; mobilen Einsatz; Verleiher; Sportzentren/Fitnessstudios

#### Lieferumfang

- 1 x Kompakt-Box, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Konformitätserklärung

#### OMNITRONIC Boxenhochständer MOVE MK2 Set

2 Boxenhochständer, ausfahrbar bis 183 cm, Maximallast 30 kg + Tragetasche

### Logistic

- Höhe verstellbar, mit Sicherungsbolzen
- Rohrdurchmesser: Ø 35 mm
- Höhenverstellbar

#### Lieferumfang

- 1 x Tasche

#### OMNITRONIC XLR Kabel 3pol 10m sw

Audiokabel mit 3-poligen XLR-Verbindern

- 1 x XLR Kabel

#### Technische Daten:

#### OMNITRONIC XKB-212A 2-Wege Lautsprecher, aktiv, DSP

|                  |   |
|------------------|---|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz  |
| Stromanschluss:  | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)  |
| Belastbarkeit:   | Programm: 600W<br>Nominal: 60W RMS HF<br>Nominal: 300W RMS LF   |
| Frequenzbereich: | 55 - 20000 Hz   |
| Empfindlichkeit: | 95 dB   |
| DSP:             | Digitaler Signalprozessor   |
| DSP-Presets:     | LIVE; MUSIC; SPEECH; DJ; TRIPOD;<br>MONITOR; WALL   |
| Ansteuerung:     | Bluetooth   |
| Aufnahmesystem:  | Flansch: Ø 35mm   |
| Schaltung:       | Class D Biamp   |
| Displaytyp:      | LCD Display   |
| Steuerelemente:  | Masterregler, Encoder   |
| Schutzschaltung: | Limiter   |
| Status LED:      | Power, Signal, Limit  |
| Anschlüsse:      | Ausgang: Line über 1 x 3-pol XLR  |
| Kanäle Eingang:  | 2 x Mono mit Mic-Line Schalter über<br>Kombibuchse (XLR/KLINKE), Kanalregelung über<br>Drehregler                     |
| Equalizer:       | Master: 1 x Regler 3-Band   |
| Lautsprecher:    | 1 x 12" Tieftöner<br>2,4" Schwingspule Tiefton mit Ferritmagnet<br>1,35" Schwingspule Kompressionstreiber-<br>Hochton |
| Lautsprechertyp: | Kompakt-Box   |
| Bauart:          | Bassreflex  |
| Tragegriff:      | 3 Stück   |
| Material:        | Kunststoff  |
| Maße:            | Breite: 38 cm<br>Tiefe: 35 cm<br>Höhe: 61 cm  |
| Gewicht:         | 15,45 kg  |

**OMNITRONIC Boxenhochständer MOVE MK2 Set**

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Maximale Tragfähigkeit:  | 30 kg                              |
| Rohrdurchmesser Bereich: | 35                                 |
| Höhe:                    | Maximal: 183 cm<br>Minimal: 100 cm |
| Aufnahmesystem:          | Ø 35mm                             |
| Typ (Stative allgemein): | Handauszugsstativ/Boxenhochständer |
| Material:                | Stahl; Stahl                       |
| Farbe:                   | Schwarz                            |
| Gewicht:                 | 5,10 kg                            |

**OMNITRONIC XLR Kabel 3pol 10m sw**

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Aufbau Kabel: | Audiokabel        |
| Kabellänge:   | 10 m              |
| Anschluss A:  | 1 x 3-pol XLR (M) |
| Anschluss B:  | 1 x 3-pol XLR (W) |
| Farbe:        | Schwarz           |
| Gewicht:      | 460 g             |