

## EUROLITE Set 4x AKKU IP Flat Light 1 chrom + Soft-Bag

Set mit 4 kabellosen Akku-LED-Scheinwerfer in Chromedition mit Soft-Bag

Art.-Nr.: 20000425

GTIN: 4026397523270



### Features:

- Integrierter QuickDMX-Transceiver für kabellose DMX-Steuerung
- Verchromtes Gehäuse
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Betriebsdauer bis zu 18h je nach verwendetem Programm
- Integrierte Ladeautomatik und Statusanzeige
- 1 LED 15 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar; Dimmer elektronisch; Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farben voreingestellt
- Stroboskop-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; QuickDMX; IR-Fernbedienung; DMX
- Fixtures vorhanden für Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 8°
- Mit Montagebügel
- OLED Display
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Dekoration; Hochzeit/Gala/Events; Partykeller; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend
- <p>EUROLITE SB-14 Soft-Bag
- <h2 class="featureSatz">Praktisches schwarzes Soft-Bag, 4-fach unterteilt, für 4 AKKU Flat Lights</h2>Mit 2 Außentaschen

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397523270

Gewicht: 8,20 kg

Länge: 0.46 m

Breite: 0.36 m

Höhe: 0.27 m

- Mit 4 Fächer
- Hochwertige Verarbeitung mit Nylon , schwarz, wasserabweisend
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- 2 Trageschlaufen

## Technische Daten:

|          |         |
|----------|---------|
| Gewicht: | 7,00 kg |
|----------|---------|

### EUROLITE AKKU IP Flat Light 1 cr

|                            |                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:           | 100-240 V AC, 50/60 Hz<br>12,6V DC 2500 mA                                                                                                                            |
| Schutzart:                 | IP65                                                                                                                                                                  |
| Schutzklasse:              | SK III                                                                                                                                                                |
| Stromanschluss:            | Batterie/Akku<br>Stromeinspeisung über Hohlstecker (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Steckernetzteil (mitgeliefert)                                     |
| Akkutyp:                   | 2 x Lithium-Ion 11,1 V, 2600 mAh, 28,86 Wh                                                                                                                            |
| Akku:                      | Betriebsdauer bis zu 18h je nach verwendetem<br>Programm<br>Ladedauer 4h                                                                                              |
| Lampenart:                 | LED-Lampe                                                                                                                                                             |
| LED-Typ:                   | 1 x 15 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW<br>(homogene Farbmischung)                                                                                                            |
| Blitzrate:                 | 1 - 22 Hz                                                                                                                                                             |
| DMX-Kanäle:                | 3; 4; 6; 8; 10                                                                                                                                                        |
| Kühlung:                   | Passive Konvektionskühlung                                                                                                                                            |
| Ansteuerung:               | Stand-alone; QuickDMX; IR-Fernbedienung; DMX                                                                                                                          |
| Fixtures vorhanden für:    | Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1;<br>LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY<br>OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR<br>DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY<br>SHOW 3 |
| Projektion:                | Flimmerfrei                                                                                                                                                           |
| Trägerfrequenz:            | 2,4 GHz                                                                                                                                                               |
| Abstrahlwinkel:            | 8°                                                                                                                                                                    |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 8°                                                                                                                                                                    |
| Gehäusefarbe:              | Chrom                                                                                                                                                                 |
| Aufnahmesystem:            | Montagebügel                                                                                                                                                          |
| Displaytyp:                | OLED Display                                                                                                                                                          |
| Maße:                      | Breite: 17,2 cm<br>Tiefe: 13,8 cm<br>Höhe: 6,4 cm                                                                                                                     |
| Gewicht:                   | 1,63 kg                                                                                                                                                               |
| Geräuschklassifizierung:   | Klasse 0 (keinerlei Geräusche)                                                                                                                                        |

|                   |                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------|
| Batterie:         | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2032 Lithium-Mangan eingebaut |
| Spezialprodukt:   | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen   |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte                         |

#### **EUROLITE SB-14 Soft-Bag**

|                |                                              |
|----------------|----------------------------------------------|
| Trageschlaufe: | 2 Stück                                      |
| Material:      | Nylon                                        |
| Farbe:         | Schwarz, wasserabweisend                     |
| Maße:          | Breite: 28 cm<br>Tiefe: 22 cm<br>Höhe: 18 cm |
| Gewicht:       | 0,34 kg                                      |

#### **Lieferumfang:**

1 x Gerät  
 1 x Externes Netzteil  
 1 x Fernbedienung  
 1 x Batterie  
 1 x Konformitätserklärung  
 1 x Bedienungsanleitung