

EUROLITE Set LED KLS Laser Bar PRO FX-Lichtset + M-4 Boxenhochständer-Nr.: 20000452

LED KLS Laser Bar PRO FX-Lichtset inklusive Boxenhochständer aus Aluminium

GTIN:



Listenpreis: 653.31 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

EUROLITE LED KLS Laser Bar PRO FX-Lichtset

Bar mit 2 starken Derbys und Spots, weißen/UV Strobe-LEDs, Laser (RG, 2M)

- Leistungsstärkere Version mit hoher Lichtleistung und zusätzlichen UV-LEDs
- Kompaktes Leichtgewicht
- Querträger mit integrierter DMX-Steereinheit und Stativhülse
- 2 Laserdioden projizieren hunderte rote und grüne Laserstrahlen
- 2 rotierende Derbys für Spiegelkugeleffekte
- Beim Einsatz von Nebel kommt dieser Effekt besonders gut zur Geltung
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events; mobilen Einsatz; Clubs/Tanzschulen; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Verleiher
- 39 integrierte Showprogramme
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Funkfußschalter; Master/Slave Funktion
- Mit Montagebügel
- Bereits vorprogrammiert bei EASY SHOW 1; Light'J; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Laser; Strahlen-Effekt; Flower-Effekt; UV-Effekt; Stroboskop-Effekt
- Einsatzmöglichkeit: Auf Stativ

Laser

- Laserklasse 2M
 keine Abnahme oder Bestellung eines Laserschutzbeauftragten erforderlich

Scheinwerfer

- 6 leistungsstarke LEDs 6 W high-power 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
 Spots einzeln ansteuerbar

Logistic

- Mit einem Abstrahlwinkel von 13°

Lichteffekt

- 6 leistungsstarke LEDs 2 W high-power R/G/B
 Spots einzeln ansteuerbar

Leiste

- 4 leistungsstarke LEDs 2 W high-power 2in1 BCL CW/UV (homogene Farbmischung)
 LEDs einzeln ansteuerbar

Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung, 1 x Fernbedienung, 1 x Fußschalter, 2 x Rändelschraube, 2 x Unterlegscheibe, 2 x Montagebügel, 1 x Batterie, 1 x Tasche

OMNITRONIC M-4 Boxenhochständer

Boxenhochständer aus Aluminium, Höhe von 140-345 cm verstellbar, Maximallast 18 kg

- Stabile Aluminiumausführung
- Rohrdurchmesser: Ø 35 mm
- Höhenverstellbar

Lieferumfang

- 1 x Bedienungsanleitung

Technische Daten:

EUROLITE LED KLS Laser Bar PRO FX-Lichtset

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	150 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, T 3,15 A
Lampenart:	LED-Lampe
DMX-Kanäle:	3; 5; 10; 28
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Funkfußschalter; Master/Slave Funktion
Vorprogrammiert bei:	EASY SHOW 1; Light'J; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	2x Montagebügel
Maße:	Breite: 1,030 cm Tiefe: 6,1 cm Höhe: 38,7 cm
Gewicht:	10,00 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)
Netzkabel/Stromkabel	
Kabellänge:	3 m

Laser	
Laserklasse:	2M
Laserfarbe:	R/G
Lasermodul:	Rot (R) 100 mW 650nm Grün (G) 30 mW 532nm
Scheinwerfer	
LED:	6 x 6 W high-power 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0 - 30 Hz
Abstrahlwinkel:	13°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	13°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	20°
Lichteffekt	
LED:	6 x 2 W high-power R/G/B
Blitzrate:	0 - 30 Hz
Leiste	
LED:	4 x 2 W high-power 2in1 BCL CW/UV (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0 - 30 Hz
Fußschalter	
Batterie:	1 x 9,0 V E-Block 6F22 Zink-Kohle beiliegend
Fernbedienung	
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut

OMNITRONIC M-4 Boxenhochständer

Maximale Tragfähigkeit:	18 kg
Rohrdurchmesser Bereich:	38 - 35 mm
Höhe:	Maximal: 345 cm Minimal: 140 cm 10-stufig verstellbar mit Sicherungsbolzen
Aufnahmesystem:	Ø 35mm
Typ (Stative allgemein):	Handauszugsstativ/Boxenhochständer
Material:	Aluminium
Farbe:	Schwarz
Transportmaß:	1,4 m x 13,5 cm
Gewicht:	3,30 kg