

EUROLITE Set 4x LED BAR-12 QCL RGBA Leiste + Case

4x Scheinwerfer-Bar mit 12 x 4-W-4in1-LED (RGBA) inklusive Flightcase

Art.-Nr.: 20000460

GTIN:



Listenpreis: 927.01 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

EUROLITE LED BAR-12 QCL RGBA Leiste

LED-Leiste (1,1m) mit 12 x 4-W-4in1 QCL RGBA LED

- 12 leistungsstarke LEDs 4 W high-power 4in1 QCL RGBA (homogene Farbmischung)
- Farbwechsel einstellbar; Dimmer elektronisch; Farbmischung stufenlos
- Stroboskop-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution (optional); CRMX by LumenRadio (optional)
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 17°
- Mit Montagebügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; Light´J
- Geräuschloser Betrieb
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels; Kleinverleih
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; Wandmontage

Lieferumfang

- 1 x Lichteffekt, 2 x Montagebügel, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 2 x Rändelschraube, 2 x Unterlegscheibe, 1 x Bedienungsanleitung

ROADINGER Flightcase EC-B252 4x LED BAR-252 RGB

Koffer-Case

Logistic

- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, schwarz, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
- Robuster Tragegriff
- 3 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Gewicht: 22,50 kg

EUROLITE LED BAR-12 QCL RGBA Leiste

| | |
|----------------------------|--|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 24 W |
| Schutzart: | IP20 |
| Schutzklasse: | SK I |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Stromausgang: | 1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| LED: | 12 x 4 W high-power 4in1 QCL RGBA (homogene Farbmischung) |
| Blitzrate: | 0 - 20 Hz |
| DMX-Kanäle: | 2; 4; 5; 6; 9 |
| DMX-Eingang: | 3-pol XLR (M) Einbauversion |
| DMX-Ausgang: | 3-pol XLR (W) Einbauversion |
| Kühlung: | Passive Konvektionskühlung |
| Ansteuerung: | Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional); W- DMX by Wireless Solution (optional); CRMX by LumenRadio (optional) |
| Vorprogrammiert bei: | LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; Light J |
| Projektion: | Flimmerfrei |
| Abstrahlwinkel: | 17° |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 17° |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Aufnahmesystem: | Montagebügel |
| Displaytyp: | 4 stelliges 7-Segment-LED Display |
| Material: | Aluminiumguss; Metall; Kunststoff |
| Maße: | Länge: 1,1 m Tiefe: 6,5 cm Höhe: 10 cm |
| Gewicht: | 2,90 kg |

| | |
|---------------------------------|--|
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 0 (keinerlei Geräusche) |
| Photobiologische Sicherheit: | Risiko Gruppe 0 |
| Netz kabel/Stromkabel | |
| Aufbau Kabel: | H05VV-F |
| Kabellänge: | Ca. 1,2 m |
| Montagebügel | |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 1 x Ø20mm; 1 x Ø10mm; 1 x Ø8mm; 2 x Ø7mm |
| Material: | Metall, 2 mm |
| Rechtliche Spezifikationen | |
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte |

ROADINGER Flightcase EC-B252 4x LED BAR-252 RGB

| | |
|------------------------|---|
| Maximale Last: | 25 kg |
| Aluminiumprofilrahmen: | 30 mm |
| Tragegriff: | 1 Stück |
| Feststellscharnier: | 3 Stück |
| Verschluss: | Butterfly-Schloss: 2 Stück |
| Material: | Birkenmultiplexholz, 7 mm |
| Farbe: | Schwarz, laminiert; dunkelbraun, laminiert |
| Innenmaße: | 1,08 m x 44 cm x 7,5 cm |
| Gerätefach: | 1,08 m x 6,5 cm x 7,5 cm |
| Maße: | Breite: 1,17 m Tiefe: 48 cm Höhe: 17 cm |
| Gewicht: | 10,90 kg |