

EUROLITE Party-Akku-Badesee-Set

Akkubetriebenes Partyset mit tragbarem PA-System und 3 Lichteffekten

Art.-Nr.: 20000498

GTIN:



Features:

- Tragbares all-in-one Verstärkersystem mit 40 Watt Leistung
- 4-Kanal-Mixer
- 2-Wege-Bassreflexsystem
- SD-Kartensteckplatz und USB-Anschluss
- 1 Mikrofon-Eingang (XLR) mit regelbarem Halleffekt
- Integrierter UHF-Funkempfänger mit passendem Handmikrofon
- Hocheffizienter und batterieschonender Class-D-Verstärker
- Klangregler und Master-Regler
- Integrierte Ladeautomatik
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- UHF 863 - 865 MHz Anmelde- und gebührenfrei in Europa
- Metallgitter in schwarz
- Robuster Tragegriff
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; mobilen Einsatz; Hochzeit/Gala/Events; Produktpräsentationen und Vorträge

Akku

- Akku muss separat bestellt werden
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Betriebsdauer bis zu 4h

Audioplayer

- Ansteuerbar über Bluetooth; IR-Fernbedienung
- Bluetooth: Reichweite von bis zu 10m
- 2,4 GHz weltweit anmelde- und gebührenfrei
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display

Mikrofon

- Richtcharakteristik: Niere

Logistic

- Reichweite von bis zu 30m

Fernbedienung

- Reichweite von bis zu 10m
- <p>EUROLITE AKKU Mini PARty RGBW Spot
- <h2 class="featureSatz">DMX-Scheinwerfer mit 12 x 1-W-LED in den Farben Rot, Grün, Blau und Weiß</h2>Ausgestattet mit zwölf 1-W-LEDs - 3 x rot, 3 x grün, 3 x blau und 3 x weiß
- Klein und kompakt, leicht zu transportieren, ideal für den mobilen Einsatz
- Betrieb über eingebauten Lithium-Ionen-Akku mit mind. 3 Stunden Betriebszeit
- Integrierte Showprogramme im Auto- und Musikmodus
- Funktionen: statische Farben, RGBW-Farbmischung, interne Programme, Farbwechsel mit diversen Einstellungen, Dimmer und Strobe-Effekt einstellbar
- Adressierung und Einstellung über Steuereinheit mit 4-stelliger LED-Anzeige
- Zusätzliche Steuermöglichkeit über EUROLITE IR-25 Fernbedienung, im Lieferumfang enthalten
- Integrierte Ladefunktion über USB-Netzteil (im Lieferumfang enthalten)
- Laden auch per USB-Powerbank möglich
- Montagebügel zur Wand- und Deckenmontage
- Zusätzlicher Bügel zum Aufstellen am Boden
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- 12 LEDs 1 W SMD 8072 R/G/B/W (homogene Farbmischung)
- Stroboskop-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion
- Mit einem Abstrahlwinkel von 12°
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Geschenkkästen

Gerät

- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Betriebsdauer bis zu 3h je nach verwendetem Programm
- <p>EUROLITE AKKU BEL-15 Beam tc
- <h2 class="featureSatz">Handlicher Akku-Beam-Effekt mit bis zu 5 Strahlen, transparentes Gehäuse</h2>Leistungstarker, akkubetriebener Beam-Effekt im Taschenformat
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Betriebsdauer bis zu 4h
- 5 LEDs 3 W high-power R/G/B/W/A
- Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar
- Strahlen-Effekt; Stroboskop-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon
- Mit Montagebügel
- <p>EUROLITE AKKU BEK-10 Kaleidoskop tc
- <h2 class="featureSatz">Handlicher Akku-Kaleidoskop-Effekt, transparentes Gehäuse</h2>Leistungstarker, akkubetriebener Kaleidoskop-Effekt im Taschenformat
- Bestückt mit einer hellen 4in1-LED mit 10 W in den Farben Rot, Grün, Blau, Weiß
- Ideal für den mobilen Einsatz dank unkomplizierter Befestigung und wiederaufladbarem Lithium-Ionen-Akku (bis zu 4 Stunden Betriebszeit)
- Transparentes weißes Plastikgehäuse mit Plastikbügel
- Funktionen: Auto-Modus, automatischer Farbwechsel, Fading Colors, Strobe-Effekt
- Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- 1 LED 10 W high-power 4in1 RGBW
- Flower-Effekt; Gobo-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon

Gerät

- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Betriebsdauer bis zu 4h je nach verwendetem Programm

Technische Daten:

Gewicht: 6,70 kg

OMNITRONIC WAMS-65BT Drahtlos-PA-System

| | |
|----------------------|---|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz Oder 12V DC |
| Gesamtanschlusswert: | 60 W |
| Schutzklasse: | SK I |
| Ausgangsleistung: | 40 W RMS |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) Batterie/Akku (nicht im Lieferumfang) |
| Frequenzbereich: | 62 - 18000 Hz |
| Klirrfaktor: | <0,5 % bei 1 kHz |
| Kühlung: | Passive Konvektionskühlung |
| Frequenzband: | UHF 863 - 865 MHz |
| Trägerfrequenz: | 865 MHz |
| Frequenzstabilität: | ± 0,005 % |
| Frequenzwahl: | Festfrequenzen |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Aufnahmesystem: | Flansch: Ø 35mm |
| Schaltung: | Class D |
| Steuerelemente: | Echoeffekt-Regler, Audioplayer |
| Status LED: | Power, Peak, ON AIR, Signal, Ladezustandsanzeige |
| Anschlüsse: | Eingang: Mikrofon über 1 x 3-pol XLR Eingang: Line über 1 x Stereo-Cinch Ausgang: Line über 1 x 6,3-mm-Klinke (unsym.) |
| Kanäle: | Mikrofonkanal: 1 x Mono über XLR, Kanalregelung über Drehregler Eingangskanal: 1 x Stereo über Cinch, Kanalregelung über Drehregler Eingangskanal: 1 x Stereo über Audioplayer, Kanalregelung über Drehregler Eingangskanal: 1 x Mono über Funk, Kanalregelung über Drehregler Master-Ausgang: 1 x Mono, Kanalregelung über Drehregler, Klangregelung EQ |
| Lautsprecher: | 1 x 6,5" Tieftöner 1 x 1" Hochtöner |
| Lautsprechertyp: | Kompakt-Box; Drahtlos-PA-System |
| Bauart: | Bassreflex |
| Tragegriff: | 1 Stück |
| Material: | ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymere |
| Farbe: | Schwarz |
| Maße: | Breite: 23,5 cm Tiefe: 22 cm Höhe: 35 cm |
| Gewicht: | 4,15 kg |

| | |
|---------------------------|--|
| Stromversorgung: | 3V DC |
| Stromanschluss: | Batterie/Akku |
| Kapseltyp: | Dynamisch |
| Richtcharakteristik: | Niere |
| Batterie: | 2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang) |
| Reichweite: | Bis zu 30m |
| RF-Ausgangsleistung: | 10 mW |
| Modulation: | FM |
| Schalter: | Ein/Aus/Mute-Schalter |
| Material: | Kunststoff |
| Maße: | Länge: 26 cm Durchmesser: Ø 4 cm |
| Gewicht: | 0,115 kg |
| Ansteuerung: | Bluetooth; IR-Fernbedienung |
| Bluetooth Gerätename: | Omnitronic |
| Audioplayer: | USB + SD + Bluetooth |
| Reichweite: | Bluetooth: bis zu 10m |
| Frequenzband: | 2,4 GHz |
| Displaytyp: | 4 stelliges 7-Segment-LED Display |
| Musikformat: | MP3, WAV |
| Geeignete Speichermedien: | USB-Geräte/SD-Karten max. 32GB (FAT 32) |
| Stromversorgung: | 3V DC |
| Batterie: | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut |
| Reichweite: | Bis zu 10m |
| Akkutyp: | 1 x Blei 12 V, 2900 mAh, |
| Akku: | Betriebsdauer bis zu 4h Ladedauer 4h |

Akku 12V/2900mAh WAMS-05 / WAMS-65

| | |
|----------|----------|
| Gewicht: | 1,094 kg |
|----------|----------|

EUROLITE AKKU Mini PARTY RGBW Spot

| | |
|----------------------|--|
| Stromversorgung: | 5V DC |
| Gesamtanschlusswert: | 10 W |
| Stromanschluss: | Batterie/Akku Stromeinspeisung über Micro-USB (W) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert) |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| LED-Typ: | 12 x 1 W SMD 8072 R/G/B/W (homogene Farbmischung) |
| DMX-Kanäle: | 6 |
| DMX-Eingang: | 3-pol XLR (M) Einbauversion |

| | |
|-----------------------------|---|
| DMX-Ausgang: | 3-pol XLR (W) Einbauversion |
| Kühlung: | Lüfter |
| Ansteuerung: | Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion |
| Fixtures vorhanden für: | Light J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 12° |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 27° |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Displaytyp: | 4 stelliges 7-Segment-LED Display |
| Maße: | Breite: 16,2 cm Tiefe: 11,7 cm Höhe: 13,3 cm |
| Gewicht: | 0,60 kg |
| Batterie: | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut |
| Akkutyp: | 1 x Lithium-Ion 3,7 V, 2000 mAh, 7,4 Wh |
| Akku: | Betriebsdauer bis zu 3h je nach verwendetem Programm Ladedauer 3h |
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte |

EUROLITE AKKU BEL-15 Beam tc

| | |
|----------------------|--|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz 3,7V DC 2200 mA |
| Gesamtanschlusswert: | 9,2 W |
| Schutzklasse: | SK III |
| Stromanschluss: | Batterie/Akku Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert) |
| Akkutyp: | 1 x Lithium-Ion 3,7 V, 2200 mAh, 8 Wh |
| Akku: | Betriebsdauer bis zu 4h Ladedauer 4,5h |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| LED-Typ: | 5 x 3 W high-power R/G/B/W/A |
| Kühlung: | Passive Konvektionskühlung |
| Ansteuerung: | Stand-alone; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon |
| Gehäusefarbe: | Transparent |
| Aufnahmesystem: | Montagebügel |
| Maße: | Breite: 14,6 cm Tiefe: 15,5 cm Höhe: 15 cm |
| Gewicht: | 0,39 kg |

| | |
|-------------------|--|
| Batterie: | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut |
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte |

EUROLITE AKKU BEK-10 Kaleidoskop tc

| | |
|----------------------|--|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz 3,7V AC 2200 mA |
| Pinbelegung: | Innen + / außen - |
| Gesamtanschlusswert: | 9,2 W |
| Schutzklasse: | SK III |
| Stromanschluss: | Batterie/Akku Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert) |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| LED-Typ: | 1 x 10 W high-power 4in1 RGBW |
| Kühlung: | Passive Konvektionskühlung |
| Ansteuerung: | IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon |
| Gehäusefarbe: | Transparent |
| Maße: | Breite: 14,6 cm Tiefe: 15,5 cm Höhe: 11,5 cm |
| Gewicht: | 0,46 kg |
| Akkutyp: | 1 x Lithium-Ion 3,7 V, 2200 mAh, 8 Wh |
| Akku: | Betriebsdauer bis zu 4h je nach verwendetem Programm Ladedauer 4,5h |
| Batterie: | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut |
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte |

Lieferumfang:

1 x OMNITRONIC WAMS-65BT Drahtlos-PA-System

- 1 x Gerät
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Mikrofon
- 1 x Fernbedienung
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Konformitätserklärung

1 x Akku 12V/2900mAh WAMS-05 / WAMS-65

- 1 x Gerät

1 x EUROLITE AKKU Mini PARTY RGBW Spot

- 1 x Scheinwerfer
- 1 x Bedienungsanleitung

1 x Externes Netzteil
1 x Fernbedienung
1 x Batterie

1 x EUROLITE AKKU BEL-15 Beam tc

1 x Gerät
1 x Externes Netzteil
1 x Fernbedienung
1 x Bedienungsanleitung

1 x EUROLITE AKKU BEK-10 Kaleidoskop tc

1 x Gerät
1 x Externes Netzteil
1 x Fernbedienung
1 x Bedienungsanleitung