



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

EUROLITE LED IP Strip 150 5m RGB 24V

Flexibler LED-Streifen mit 3in1 TCL RGB-LEDs für den Innen- und Außenbereich, 24 V

- Flexibler LED-Streifen zur Dekorationsbeleuchtung
- Variabel teilbar in Segmente
- Selbstklebende Rückseite
- Lieferung auf Kunststoffspule
- 150 leistungsstarke LEDs SMD 5050 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
- Ansteuerbar über System Controller
- Für den Außenbereich geeignet
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen; Installation; Restaurants, Bars und Hotels
- Geräuschloser Betrieb

Lieferumfang

- 1 x Leuchtmittel, 1 x Bedienungsanleitung

EUROLITE LED Strip RGB RF Controller

3-Kanal-LED-Controller mit Funk-Fernbedienung für RGB-LED-Streifen 12-24 V

- Zur Ansteuerung von RGB-LED-Streifen 12-24 V
- Farbauswahl über berührungsempfindliches Farbrad
- RJ45-Buchsen zur Reihenschaltung
- 10 integrierte Showprogramme
- Ansteuerbar über Funkfernsteuerung
- Reichweite von bis zu 20m
- Dimmer elektronisch; Ablaufgeschwindigkeit einstellbar

Logistic

Lieferumfang

- 1 x Controller, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Sender, 1 x Konformitätserklärung

EUROLITE LED Strip Wandpanel für RGB RF Controller

Funk-Wanddimmer für RGB-LED-Streifen

- Zur Ansteuerung von RGB-LED-Streifen 12-24 V
- Farbradwahl
- Klemmen zum Anschluss der Stromversorgung (100-240 V)
- Ablaufgeschwindigkeit einstellbar; Dimmer elektronisch
- 10 integrierte Showprogramme
- Reichweite von bis zu 20m
- Unterputzmontage
- Aufputzgehäuse (optional)

Lieferumfang

- 1 x Fernbedienung, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung

EUROLITE Elektronischer LED Trafo, 24V, 2A

Stabilisiertes LED-Einbaunetzteil DC 24 V, 2 A

- Speziell für LED-Installationen
- Eingangsspannung: AC 100-240 V

Lieferumfang

- 1 x Externes Netzteil

Technische Daten:

Gewicht: 710 g

EUROLITE LED IP Strip 150 5m RGB 24V

Stromversorgung:	24 V DC
Gesamtanschlusswert:	30 W
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	SK III
Stromanschluss:	Festes Anschlusskabel mit offenen Kabelenden
Kabellänge:	Ca. 0,15 m
LED:	150 x SMD 5050 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
Ansteuerung:	System Controller
Aufstellung/Befestigung:	Selbstklebend
Lampen/Meter:	30 Stück
Leistung/Meter:	7,2 W
Lampen/Schlauch:	150 Stück
Lampenabstand:	33 mm
Schnittmarkierung:	17 cm
Lichtstrom (Lumen) pro Meter:	300 lm/m
Gehäusefarbe:	Weiß
Maße:	Länge: 5 m Breite: 1 cm

	Höhe: 2 mm
Gewicht:	180 g
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

EUROLITE LED Strip RGB RF Controller

Stromversorgung:	12/24V DC
Gesamtanschlusswert:	Max. 360 W 12 V DC Max. 720 W 24 V DC 120 W 12 V DC je Kanal 240 W 24 V DC je Kanal
Ausgangsstrom:	Max. 3 x 10 A je Kanal
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Schraubklemme
Stromausgang:	4 x Schraubklemme
Batterie:	Micro (AAA) (nicht im Lieferumfang)
Ansteuerung:	Funkfernsteuerung
Reichweite:	Bis zu 20m
Trägerfrequenz:	433,920 MHz
Anschlüsse:	Signal über 2 x RJ-45 (W) Einbauversion Schraubklemme
Maße:	Länge: 9 cm Breite: 9 cm Höhe: 2,4 cm
Gewicht:	260 g
Fernbedienung	
Maße:	Höhe: 2,2 cm

EUROLITE LED Strip Wandpanel für RGB RF Controller

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	Max. 1 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Schraubklemme
Reichweite:	Bis zu 20m
Trägerfrequenz:	433,920 MHz
Gehäusebauform:	Unterputzmontage Aufputzgehäuse (optional)
Maße:	Länge: 8,6 cm Breite: 8,6 cm Tiefe: 3,4 cm
Gewicht:	130 g

EUROLITE Elektronischer LED Trafo, 24V, 2A

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK II
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Schraubklemme
Stromausgang:	Schraubklemme
Gehäusefarbe:	Weiß matt
Schutzschaltung:	Überlast; Kurzschluss; Überhitzung
Ausgang:	24 V DC, stabilisiert; 2 A;
Material:	Kunststoff
Maße:	Länge: 18 cm Breite: 4 cm Höhe: 2,5 cm
Gewicht:	140 g