



Features:

EUROLITE LED TMH-16 Moving-Head Zoom Wash

Kompaktes Washlight mit 10-W-RGBW-LEDs und großem Zoombereich

- Ausgestattet mit sechs 10-W-4in1-LEDs in den Farben Rot, Grün, Blau und Weiß
- Kompaktes Leichtgewicht
- Funktionen: Stufenlose RGBW-Farbmischung, Farbvoreinstellungen, internes Programm, Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit, Dimmer, Musiksteuerung, Master/Slave-Betrieb
- Motorischer Zoom mit 2-57° Abstrahlwinkel
- Positionierung innerhalb 540° PAN und 190° TILT
- PAN-Winkel zwischen 540° und 360° umschaltbar
- Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Automatische Positionskorrektur
- Exakte Positionierung durch 16-Bit-Auflösung der PAN/TILT-Bewegung
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Musikgetaktet über eingebautes Mikrofon
- Control-Board mit LCD zur Einstellung der DMX-Startadresse, PAN-/TILT-Reverse, Reset
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- P-Con-Netzanschlüsse zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- 6 LEDs 10 W high-power 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
- PAN Winkel umschaltbar zwischen 540° und 360°
- Auto-Positionskorrektur (Feedback)
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Zoom motorisch
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon
- Flimmerfrei

Logistic

ROADINGER Flightcase 2x TMH FE-600

PRO Flightcase für 2 x TMH FE-600

- Mit 2 Gerätefächern
- Mit Zubehörfach
- Hochwertige Verarbeitung mit Schichtholz mehrlagig verleimt 7 mm, dunkelbraun, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 25mm mit abgerundeten Ecken
- 2 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- Markenhardware
- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Gewicht: 23,60 kg

EUROLITE LED TMH-16 Moving-Head Zoom Wash

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	80 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x P-Con (grau), Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	6 x 10 W high-power 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
Max. Kippbewegung TILT:	190° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Max. Schwenkbewegung PAN:	540°, 360° exakte Positionierung (16-Bit- Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Blitzrate:	0 - 18 Hz
Ausstattung:	Zoom motorisch
DMX-Kanäle:	15
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon
Fixtures vorhanden für:	Light J; LED PC-Control 512; Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	2 - 31°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	7 - 57°
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Eng rot (R) 3m: 1071 lx, 6m: 266 lx Eng grün (G) 3m: 2417 lx, 6m: 608 lx

Eng blau (B) 3m: 523 lx, 6m: 135 lx
Eng kaltweiß (CW) 3m: 3244 lx, 6m: 822 lx
Eng alle 3m: 6846 lx, 6m: 1729 lx
Weit rot (R) 3m: 51 lx, 6m: 15 lx
Weit grün (G) 3m: 116 lx, 6m: 33 lx
Weit blau (B) 3m: 26 lx, 6m: 8 lx
Kaltweiß (CW) 3m: 156 lx, 6m: 45 lx
Weit alle 3m: 328 lx, 6m: 94 lx

Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 24,5 cm Tiefe: 19 cm Höhe: 33 cm
Gewicht:	5,62 kg
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

ROADINGER Flightcase 2x TMH FE-600

Maximale Last:	50 kg
Aluminiumprofilrahmen:	25 mm
Klappgriff:	2 Stück
Feststellscharnier:	2 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 2 Stück
Markenverwendung:	Markenhardware
Material:	Schichtholz mehrlagig verleimt, 7 mm
Farbe:	Dunkelbraun, laminiert
Fachmaße:	24 cm x 29 cm x 30 cm
Fach mitte:	11,5 cm x 29 cm x 30 cm
Innenmaße:	67 cm x 29 cm x 30 cm
Maße:	Breite: 71,5 cm Tiefe: 33 cm Höhe: 33 cm
Gewicht:	10,40 kg

Lieferumfang:

1 x Movinglight
1 x Bedienungsanleitung
1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x Omega-Bügel
1 x XLR Kabel