

EUROLITE Set 4x LED STP-7 Beam/Wash Bar + Case

4x LED-Lichtleiste mit 7 LEDs für Beam- und 7 LEDs für Wash-Effekte inkl. PRO Flightcase

Art.-Nr.: 2000577

GTIN:



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

EUROLITE LED STP-7 Beam/Wash Bar

LED-Lichtleiste mit 7 LEDs für Beam- und 7 LEDs für Wash-Effekte

- 7 leistungsstarke LEDs 3 W high-power kaltweiß (CW)
 LEDs einzeln ansteuerbar
- 7 leistungsstarke LEDs 7 W high-power 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
- Farbwahl; Farbmischung stufenlos; Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; DMX; QuickDMX (optional); W-DMX by Wireless Solution (optional); CRMX by LumenRadio (optional)
- Bereits vorprogrammiert bei Light J; LED PC-Control 512; Light Captain
- Mit einem Abstrahlwinkel von 2°
- Mit Montagebügel
- Einfarbiges 4-stelliges 7-Segment-LED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Bühne; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Verleiher
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend

Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Montagebügel

ROADINGER Flightcase 4x LED STP-7

Truhen-Case

- ,
- Markenhardware

Logistic

- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Gewicht: 19,00 kg

EUROLITE LED STP-7 Beam/Wash Bar

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 180 W

Schutzart: IP20

Schutzklasse: SK I

Stromanschluss: Stromeinspeisung über P-Con (blau),
Einbauversion Stromanschlusskabel mit
Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)

Stromausgang: 1 x P-Con (grau), Einbauversion

Sicherung: 5 x 20 mm, T 1,6 A Sicherung auswechselbar

Lampenart: LED-Lampe

LED-Typ: 7 x 3 W high-power kaltweiß (CW)
7 x 7 W high-power 3in1 TCL RGB (homogene
Farbmischung)

Blitzrate: 0 - 20 Hz

DMX-Kanäle: 3; 6; 4; 10; 12; 15

DMX-Eingang: 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion

DMX-Ausgang: 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion

Kühlung: Lüfter

Ansteuerung: Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon;
Master/Slave Funktion; DMX; QuickDMX
(optional); W-DMX by Wireless Solution
(optional); CRMX by LumenRadio (optional)

Vorprogrammiert bei: Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain

Abstrahlwinkel: 2°

Abstrahlwinkel (1/2 Peak): Spot 2°
Wash-Effekt 40°

Abstrahlwinkel (1/10 Peak): Wash-Effekt 71°

Gehäusefarbe: Schwarz

Aufnahmesystem: Montagebügel

Displaytyp: Einfarbiges 4 stelliges 7-Segment-LED Display

Maße: Länge: 100 cm
Tiefe: 12 cm
Höhe: 14 cm

Gewicht: 3,90 kg

Geräuschklassifizierung: Klasse 2 (leichte Geräusche)

Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten
vorgesehen

Verwendungszweck: Beleuchtung für Show-Effekte

ROADINGER Flightcase 4x LED STP-7

Markenverwendung: Markenhardware

Innenmaße: 100 cm x 37,5 cm x 15 cm

Gerätefach: 100 cm x 7,5 cm x 15 cm

Gewicht: 16,00 kg
