

## EUROLITE Set 2x LED IP PAR 14x8W QCL + Case mit Rollen

Art.-Nr.: 2000580

2x wetterfester Scheinwerfer mit RGBW-Farbmischung, Diffusorscheiben und PRO Flightcase mit Rollen

GTIN:



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

#### EUROLITE LED IP PAR 14x8W QCL

Wetterfester (IP65) Scheinwerfer mit 4in1 QCL RGBW-Farbmischung und Diffusorscheiben

- 14 leistungsstarke LEDs 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- Frostfilter
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- Direkte Farbwahl für 18 Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung
- Mit einem Abstrahlwinkel von 15°
- Mit Doppelbügel
- Einfarbiges LCD Display
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- Geräuschloser Betrieb
- Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation; Bühne; Verleiher; Architektur
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ

#### Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Fernbedienung, 1 x Batterie, 3 x Diffusorscheibe, 1 x XLR Kabel, 2 x Rändelschraube

### Logistic

## ROADINGER Flightcase 2x TMH-30/40/60 mit Rollen

PRO Flightcase mit Lenkrollen für 2 x TMH-30/TMH-40/TMH-60

- Entwickelt für 51785980 EUROLITE LED TMH-30 Moving-Head Spot COB, 51785996 EUROLITE LED TMH-40 Moving-Head Wash, 51785984 EUROLITE LED TMH-60 Moving-Head Spot COB oder ähnliche Moving Heads
- Passend für 2 Geräte
- Innenraum und Deckel (nicht abnehmbar) mit Schaumstoffpolsterung
- Hochwertige Verarbeitung mit 7 mm mehrschichtig verleimtem Birkenmultiplexholz, dunkelbraun laminiert
- Aluminiumprofilrahmen (30 mm) mit abgerundeten Ecken
- Dreischenkige, mittelgroße Stahlkugelecken (verchromt)
- 4 Lenkrollen (100 mm), davon 2 mit Feststellbremse
- 4 Stapel-Einbauschalen zum Stapeln der Cases
- 2 Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- 2 hochwertige Case-Klappgriffe
- Für optimalen Schutz
- Lenkrollen
- Markenhardware
- Made in Europe

### Technische Daten:

---

Gewicht: 32,50 kg

---

### EUROLITE LED IP PAR 14x8W QCL

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	90 W
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x IP T-Con (W) Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	14 x 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0 - 20 Hz
Ausstattung:	Frostfilter
DMX-Kanäle:	2; 3; 4; 4; 8
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion IP
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion IP
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung
Vorprogrammiert bei:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3

---

Abstrahlwinkel:	15°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	15° 27° 30° 60°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	32°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Doppelbügel
Displaytyp:	Einfarbiges LCD Display
Maße:	Breite: 31 cm Tiefe: 22,5 cm Höhe: 36,5 cm
Gewicht:	7,15 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Photobiologische Sicherheit:	Risiko Gruppe 0
Fernbedienung	
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

#### **ROADINGER Flightcase 2x TMH-30/40/60 mit Rollen**

Maximale Last:	50 kg
Transporthilfe:	Lenkrollen
Markenverwendung:	Markenhardware
Material:	Birkenmultiplexholz, 7 mm
Farbe:	Dunkelbraun, laminiert
Fachmaße:	25,5 cm x 31 cm x 31 cm
Zubehörfach:	11,5 cm x 31 cm x 31 cm
Innenmaße:	67 cm x 31 cm x 31 cm
Maße:	Breite: 71 cm Tiefe: 35 cm Höhe: 53 cm
Gewicht:	16,00 kg