

EUROLITE Set 8x LED 7C-7 Silent Slim Spot + Case

8x lautloser 7in1-PAR-Scheinwerfer im platzsparenden Design inklusive PRO Flightcase

Art.-Nr.: 2000582

GTIN:



Listenpreis: 2438.31 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

EUROLITE LED 7C-7 Silent Slim Spot

Lautloser 7in1-LED-PAR-Scheinwerfer im platzsparenden Design

- Flache Ausführung für minimalen Platzbedarf bei der Montage
- 7 leistungsstarke LEDs 9 W high-power 7in1 SCL RGB/CW/WW/A/UV (homogene Farbmischung)
- Stroboskop-Effekt
- Integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 27 Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 15°
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Doppelbügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Farbmischung stufenlos; Dimmer elektronisch
- Geräuschloser Betrieb
- Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Bühne; Theater; Mobile DJ's / Alleinunterhalter
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ

Lieferumfang

Logistic

- 1 x Lichteffect, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Fernbedienung, 1 x Bedienungsanleitung

ROADINGER Flightcase 8x SLS Größe M

Truhen-Case, PRO-Version

- Individuell verstellbare und herausnehmbare Trennwände für universelle Verwendung
- Mit 8 Gerätefächern
- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, dunkelbraun, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
- 2 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 1 hochwertiges Butterfly-Schloss
- Markenhardware
- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Gewicht: 36,65 kg

EUROLITE LED 7C-7 Silent Slim Spot

| | |
|-----------------------------|--|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 45 W |
| Schutzart: | IP20 |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Stromausgang: | 1 x P-Con (grau), Einbauversion |
| Sicherung: | 5 x 20 mm, T 1 A Sicherung auswechselbar |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| LED: | 7 x 9 W high-power 7in1 SCL RGB/CW/WW/A/UV (homogene Farbmischung) |
| Blitzrate: | 0 - 20 Hz |
| DMX-Kanäle: | 3; 4-1; 4-2; 4-3; 4-4; 5; 6; 7; 9; 12 |
| DMX-Eingang: | 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion |
| DMX-Ausgang: | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion |
| Kühlung: | Passive Konvektionskühlung |
| Ansteuerung: | Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; QuickDMX über USB (optional); W- DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional) |
| Vorprogrammiert bei: | LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3 |
| Projektion: | Flimmerfrei |
| Abstrahlwinkel: | 15° |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 15° |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 33° |

| | |
|---------------------------------|--|
| Farbwiedergabeindex (CRI): | 92 Ra |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Aufnahmesystem: | Doppelbügel |
| Displaytyp: | 4 stelliges 7-Segment-LED Display |
| USB-Anschluss: | Typ A |
| Material: | Aluminiumguss; Metall |
| Maße: | Breite: 22 cm Tiefe: 11 cm Höhe: 25,5 cm |
| Gewicht: | 2,60 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 0 (keinerlei Geräusche) |
| Photobiologische Sicherheit: | Risiko Gruppe 0 |
| Netzkabel/Stromkabel | |
| Aufbau Kabel: | 3 x 1,0 mm ² H05VV-F |
| Kabellänge: | Ca. 1,2 m |
| Montagebügel | |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 1 x Ø11mm |
| Material: | Metall, 2,5 mm |
| Fernbedienung | |
| Batterie: | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut |
| Rechtliche Spezifikationen | |
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte |

ROADINGER Flightcase 8x SLS Größe M

| | |
|------------------------|--|
| Maximale Last: | 50 kg |
| Aluminiumprofilrahmen: | 30 mm |
| Klappgriff: | 2 Stück |
| Feststellscharnier: | 2 Stück |
| Verschluss: | Butterfly-Schloss: 1 Stück |
| Markenverwendung: | Markenhardware |
| Material: | Birkenmultiplexholz, 7 mm |
| Farbe: | Dunkelbraun, laminiert |
| Fachmaße: | 11,5 cm x 24 cm x 34 cm |
| Innenmaße: | 46 cm x 48 cm x 34 cm |
| Maße: | Breite: 53,5 cm Tiefe: 53,5 cm Höhe: 44,5 cm |
| Gewicht: | 13,35 kg |