

## Set MAXX-1508DSP 2.1 Aktiv-System + Boxenhochständer

Aktiv-Boxen-Set inklusive Boxenhochständer und Lenkrollen

Art.-Nr.: 20000588

GTIN:



**Listenpreis: 1165.01 €**  
inkl. 19% Mwst.

## Set MAXX-1508DSP 2.1 Aktiv-System + Boxenhochständer

Aktiv-Boxen-Set inklusive Boxenhochständer und Lenkrollen

Art.-Nr.: 20000588

GTIN:

### Features:

#### OMNITRONIC MAXX-1508 2-Wege Top 2x

- 2 x 8" passive Fullrange-Box, 150 W RMS
- 2-Wege-Bassreflexsystem mit 8"-Tiefmitteltöner und 1"-Kompressionstreiber
  - Bilden mit dem MAXX-1508 Subwoofer ein leistungsstarkes 2.1-System
  - Mit passiver 2-Wege-Frequenzweiche inkl. PTC-Hochtonschutz
  - Metallgitter in schwarz mit Akustikschaumstoff
  - Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; monitoring; auf Stativ
  - Mit Flugpunkten
  - Robuster Tragegriff
  - Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobilen Einsatz; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Verleiher
- Lieferumfang
- 2 x Topteil, 2 x Lautsprecherkabel

Leistungsstarker 15"-Aktiv-Subwoofer mit DSP und Bluetooth, 700 W

- 15"-Subwoofer mit Class-D-Verstärker im Bassreflexgehäuse
  - Verstärkerleistung: 400 W RMS + 2 x 150 W RMS für zwei Satellitenlautsprecher
  - Bildet mit den MAXX-1508 2-Wege-Tops ein leistungsstarkes 2.1-System
  - Symmetrischer Signaleingang XLR/6,3-mm-Klinke L/R
  - Zusätzlicher Stereo-Cinch-Eingang mit Pegelanpassung
  - Lautstärke für Subwoofer und Satelliten getrennt einstellbar
  - Stereo-Mono-Umschaltung
  - Digitaler Signalprozessor
  - Ansteuerbar über Bluetooth
  - Rollen optional
  - Metallgitter in schwarz mit Akustikschaumstoff
  - Einsatzmöglichkeit: Stehend
  - DSP-Presets: FLAT; DJ; LIVE
  - Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobilen Einsatz; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Verleiher
- Lieferumfang
- 1 x Bass, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Gurt, 1 x Konformitätserklärung

### **OMNITRONIC Boxenhochständer MOVE MK2 Set**

2 Boxenhochständer, ausfahrbar bis 183 cm, Maximallast 30 kg + Tragetasche

- Höhe verstellbar, mit Sicherungsbolzen
- Rohrdurchmesser: Ø 35 mm
- Höhenverstellbar