

## EUROLITE Set 4x AKKU TL-3 TCL weiß + Case TDV-1

4x weißes Truss-Innenlicht mit 3 x 3-W-3in1-LED inklusive Case

Art.-Nr.: 2000651

GTIN: 4026397670882



### Features:

- Kompakt und lichtstark
- Ideal für ALUTRUSS DECOLOCK DQ3 3-Punkt-System
- Integrierter QuickDMX-Transceiver für kabellose DMX-Steuerung
- Gewinde für Installation an Traversen
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Betriebsdauer bis zu 16h je nach verwendetem Programm
- 3 LEDs 3 W SMD 8072 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
- Dimmer elektronisch; Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Dimmgeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Stroboskop-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über IR-Fernbedienung; DMX; QuickDMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Stand-alone
- Fixtures vorhanden für Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 11°
- Mehrfarbiges LCD Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Clubs/Tanzschulen; Dekoration; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Verleiher; Werbung/Schaufenster
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend
- <p>ROADINGER TDV-1 Universal-Koffer-Case
- <h2 class="featureSatz">Universell einsetzbares Case mit flexiblen Polstertrennwänden</h2>Mit Trennwänden

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397670882

Gewicht: 10,00 kg

Länge: 0.82 m

Breite: 0.41 m

Höhe: 0.35 m

- Hochwertige Verarbeitung mit Kunststoff 3 mm, schwarz, geprägt
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 12mm mit abgerundeten Ecken
- Robuster Tragegriff
- 3 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Schnappschlösser mit Absperrfunktion
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

## Technische Daten:

---

Gewicht: 8,65 kg

---

### EUROLITE AKKU TL-3 TCL Trusslight QuickDMX ws

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	25 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Batterie/Akku Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion
Akkutyp:	1 x Lithium-Ion 11,1 V, 4400 mAh, 48,84 Wh
Akku:	Betriebsdauer bis zu 16h je nach verwendetem Programm Ladedauer 3h
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	3 x 3 W SMD 8072 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0 - 23 Hz
DMX-Kanäle:	3; 5; 8
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	IR-Fernbedienung; DMX; QuickDMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Stand-alone
Fixtures vorhanden für:	Light J; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
Trägerfrequenz:	2,4 GHz
Abstrahlwinkel:	11°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	11°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	24°
Gehäusefarbe:	Weiß
Displaytyp:	Mehrfarbiges LCD Display
Maße:	Breite: 12,1 cm Tiefe: 10,8 cm

	Höhe: 14,5 cm
Gewicht:	1,30 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Aufbau Kabel:	3 x 1,0 mm <sup>2</sup> H05VV-F
Kabellänge:	Ca. 1,2 m
Farbe:	Weiß
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2032 Lithium-Mangan eingebaut
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

#### **ROADINGER TDV-1 Universal-Koffer-Case**

Maximale Last:	25 kg
Aluminiumprofilrahmen:	12 mm
Tragegriff:	1 Stück
Feststellscharnier:	3 Stück
Verschluss:	Schnappschloss: 2 Stück mit Absperrfunktion
Material:	Kunststoff, 3 mm
Farbe:	Schwarz, geprägt
Innenmaße:	52 cm x 28,5 cm x 20 cm
Maße:	Breite: 54 cm Tiefe: 31 cm Höhe: 26 cm
Gewicht:	3,45 kg

#### **Lieferumfang:**

##### **4 x EUROLITE AKKU TL-3 TCL Trusslight QuickDMX ws**

- 1 x Scheinwerfer
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Fernbedienung
- 1 x Batterie
- 1 x Konformitätserklärung

##### **1 x ROADINGER TDV-1 Universal-Koffer-Case**

- 1 x Case