# EUROLITE Set 4x Multiflood Pro IP SMD RGBW Strobe/Wash + Case

4x wetterfestes 3in1-LED-Lichteffektgerät mit RGBW-Farbmischung inkl. PRO Flightcase

**Art.-Nr.: 20000678**

GTIN: 4026397360936

## Listenpreis: 5234.81 €

inkl. 19% Mwst.

## Features:

**EUROLITE Multiflood Pro IP SMD RGBW Strobe/Wash**

Wetterfestes (IP65) 3in1-LED-Lichteffektgerät mit RGBW-Farbmischung

- 1320 leistungsstarke LEDs 0,4 W SMD 5050 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)<BR>6 Segmente einzeln ansteuerbar
- Dimmerkurven einstellbar; Farbmischung stufenlos; Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt; Wash-Effekt; Blinder-Effekt
- 36 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 16 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX
- Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Mit Montagebügel; mit Omega-Bügel
- Einfarbiges LCD Display
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- Mit Druckausgleichsmembran
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Verleiher; Architektur
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend

  **Lieferumfang**
- 1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 2 x Omega-Bügel, 1 x XLR Kabel

**ROADINGER Flightcase 4x Multiflood Pro**

Truhen-Case mit Lenkrollen, HIGHLINE-Version

## Logistic

EAN / GTIN: 4026397360936

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- Mit 4 Gerätefächern
- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 9,8 mm, schwarz, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Deckel mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
- 4 verchromte Case-Klappgriffe
- 4 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
- Markenhardware
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

## Technische Daten:

| | |
|---|---|
| Gewicht: | 90,15 kg |

**EUROLITE Multiflood Pro IP SMD RGBW Strobe/Wash**

| | |
|---|---|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 315 W |
| Schutzart: | IP65 |
| Schutzklasse: | SK I |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| LED-Typ: | 1320 x 0,4 W SMD 5050 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung) |
| Blitzrate: | 0 - 20 Hz |
| DMX-Kanäle: | 4; 5; 7; 13; 15; 31 |
| DMX-Eingang: | 3-pol XLR (M) Einbauversion IP |
| DMX-Ausgang: | 3-pol XLR (W) Einbauversion IP |
| Kühlung: | Lüfter |
| Ansteuerung: | Stand-alone; DMX |
| Vorprogrammiert bei: | LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3 |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 120° |
| Aufnahmesystem: | Montagebügel<br>2x Omega-Bügel |
| Displaytyp: | Einfarbiges LCD Display |
| Maße: | Breite: 49 cm<br>Tiefe: 16 cm<br>Höhe: 28,5 cm |
| Gewicht: | 13,70 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 4 (laute Geräusche) |
| Rechtliche Spezifikationen | |
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

**ROADINGER Flightcase 4x Multiflood Pro**

| | |
|---|---|
| Maximale Last: | 100 kg |
| Aluminiumprofilrahmen: | 30 mm |
| Klappgriff: | 4 Stück |
| Feststellscharnier: | 4 Stück |
| Verschluss: | Butterfly-Schloss: 2 Stück |
| Transporthilfe: | 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse |
| Markenverwendung: | Markenhardware |
| Material: | Birkenmultiplexholz, 9,8 mm; Birkenmultiplexholz |
| Farbe: | Schwarz, laminiert; dunkelbraun, laminiert |
| Gerätefach: | 21,5 cm x 55,5 cm x 28 cm |
| Zubehörfach: | 11,5 cm x 53,5 cm x 28 cm |
| Innenmaße: | 105,5 cm x 56 cm x 37 cm |
| Maße: | Breite: 110 cm<br>Tiefe: 61 cm<br>Höhe: 53 cm |
| Gewicht: | 35,35 kg |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.