

## EUROLITE Set 2x LED THA-150F + Case

2x Fresnel-Scheinwerfer mit 170-W-Warmweiß/Amber-LED inklusive PRO Flightcase

Art.-Nr.: 20000680

GTIN: 4026397360950



### Features:

- Neuartige LED-Technologie, die beim Dimmen die Farbtemperaturkurve einer Halogenlampe simuliert
- Stabiles Metallgehäuse
- 1 LED 170 W COB (Chip-on-board) Dim to warm (homogene Farbmischung)
- Exakte 16-Bit-Auflösung bei Dimmer
- Zoom motorisch
- Farbmischung stufenlos; Dimmer elektronisch; Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar; Dimmerkurven einstellbar
- Stroboskop-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- Ansteuerbar über RDM; DMX
- Fixtures vorhanden für Light´J; Light Captain
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 8° - 55°
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Montagebügel
- LCD Display
- Gummifüße
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Hochzeit/Gala/Events; Messe- und Ladenbau; Theater; Verleiher; Video- und Fotografie
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ
- <p>ROADINGER Flightcase 2x LED THA-150F Theater-Spot
- <h2 class="featureSatz">Truhen-Case, PRO-Version</h2>Mit Zubehörfach
- Mit 2 Gerätefächern
- 7 mm, dunkelbraun, laminiert

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397360950

Gewicht: 40,00 kg

Länge: 1.20 m

Breite: 0.80 m

Höhe: 0.45 m

Sperrgut

- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 25mm mit abgerundeten Ecken
- 2 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- Markenhardware

Technische Daten:

|          |          |
|----------|----------|
| Gewicht: | 31,90 kg |
|----------|----------|

EUROLITE LED THA-150F Theater-Spot

|                             |                                                                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:            | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                          |
| Gesamtanschlusswert:        | 150 W                                                                                                           |
| Schutzart:                  | IP20                                                                                                            |
| Schutzklasse:               | SK I                                                                                                            |
| Stromanschluss:             | Stromeinspeisung über P-Con (blau),<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker beiliegend |
| Stromausgang:               | P-Con (grau), Einbauversion                                                                                     |
| Lampenart:                  | LED-Lampe                                                                                                       |
| LED-Typ:                    | 1 x 170 W COB (Chip-on-board) Dim to warm<br>(homogene Farbmischung)                                            |
| Ausstattung:                | Zoom motorisch                                                                                                  |
| DMX-Kanäle:                 | 2; 6; 7                                                                                                         |
| DMX-Eingang:                | 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion<br>1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion                                              |
| DMX-Ausgang:                | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion<br>1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion                                              |
| Kühlung:                    | Lüfter temperaturgeregelt                                                                                       |
| Ansteuerung:                | RDM; DMX                                                                                                        |
| Fixtures vorhanden für:     | Light´J; Light Captain                                                                                          |
| Projektion:                 | Flimmerfrei                                                                                                     |
| Abstrahlwinkel:             | 8° - 55°                                                                                                        |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):  | 8 - 39°                                                                                                         |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 12 - 55°                                                                                                        |
| Farbwiedergabeindex (CRI):  | 96 Ra                                                                                                           |
| Lichtstrom:                 | 5093 lm                                                                                                         |
| Gehäusefarbe:               | Schwarz                                                                                                         |
| Aufnahmesystem:             | Montagebügel                                                                                                    |
| Displaytyp:                 | LCD Display                                                                                                     |
| Transporthilfe:             | Gummifüße                                                                                                       |
| Material:                   | Aluminiumguss; Metall                                                                                           |
| Aufnahme im Scheinwerfer:   | 20 cm x 20 cm                                                                                                   |
| Maße:                       | Länge: 45,7 cm                                                                                                  |

|                                 |                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                 | Breite: 33,6 cm<br>Höhe: 39,8 cm                         |
| Gewicht:                        | 9,40 kg                                                  |
| Geräuschklassifizierung:        | Klasse 2 (leichte Geräusche)                             |
| Energieeffizienzklasse (A - G): | G                                                        |
| EPREL-Nr:                       | 1243870                                                  |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 5 x Ø10mm                                                |
| Material:                       | Aluminiumguss, 6,5 mm                                    |
| Aufbau Kabel:                   | 3 x 1,5 mm² H05VV-F                                      |
| Kabellänge:                     | Ca. 1,3 m                                                |
| Material:                       | Aluminium, 1,5 mm; Metall, 1 mm                          |
| Ring Durchmesser:               | Außen: 198 mm<br>Innen: 220 mm                           |
| Maße:                           | Breite: 50,5 cm<br>Tiefe: 4,2 cm<br>Höhe: 50,5 cm        |
| Material:                       | Aluminium, 1 mm                                          |
| Maße:                           | Breite: 22,5 cm<br>Höhe: 22,5 cm<br>Durchmesser: Ø 18 cm |

#### ROADINGER Flightcase 2x LED THA-150F Theater-Spot

|                        |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------|
| Maximale Last:         | 50 kg                                        |
| Aluminiumprofilrahmen: | 25 mm                                        |
| Klappgriff:            | 2 Stück                                      |
| Feststellscharnier:    | 2 Stück                                      |
| Verschluss:            | Butterfly-Schloss: 2 Stück                   |
| Markenverwendung:      | Markenhardware                               |
| Farbe:                 | Dunkelbraun, laminiert                       |
| Gerätefach:            | 38,5 cm x 40 cm x 23 cm                      |
| Zubehörfach:           | 10 cm x 48 cm x 23 cm                        |
| Innenmaße:             | 87 cm x 48 cm x 23 cm                        |
| Materialstärke:        | 7 mm                                         |
| Maße:                  | Breite: 92 cm<br>Tiefe: 37 cm<br>Höhe: 52 cm |
| Gewicht:               | 13,10 kg                                     |

#### Lieferumfang:

- 1 x Scheinwerfer
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Flügelbegrenzer
- 1 x Filterrahmen
- 1 x Bedienungsanleitung