

## EUROLITE Set 4x LED 4C-12 Silent Slim Spot + Case

4x lautloser 4in1-Scheinwerfer mit RGBW-Farbmischung inklusive PRO Flightcase

Art.-Nr.: 2000683

GTIN: 4026397360998



**Listenpreis: 1522.01 €**

inkl. 19% MwSt.

### Features:

#### EUROLITE LED 4C-12 Silent Slim Spot

Lautloser 4in1-LED-Scheinwerfer mit RGBW-Farbmischung

- Flache Ausführung für minimalen Platzbedarf bei der Montage
- 12 leistungsstarke LEDs 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- Integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 19 Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über DMX; IR-Fernbedienung; Stand-alone; QuickDMX über USB (optional); Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion
- Mit einem Abstrahlwinkel von 16°
- Mit Doppelbügel
- Einfarbiges 4-stelliges 7-Segment-LED Display
- Farbmischung stufenlos; Dimmer stufenlos
- Stroboskop-Effekt
- Geräuschloser Betrieb
- Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; Light'J; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Bühne; Theater; Mobile DJ's / Alleinunterhalter
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ

#### Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Fernbedienung, 1 x Bedienungsanleitung

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397360998

Gewicht: 27,10 kg

Länge: 1.20 m

Breite: 0.60 m

Höhe: 0.60 m

Sperrgut

## ROADINGER Flightcase 4x LED 4/7C-12 Silent Slim Spot

Truhen-Case, PRO-Version

- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz , dunkelbraun, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- 2 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- Markenhardware
- Made in Europe

### Technische Daten:

---

Gewicht: 25,00 kg

---

## EUROLITE LED 4C-12 Silent Slim Spot

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Stromversorgung:            | 100-240 V AC, 50/60 Hz   |
| Gesamtanschlusswert:        | 55 W   |
| Schutzart:                  | IP20   |
| Schutzklasse:               | SK I   |
| Stromanschluss:             | Stromeinspeisung über P-Con (blau),<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)  |
| Stromausgang:               | P-Con (grau), Einbauversion  |
| Lampenart:                  | LED-Lampe  |
| LED:                        | 12 x 8 W high-power 4in1 QCL RGBW<br>(homogene Farbmischung)   |
| Blitzrate:                  | 1 - 20 Hz  |
| DMX-Kanäle:                 | 3; 4; 5; 6; 9  |
| DMX-Eingang:                | 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion  |
| DMX-Ausgang:                | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion  |
| Kühlung:                    | Passive Konvektionskühlung   |
| Ansteuerung:                | DMX; IR-Fernbedienung; Stand-alone; QuickDMX<br>über USB (optional); Musiksteuerung über<br>Mikrofon; Master/Slave Funktion  |
| Vorprogrammiert bei:        | LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY<br>OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6;<br>Light J; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light<br>Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3 |
| Abstrahlwinkel:             | 16°  |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):  | 16°  |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 35°  |
| Gehäusefarbe:               | Schwarz  |
| Aufnahmesystem:             | Doppelbügel  |
| Displaytyp:                 | Einfarbiges 4 stelliges 7-Segment-LED Display  |
| Material:                   | Aluminiumguss; Metall  |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Maße:                           | Breite: 28,5 cm<br>Tiefe: 10,5 cm<br>Höhe: 29,5 cm   |
| Gewicht:                        | 3,50 kg  |
| Geräuschklassifizierung:        | Klasse 0 (keinerlei Geräusche)                       |
| Photobiologische Sicherheit:    | Risiko Gruppe 0                                      |
| Netzkabel/Stromkabel            |  |
| Aufbau Kabel:                   | 3 x 1,0 mm <sup>2</sup> H05VV-F                      |
| Kabellänge:                     | Ca. 1,2 m  |
| Montagebügel                    |  |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 3 x Ø11mm  |
| Material:                       | Metall, 3 mm   |
| Fernbedienung                   |  |
| Batterie:                       | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut |
| Rechtliche Spezifikationen      |  |
| Spezialprodukt:                 | Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen    |
| Verwendungszweck:               | Beleuchtung für Show-Effekte                         |

#### **ROADINGER Flightcase 4x LED 4/7C-12 Silent Slim Spot**

|                     |  |
|---------------------|--|
| Maximale Last:      | 50 kg  |
| Klappgriff:         | 2 Stück                                      |
| Feststellscharnier: | 2 Stück                                      |
| Verschluss:         | Butterfly-Schloss: 2 Stück                   |
| Markenverwendung:   | Markenhardware                               |
| Material:           | Birkenmultiplexholz                          |
| Farbe:              | Dunkelbraun, laminiert                       |
| Gerätefach:         | 29,5 cm x 13,5 cm x 27 cm                    |
| Zubehörfach:        | 63 cm x 10,5 cm x 27 cm                      |
| Innenmaße:          | 63 cm x 42 cm x 27 cm                        |
| Maße:               | Breite: 67 cm<br>Tiefe: 46 cm<br>Höhe: 37 cm |
| Gewicht:            | 11,00 kg                                     |