

## EUROLITE Set 2x LED TMH-X4 Moving-Head Wash Zoom + EU Case

2x Washlight mit 19 starken 15-W-LEDs (4in1) und motorischem Zoom inkl. PRO Flightcase

Art.-Nr.: 20000684

GTIN: 4026397361438



### Features:

- Positionierung innerhalb
- <p>EUROLITE LED TMH-X4 Moving-Head Wash Zoom
- <h2 class="featureSatz">Washlight mit 19 x 15-W-LEDs, 4in1 QCL RGBW-Farbmischung und motorischem Zoom</h2>19 LEDs 15 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)<BR>3 Segmente einzeln ansteuerbar
- Positionierung innerhalb 540° PAN, 270° TILT
- Auto-Positionskorrektur (Feedback)
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Zoom motorisch
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- Integrierte Showprogramme
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt im Kopf; Lüfter in der Base
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Fixtures vorhanden für Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; GDTF (GrandMA3)
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 1° - 40°
- Mehrfarbiges LCD Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels; Verleiher
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend
- <p>ROADINGER Flightcase PRO 2x LED TMH-X4

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397361438

Gewicht: 30,50 kg

Länge: 0.60 m

Breite: 0.60 m

Höhe: 1.20 m

Sperrgut

- <h2 class="featureSatz">Truhen-Case, PRO-Version</h2>Für optimalen Schutz
- Mit 1 Zubehörfach
- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, schwarz, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
- 2 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- Markenhardware
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

|          |          |
|----------|----------|
| Gewicht: | 28,64 kg |
|----------|----------|

EUROLITE LED TMH-X4 Moving-Head Wash Zoom

|                           |                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:          | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                  |
| Gesamtanschlusswert:      | 225 W                                                                                                                                                                                                   |
| Schutzart:                | IP20                                                                                                                                                                                                    |
| Stromanschluss:           | Stromeinspeisung über P-Con (blau),<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker                                                                                                    |
| Stromausgang:             | P-Con (grau), Einbauversion                                                                                                                                                                             |
| Sicherung:                | 5 x 20 mm, T 2 A Sicherung auswechselbar                                                                                                                                                                |
| Lampenart:                | LED-Lampe                                                                                                                                                                                               |
| LED-Typ:                  | 19 x 15 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL<br>RGBW (homogene Farbmischung)                                                                                                                                  |
| Max. Kippbewegung TILT:   | 270° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)<br>Auto-Positionskorrektur (Feedback)                                                                                                                     |
| Max. Schwenkbewegung PAN: | 540° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)<br>Auto-Positionskorrektur (Feedback)                                                                                                                     |
| Blitzrate:                | 1,5 - 25 Hz                                                                                                                                                                                             |
| Ausstattung:              | Zoom motorisch                                                                                                                                                                                          |
| DMX-Kanäle:               | 16; 24                                                                                                                                                                                                  |
| DMX-Eingang:              | 3-pol XLR (M) Einbauversion                                                                                                                                                                             |
| DMX-Ausgang:              | 3-pol XLR (W) Einbauversion                                                                                                                                                                             |
| Kühlung:                  | Lüfter temperaturgeregelt im Kopf<br>Lüfter in der Base                                                                                                                                                 |
| Ansteuerung:              | Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über<br>Mikrofon; Master/Slave-Funktion; QuickDMX über<br>USB (optional); W-DMX by Wireless Solution<br>über USB (optional); CRMX by LumenRadio über<br>USB (optional) |
| Fixtures vorhanden für:   | Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1;<br>Light Captain; GDTF (GrandMA3)                                                                                                                             |
| Projektion:               | Flimmerfrei                                                                                                                                                                                             |
| PWM-Frequenz:             | 4400 Hz                                                                                                                                                                                                 |
| Abstrahlwinkel:           | 1° - 40°                                                                                                                                                                                                |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):      | 1 - 25°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak):     | 8 - 40°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Beleuchtungsstärke in Lux (lx): | Eng rot (R) 3m: 2779 lx, 6m: 763 lx<br>Eng grün (G) 3m: 7893 lx, 6m: 1841 lx<br>Eng blau (B) 3m: 1468 lx, 6m: 390 lx<br>Eng kaltweiß (CW) 3m: 9558 lx, 6m: 2468 lx<br>Eng alle 3m: 19553 lx, 6m: 5001 lx<br>Weit rot (R) 3m: 272 lx, 6m: 73 lx<br>Weit grün (G) 3m: 583 lx, 6m: 160 lx<br>Weit blau (B) 3m: 117 lx, 6m: 34 lx<br>Weit kaltweiß (CW) 3m: 740 lx, 6m: 211 lx<br>Weit alle 3m: 1568 lx, 6m: 439 lx |
| Gehäusefarbe:                   | Schwarz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Displaytyp:                     | Mehrfarbiges LCD Display                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Maße:                           | Breite: 30,5 cm<br>Tiefe: 20,0 cm<br>Höhe: 40,0 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gewicht:                        | 8,62 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Geräuschklassifizierung:        | Klasse 3 (deutlich wahrnehmbare Geräusche)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Photobiologische Sicherheit:    | Risiko Gruppe 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Spezialprodukt:                 | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Verwendungszweck:               | Beleuchtung für Show-Effekte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

#### ROADINGER Flightcase PRO 2x LED TMH-X4

|                        |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------|
| Maximale Last:         | 50 kg                                          |
| Aluminiumprofilrahmen: | 30 mm                                          |
| Klappgriff:            | 2 Stück                                        |
| Feststellscharnier:    | 2 Stück                                        |
| Verschluss:            | Butterfly-Schloss: 2 Stück                     |
| Markenverwendung:      | Markenhardware                                 |
| Material:              | Birkenmultiplexholz, 7 mm; Birkenmultiplexholz |
| Farbe:                 | Schwarz, laminiert; dunkelbraun, laminiert     |
| Innenmaße:             | 58 cm x 33,5 cm                                |
| Gerätefach:            | 24 cm x 23 cm x 33,5 cm                        |
| Fach mitte:            | 10 cm x                                        |
| Maße:                  | Breite: 72 cm<br>Tiefe: 46 cm<br>Höhe: 41 cm   |
| Gewicht:               | 11,40 kg                                       |

#### Lieferumfang:

1 x Movinglight  
1 x Bedienungsanleitung  
1 x Netzkabel/Stromkabel  
2 x Omega-Bügel