



Listenpreis: 355.81 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

EUROLITE PAR-20 Spot schwarz

PAR-20-Gehäuse mit E27 Sockel (mit Kabel + Stecker)

- 4 Halteklammern für den Farbfilterrahmen
- Kräftige Verschlüsse mit Zugfeder für sicheren Halt - trotzdem schnelles Öffnen des hinteren Gehäusedeckels und Austausch der Lampe
- Innen geschwärzter Tubus für präzisen Lichtaustritt
- Kräftige Kabelzugentlastung
- Ansteuerbar über plug and play
- Mit Montagebügel
- In verschiedenen Farben erhältlich
- Für PAR 20
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Werbung/Schaufenster; Dekoration; Clubs/Tanzschulen

Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Montagebügel, 1 x Filterrahmen, 1 x Bedienungsanleitung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397366594

Gewicht: 6,00 kg

Länge: 0.61 m

Breite: 0.31 m

Höhe: 0.42 m

OMNILUX PAR-20 230V COB 6W E-27 LED 1800k-3000k dim2warm

PAR-20 LED-Lampe mit moderner Dim-to-Warm-Funktion

- Dimmverhalten vergleichbar mit Glüh- und Halogenlampen (Dim-to-Warm)
- Ändert die Lichtfarbe beim Dimmen von 3000 K (warmweiß) auf 1800 K (extra warmweiß)
- Erzeugt besonders gemütliche Stimmungen
- Einfacher Lampenwechsel
- Energiesparend
- Dimmbar

- Variable Farbtemperatur 1800 K - 3000 K
- Einfache Montage
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)

EUROLITE EDX-4 DMX RDM LED-Dimmerpack

4-Kanal-Dimmer für LED-Leuchten mit 230-V-Betrieb

- Phasenabschnittdimmer mit 4 Kanälen
- Belastbar mit 200 Watt pro Kanal
- Unabhängige DMX-Adressierung pro Kanal möglich
- Dimmer- oder Switchbetrieb
- 4 Kanalfader zur Steuerung am Gerät
- Hinweis: Nur für LED geeignet - nicht für herkömmliche Glühlampen
- 16 integrierte Showprogramme
- Ansteuerbar über RDM; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Mit Flugpunkten
- LCD Display
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Messe- und Ladenbau; Theater; Verleiher; Video- und Fotografie; Restaurants, Bars und Hotels
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Wandmontage

Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel

Technische Daten:

Gewicht: 4,44 kg

Energieeffizienzklasse (A - G):

F

EUROLITE PAR-20 Spot schwarz

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert: Max. 75 W

Schutzart: IP20

Schutzklasse: SK I

Stromanschluss: Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker

Kabellänge: Ca. 0,4 m

Socket/Fassung: E27

Lampenart: Frei bestückbar

Farberzeugung: Über Farbfilter-Rahmen

Ansteuerung: Plug and play

Bauform: PAR-20

Gehäusefarbe: Schwarz

Aufnahmesystem: Montagebügel

Material: Aluminium

Aufnahme im Scheinwerfer: 8,5 cm x 8,5 cm

Maße: Breite: 15 cm
Tiefe: 18 cm

| | |
|---------------------------------|--|
| | Höhe: 11,2 cm Durchmesser: Ø 8 cm |
| Gewicht: | 350 g |
| Montagebügel | |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 2 x Ø10mm |
| Material: | Aluminium, 3 mm |
| Filterrahmen | |
| Material: | Aluminium |
| Maße: | Länge: 8,4 cm Breite: 8,4 cm Durchmesser: Ø 6,1 cm |

OMNILUX PAR-20 230V COB 6W E-27 LED 1800k-3000k dim2warm

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| Betriebsspannung: | 230 V, 220 - 240 V |
| Nennleistung: | 6 W |
| Socket/Fassung: | E27 |
| Lampenspezifikation: | Dimmbar |
| Abstrahlwinkel: | 24° |
| Lichtfarbe: | Weiß |
| Farbtemperatur: | 1800K - 3000K einstellbar |
| Aufbau: | Einfache Montage |
| Farbwiedergabeindex (CRI): | 95 Ra |
| Betriebstemperatur Max.: | 40° C |
| Betriebstemperatur Min.: | 20° C |
| Lebensdauer: | 15000 h |
| Lichtstrom: | 480 lm |
| Wellenlänge: | 640 nm |
| Material: | Aluminiumguss |
| Farbe: | Schwarz |
| Gewicht: | 110 g |
| Energieeffizienzklasse (A - G): | F |

EUROLITE EDX-4 DMX RDM LED-Dimmerpack

| | |
|-------------------|--|
| Stromversorgung: | 230 V AC, 50 Hz |
| Ausgangsleistung: | Max. 200 W je Kanal Max. 800 W |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker |
| Stromausgang: | 4 x Schutzkontakt (W), Klappdeckeleinbauversion 1 x P-Con (grau), Einbauversion Bypass |
| DMX-Kanäle: | 1; 4; 6 |
| DMX-Eingang: | 3-pol XLR (M) |
| DMX-Ausgang: | 3-pol XLR (W) |

| | |
|--------------------------|---|
| Ansteuerung: | RDM; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional) |
| Steuerkanäle: | 4 |
| Flugpunkte: | 2 x M10 Gewinde |
| Displaytyp: | LCD Display |
| Status LED: | Kanalpegelanzeige |
| Farbe: | Schwarz |
| Maße: | Breite: 21 cm Tiefe: 29 cm Höhe: 9 cm |
| Gewicht: | 2,63 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 0 (keinerlei Geräusche) |