



**Listenpreis: 498.61 €**

inkl. 19% Mwst.

### Features:

#### EUROLITE PAR-38 Spot sw

PAR-38-Gehäuse mit E27 Sockel (mit Kabel + Stecker)

- Hitzeisolierte Feststellschraube
- Präziser Lichtaustritt
- Kräftige Kabelzugentlastung
- Ansteuerbar über plug and play
- Mit Montagebügel
- Für PAR 38

#### Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Filterrahmen, 1 x Bedienungsanleitung

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397366785

Gewicht: 9,00 kg

Länge: 0.70 m

Breite: 0.27 m

Höhe: 0.52 m

#### OMNILUX PAR-38 230V COB 18W E-27 LED 1800k-3000k dim2warm

PAR-38 LED-Lampe mit moderner Dim-to-Warm-Funktion

- Dimmverhalten vergleichbar mit Glüh- und Halogenlampen (Dim-to-Warm)
- Ändert die Lichtfarbe beim Dimmen von 3000 K (warmweiß) auf 1800 K (extra warmweiß)
- Erzeugt besonders gemütliche Stimmungen
- Einfacher Lampenwechsel
- Energiesparend
- Dimmbar
- Variable Farbtemperatur 1800 K - 3000 K
- Einfache Montage
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)

## EUROLITE EDX-4 DMX RDM LED-Dimmerpack

4-Kanal-Dimmer für LED-Leuchten mit 230-V-Betrieb

- Phasenabschnittdimmer mit 4 Kanälen
  - Belastbar mit 200 Watt pro Kanal
  - Unabhängige DMX-Adressierung pro Kanal möglich
  - Dimmer- oder Switchbetrieb
  - 4 Kanalfader zur Steuerung am Gerät
  - Hinweis: Nur für LED geeignet - nicht für herkömmliche Glühlampen
  - 16 integrierte Showprogramme
  - Ansteuerbar über RDM; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
  - Mit Flugpunkten
  - LCD Display
  - Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Messe- und Ladenbau; Theater; Verleiher; Video- und Fotografie; Restaurants, Bars und Hotels
  - Geräuschloser Betrieb
  - Einsatzmöglichkeit: Wandmontage
- Lieferumfang**
- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel

## Technische Daten:

---

Gewicht: 6,96 kg

---

Energieeffizienzklasse (A - G): F

---

## EUROLITE PAR-38 Spot sw

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

---

Gesamtanschlusswert: Max. 85 W

---

Schutzart: IP20

---

Schutzklasse: SK I

---

Stromanschluss: Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker

---

Aufbau Kabel: 3 x 0,75 mm<sup>2</sup> H05SS-F

---

Kabellänge: Ca. 0,9 m

---

Socket/Fassung: E27

---

Lampenart: Frei bestückbar

---

Farberzeugung: Über Farbfilter-Rahmen

---

Ansteuerung: Plug and play

---

Bauform: PAR-38

---

Gehäusefarbe: Schwarz

---

Aufnahmesystem: Montagebügel

---

Material: Aluminium; Metall

---

Aufnahme im Scheinwerfer: 17,2 cm x 17,2 cm

---

Maße: Breite: 19 cm  
Tiefe: 19 cm  
Höhe: 21,5 cm

---

Gewicht:	700 g
Montagebügel	
Durchmesser Befestigungslöcher:	2 x Ø12mm
Material:	Metall, 2 mm
Filterrahmen	
Durchmesser Befestigungslöcher:	2 x Ø8mm
Material:	Metall
Maße:	Länge: 17 cm Breite: 17 cm Durchmesser: Ø 14 cm
Gewicht:	120 g

#### **OMNILUX PAR-38 230V COB 18W E-27 LED 1800k-3000k dim2warm**

Betriebsspannung:	230 V, 220 - 240 V
Nennleistung:	18 W
Socket/Fassung:	E27
Lampenart:	LED-Lampe
Lampenspezifikation:	Dimmbar
Abstrahlwinkel:	38°
Lichtfarbe:	Weiß
Farbtemperatur:	1800K - 3000K einstellbar
Aufbau:	Einfache Montage
Farbwiedergabeindex (CRI):	96 Ra
Bauform:	PAR-38
Betriebstemperatur Max.:	40° C
Betriebstemperatur Min.:	20° C
Lebensdauer:	15000 h
Lichtstrom:	1440 lm
Wellenlänge:	630 nm
Gewicht:	380 g
Energieeffizienzklasse (A - G):	F

#### **EUROLITE EDX-4 DMX RDM LED-Dimmerpack**

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Ausgangsleistung:	Max. 200 W je Kanal Max. 800 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Stromausgang:	4 x Schutzkontakt (W), Klappdeckeleinbauversion 1 x P-Con (grau), Einbauversion Bypass
DMX-Kanäle:	1; 4; 6
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M)
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W)

Ansteuerung:	RDM; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Steuerkanäle:	4
Flugpunkte:	2 x M10 Gewinde
Displaytyp:	LCD Display
Status LED:	Kanalpegelanzeige
Farbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 21 cm Tiefe: 29 cm Höhe: 9 cm
Gewicht:	2,63 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)