

## EUROLITE Set 2x TMH XB-280 + Case

2x lichtstarker, enger Beam mit OSD 10 280 W Endladungslampe inkl. PRO Flightcase mit Rollen

Art.-Nr.: 20000702

GTIN: 4026397492484



### Features:

- Positionierung innerhalb
- <p>EUROLITE TMH XB-280 Moving-Head-Beam
- <h2 class="featureSatz">Lichtstarker, enger Beam mit OSD 10 280W Entladungslampe, Farbrad, Gobos und Prismen</h2>Ausgestattet mit einer OSD 10 Reflektor 280W Entladungslampe
- Positionierung innerhalb 540° PAN, 270° TILT
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Farbrad; Fokus motorisch; Goborad mit statischen Gobos; Frostfilter; Prisma 8-fach rotierend; Prisma 24-fach rotierend
- Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- Farbrad mit 14 dichroitischen Farben und offen<BR>Halbfarben anwählbar, Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen
- Goborad mit statischen Gobos, 13 Gobos und offen<BR>Shake-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; Master/Slave-Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Fixtures vorhanden für LED PC-Control 512; Light Captain
- Mit einem Abstrahlwinkel von 2°
- Mehrfarbiges LCD Display
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Bühne; Verleiher
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend
- <p>ROADINGER Flightcase 2x TMH XB-280
- <h2 class="featureSatz">Truhen-Case mit Lenkrollen</h2>Für optimalen Schutz
- Mit 2 Gerätefächern

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397492484

- Mit 1 Zubehörfach
- Hochwertige Verarbeitung mit Schichtholz mehrlagig verleimt 7 mm, schwarz, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung<BR>Deckel mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
- 2 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser mit Absperrfunktion
- 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

## Technische Daten:

|          |          |
|----------|----------|
| Gewicht: | 46,30 kg |
|----------|----------|

### EUROLITE TMH XB-280 Moving-Head-Beam

|                            |                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:           | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                  |
| Gesamtanschlusswert:       | 385 W                                                                                                                                                                                                   |
| Schutzart:                 | IP20                                                                                                                                                                                                    |
| Stromanschluss:            | Stromeinspeisung über P-Con (blau),<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)                                                                                     |
| Sicherung:                 | T 5 A Sicherung auswechselbar                                                                                                                                                                           |
| Lampenart:                 | Entladungslampe                                                                                                                                                                                         |
| Max. Kippbewegung TILT:    | 270° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)                                                                                                                                                           |
| Max. Schwenkbewegung PAN:  | 540° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)                                                                                                                                                           |
| Blitzrate:                 | 1 - 18 Hz                                                                                                                                                                                               |
| Ausstattung:               | Farbrad; Fokus motorisch; Goborad mit<br>statischen Gobos; Frostfilter; Prisma 8-fach<br>rotierend; Prisma 24-fach rotierend                                                                            |
| Farberzeugung:             | Farbrad mit 14 dichroitischen Farben und offen<br>Halbfarben anwählbar, Rainbow-Effekt mit<br>variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen                                                             |
| Gobos:                     | Goborad mit statischen Gobos, 13 Gobos und<br>offen<br>Shake-Effekt                                                                                                                                     |
| DMX-Kanäle:                | 16; 19                                                                                                                                                                                                  |
| DMX-Eingang:               | 3-pol XLR (M) Einbauversion                                                                                                                                                                             |
| DMX-Ausgang:               | 3-pol XLR (W) Einbauversion                                                                                                                                                                             |
| Kühlung:                   | Lüfter                                                                                                                                                                                                  |
| Ansteuerung:               | DMX; Stand-alone; Master/Slave-Funktion;<br>Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über<br>USB (optional); W-DMX by Wireless Solution<br>über USB (optional); CRMX by LumenRadio über<br>USB (optional) |
| Fixtures vorhanden für:    | LED PC-Control 512; Light Captain                                                                                                                                                                       |
| Abstrahlwinkel:            | 2°                                                                                                                                                                                                      |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 2°                                                                                                                                                                                                      |
| Gehäusefarbe:              | Schwarz                                                                                                                                                                                                 |

|                          |                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
| Displaytyp:              | Mehrfarbiges LCD Display                           |
| Maße:                    | Breite: 30,0 cm<br>Tiefe: 20,5 cm<br>Höhe: 50,5 cm |
| Gewicht:                 | 14,80 kg                                           |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 4 (laute Geräusche)                         |

#### **ROADINGER Flightcase 2x TMH XB-280**

|                        |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------|
| Maximale Last:         | 50 kg                                          |
| Aluminiumprofilrahmen: | 30 mm                                          |
| Klappgriff:            | 2 Stück                                        |
| Feststellscharnier:    | 2 Stück                                        |
| Verschluss:            | Butterfly-Schloss: 2 Stück mit Absperrfunktion |
| Transporthilfe:        | 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse     |
| Material:              | Schichtholz mehrlagig verleimt, 7 mm           |
| Farbe:                 | Schwarz, laminiert                             |
| Gerätefach:            | 22 cm x 32 cm x 50 cm                          |
| Zubehörfach:           | 7 cm x 32 cm x 22 cm                           |
| Innenmaße:             | 53 cm x 32 cm x 50 cm                          |
| Maße:                  | Breite: 58 cm<br>Tiefe: 37 cm<br>Höhe: 67 cm   |
| Gewicht:               | 16,70 kg                                       |

#### **Lieferumfang:**

1 x Movinglight  
 1 x Bedienungsanleitung  
 1 x Netzkabel/Stromkabel  
 2 x Omega-Bügel