

FUTURELIGHT Set 4x EYE-7 HCL Zoom + Case

4x PRO-Washlight mit 6in1-COB-LEDs und motorischem Zoom inklusive PRO Flightcase

Art.-Nr.: 20000724

GTIN: 4026397471878



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

FUTURELIGHT EYE-7 HCL Zoom LED Moving-Head Wash

PRO Washlight mit 6in1-COB-LEDs und motorischem Zoom

- Bestückung mit 7 x 17-W-6in1-LED in R/G/B/Amber/Lime/Cyan
- Variable PWM-Frequenz (Pulsweitenmodulation)
- W-DMX-Funkempfänger für kabellose DMX-Steuerung kann nachgerüstet werden
- Kompaktes Design
- 2 verschiedene LED-Segmente, die sich einzeln über DMX ansteuern lassen
- Exakte Positionierung durch 16-Bit-Auflösung der PAN/TILT-Bewegung
- Hochauflösendes Dimmverhalten durch 16-Bit-Auflösung
- Motorischer Zoom mit 2-36° Abstrahlwinkel
- Farbpresets
- Variable Farbtemperatur
- Integrierte Programme
- Stufenlose Farbmischung
- Strobe-Effekt mit regelbarer Geschwindigkeit
- Zufälliger Strobe-Effekt
- Automatische Positionskorrektur
- PAN-Winkel zwischen 540° und 630° umschaltbar
- ESDC-Funktion (Easy Service Data Check) mit batteriegepuffertem Control Board zum Auslesen der Betriebszeiten etc. (Li-Ion Akku 3.7V, AAA, 10440 nicht im Lieferumfang enthalten)
- Bedienfeld mit LCD-Anzeige zur einfachen Konfiguration
- Standalone-, Master/Slave- und DMX-Betrieb
- Die Szenen lassen sich über das Control-Board oder externen Controller individuell anpassen und in den Speicher laden
- Anzahl der Szenen kann beliebig verändert werden

Logistic

EAN / GTIN: 4026397471878

Gewicht: 58,00 kg

Länge: 1.20 m

Breite: 80.00 m

Höhe: 0.60 m

Sperrgut

- Software-Upload über optionales Zubehör via DMX-Verbindung
 - 7 leistungsstarke LEDs 17 W high-power 6in1 HCL RGBALC (homogene Farbmischung)
 - PAN Winkel umschaltbar zwischen 540° und 630°
 - Auto-Positionskorrektur (Feedback)
 - Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
 - Zoom motorisch
 - Stroboskop-Effekt
 - Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
 - Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; RDM; W-DMX by Wireless Solution nachrüstbar; Master/Slave Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon
 - Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J
 - Flimmerfrei
 - Mit einem Abstrahlwinkel von 2° - 36°
 - NEUTRIK Steckverbindung verbaut
- Lieferumfang**
- 1 x Movinglight, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung, 1 x Montagebügel, 1 x XLR Kabel

ROADINGER Flightcase 4x EYE-7 RGBW Zoom

PRO Flightcase für 4 x EYE-7 Zoom LED Washer

- Mit 4 Gerätefächern
- Mit Zubehörfach
- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, dunkelbraun, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
- 4 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- 4 Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
- Markenhardware
- Made in Germany
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Gewicht: 49,40 kg

FUTURELIGHT EYE-7 HCL Zoom LED Moving-Head Wash

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	130 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über PowerCON (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Stromausgang:	1 x PowerCON (grau), Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, T 3,15 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	7 x 17 W high-power 6in1 HCL RGBALC (homogene Farbmischung)
Max. Kippbewegung TILT:	270° Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Max. Schwenkbewegung PAN:	540°, 630° Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)

Blitzrate:	1 - 18 Hz
Ausstattung:	Zoom motorisch
DMX-Kanäle:	16; 19; 20; 33
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter temperaturgeregelt
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; RDM; W-DMX by Wireless Solution nachrüstbar; Master/Slave Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon
Vorprogrammiert bei:	LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	2° - 36°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	2 - 15°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	7 - 36°
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Eng rot (R) 1m: 7036 lx, 3m: 1003 lx, 6m: 248 lx Eng grün (G) 1m: 14473 lx, 3m: 2193 lx, 6m: 548 lx Eng blau (B) 1m: 2461 lx, 3m: 478 lx, 6m: 122 lx Eng amber (A) 1m: 27460 lx, 3m: 4256 lx, 6m: 1066 lx Eng Limettengrün/Lime 1m: 44659 lx, 3m: 6773 lx, 6m: 1705 lx Eng Cyan 1m: 6274 lx, 3m: 1011 lx, 6m: 251 lx Eng alle 3m: 14976 lx, 6m: 3744 lx Weit rot (R) 1m: 787 lx, 3m: 95 lx, 6m: 25 lx Weit grün (G) 1m: 1716 lx, 3m: 215 lx, 6m: 58 lx Weit blau (B) 1m: 392 lx, 3m: 51 lx, 6m: 14 lx Weit amber (A) 1m: 3202 lx, 3m: 388 lx, 6m: 104 lx Weit Limettengrün/Lime 1m: 4793 lx, 3m: 594 lx, 6m: 160 lx Weit Cyan 1m: 839 lx, 3m: 103 lx, 6m: 28 lx Weit alle 1m: 11196 lx, 3m: 1365 lx, 6m: 362 lx
Gehäusefarbe:	Schwarz
Markenverwendung:	NEUTRIK Steckverbindung verbaut
Maße:	Breite: 24,9 cm Tiefe: 17,9 cm Höhe: 34,7 cm
Gewicht:	7,30 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 3 (deutlich wahrnehmbare Geräusche)
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

ROADINGER Flightcase 4x EYE-7 RGBW Zoom

Maximale Last:	100 kg
Aluminiumprofilrahmen:	30 mm
Klappgriff:	4 Stück

Feststellscharnier:	2 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 2 Stück
Transporthilfe:	4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
Markenverwendung:	Markenhardware
Material:	Birkenmultiplexholz, 7 mm
Farbe:	Dunkelbraun, laminiert
Fach mitte:	10,5 cm x 38 cm
Innenmaße:	72,5 cm x 48 cm x 47 cm
Gerätefach:	25 cm x 38 cm
Maße:	Breite: 75 cm Tiefe: 49,5 cm Höhe: 62 cm
Gewicht:	20,20 kg