

## EUROLITE Set 4x LED PIX-12 HCL Leiste + Case

4x Scheinwerfer-Bar (100 cm) mit 12 x 10-W-6in1-LED inklusive PRO Flightcase

Art.-Nr.: 20000738

GTIN: 4026397684063



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

#### EUROLITE LED PIX-12 HCL Leiste

LED-Leiste (1m) mit 12 x 10-W-6in1 HCL RGBWA/UV LED

- 12 leistungsstarke LEDs 10 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (homogene Farbmischung)<BR> LEDs einzeln ansteuerbar
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt; UV-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; IR-Fernbedienung
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 20°
- Mit Montagebügel
- Bereits vorprogrammiert bei Light`J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten

#### Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Fernbedienung, 1 x Batterie

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397684063

Gewicht: 39,10 kg

Länge: 1.10 m

Breite: 0.00 m

Höhe: 0.00 m

Sperrgut

#### ROADINGER Flightcase 4x PIX-12

Truhen-Case, PRO-Version

- Für optimalen Schutz
- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, dunkelbraun, laminiert

- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
- 2 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- Markenhardware

## Technische Daten:

Gewicht: 35,00 kg

### EUROLITE LED PIX-12 HCL Leiste

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	60 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	Kaltgeräte (W) Einbauversion
Sicherung:	T 2 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	12 x 10 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
DMX-Kanäle:	4; 6; 16; 36; 74
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; IR- Fernbedienung
Vorprogrammiert bei:	Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	20°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	20°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	41°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Maße:	Länge: 1 m Tiefe: 11,5 cm Höhe: 16,5 cm
Gewicht:	5,20 kg
Photobiologische Sicherheit:	Risiko Gruppe 0
Fernbedienung	

Batterie: 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut

---

Rechtliche Spezifikationen

---

Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen

---

Verwendungszweck: Beleuchtung für Show-Effekte

---

**ROADINGER Flightcase 4x PIX-12**

Maximale Last: 50 kg

---

Aluminiumprofilrahmen: 30 mm

---

Klappgriff: 2 Stück

---

Feststellscharnier: 2 Stück

---

Verschluss: Butterfly-Schloss: 2 Stück

---

Markenverwendung: Markenhardware

---

Material: Birkenmultiplexholz, 7 mm; Birkenmultiplexholz

---

Farbe: Dunkelbraun, laminiert

---

Gerätefach: 1 m x 8 cm x 21 cm

---

Maße: Länge: 1,05 m  
Breite: 55 cm  
Höhe: 24 cm

---

Gewicht: 14,20 kg

---