

## EUROLITE Set 4x LED PIX-12 QCL Leiste + Case

4x LED-Lichtleiste mit 12 x 4-W-RGBW-LED inklusive PRO Flightcase

Art.-Nr.: 20000739

GTIN: 4026397681529



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

#### EUROLITE LED PIX-12 QCL Leiste

LED-Lichtleiste mit 12 x 4-W-RGBW-LED, Pixelansteuerung und IR-Fernbedienung

- 12 leistungsstarke LEDs high-power 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung) <BR> LEDs einzeln ansteuerbar
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- 5 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 18 Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; IR-Fernbedienung; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Mit einem Abstrahlwinkel von 18°
- Mit Montagebügel
- Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten

#### Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Fernbedienung, 1 x Batterie

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397681529

Gewicht: 39,10 kg

Länge: 1.10 m

Breite: 0.00 m

Höhe: 0.00 m

Sperrgut

#### ROADINGER Flightcase 4x PIX-12

Truhen-Case, PRO-Version

- Für optimalen Schutz
- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, dunkelbraun, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
- 2 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- Markenhardware

## Technische Daten:

Gewicht: 36,40 kg

### EUROLITE LED PIX-12 QCL Leiste

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	45 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	12 x high-power 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
DMX-Kanäle:	3; 4; 15; 52; 2
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; IR-Fernbedienung; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Vorprogrammiert bei:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
Abstrahlwinkel:	18°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	18°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	36°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Maße:	Länge: 1 m Tiefe: 16,5 cm Höhe: 11,1 cm
Gewicht:	5,55 kg
Photobiologische Sicherheit:	Risiko Gruppe 0
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

**ROADINGER Flightcase 4x PIX-12**

Maximale Last:	50 kg
Aluminiumprofilrahmen:	30 mm
Klappgriff:	2 Stück
Feststellscharnier:	2 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 2 Stück
Markenverwendung:	Markenhardware
Material:	Birkenmultiplexholz, 7 mm; Birkenmultiplexholz
Farbe:	Dunkelbraun, laminiert
Gerätefach:	1 m x 8 cm x 21 cm
Maße:	Länge: 1,05 m Breite: 55 cm Höhe: 24 cm
Gewicht:	14,20 kg