

## EUROLITE Set 4x AKKU IP PAR 7 QCL WDMX + Case mit Ladefunktion

4x IP65-Akku-Scheinwerfer mit RGBW-LEDs und WDMX inkl. PRO Flightcase mit Ladefunktion

Art.-Nr.: 2000740

GTIN: 4026397681536



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

#### EUROLITE AKKU IP PAR 7 QCL WDMX

IP65-Akku-Scheinwerfer mit RGBW-LEDs, WDMX, Frostfiltern und IR-Fernbedienung

- Integrierter W-DMX-Transceiver für kabellose DMX-Steuerung
- Zwei zusätzliche Frostfilter für ein homogenes und weiches Licht
- Betriebsdauer bis zu 9h je nach verwendetem Programm
- 7 leistungsstarke LEDs 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- Notbeleuchtungsfunktion bei Stromausfall; Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch; Dimmgeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar; Weißabgleich
- Stroboskop-Effekt
- 36 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 15 Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über DMX; W-DMX by Wireless Solution; Stand-alone; IR-Fernbedienung; Master/Slave Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 8°
- Mit Doppelbügel
- OLED Display
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- Mit einer KENSINGTON-LOCK Diebstahlsicherung
- Bereits vorprogrammiert bei EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light' J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Geräuschloser Betrieb
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397681536

Gewicht: 45,00 kg

Länge: 1.20 m

Breite: 0.80 m

Höhe: 0.50 m

Sperrgut

- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Integrierte Ladeautomatik und Statusanzeige
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events; mobilen Einsatz; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Bühne
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ

#### **Lieferumfang**

- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Fernbedienung, 1 x Batterie, 2 x Diffusorscheibe, 2 x Schrauben, 1 x Konformitätserklärung, 2 x Montagebügel

### **ROADINGER Flightcase 4x AKKU IP PAR 7 QCL WDMX mit Ladefunktion**

Truhen-Case mit Lenkrollen, PRO-Version

- Mit Zubehörfach
- Mit 4 Gerätefächern
- Hochwertige Verarbeitung mit Schichtholz mehrlagig verleimt 9 mm, schwarz, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 25mm mit abgerundeten Ecken
- 4 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- 4 Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
- 4 Stapelschalen im Deckel

#### **Lieferumfang**

- 1 x Case, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel

### **Technische Daten:**

---

Gewicht: 40,10 kg

---

### **EUROLITE AKKU IP PAR 7 QCL WDMX**

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	70 W
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Batterie/Akku Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Kabellänge:	Ca. 1,2 m
Stromausgang:	1 x IP T-Con (W) Einbauversion
Akkutyp:	1 x Lithium-Ion 25,9 V, 7800 mAh, 202,02 Wh
Akku:	Betriebsdauer bis zu 9h je nach verwendetem Programm Ladedauer 4h
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	7 x 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	1 - 23 Hz
DMX-Kanäle:	3; 4; 6; 8; 11
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion IP
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion IP

Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	DMX; W-DMX by Wireless Solution; Stand-alone; IR-Fernbedienung; Master/Slave Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon
Vorprogrammiert bei:	EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Projektion:	Flimmerfrei
Trägerfrequenz:	2,4 GHz
Abstrahlwinkel:	8°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	8° Frostfilter 15° Frostfilter 19°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	15° Frostfilter 31° Frostfilter 43°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Doppelbügel
Displaytyp:	OLED Display
Diebstahlsicherung:	KENSINGTON-LOCK
Maße:	Breite: 23,4 cm Tiefe: 28,0 cm Höhe: 17,0 cm
Gewicht:	5,25 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Fernbedienung	
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2032 Lithium-Mangan eingebaut
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

#### **ROADINGER Flightcase 4x AKKU IP PAR 7 QCL WDMX mit Ladefunktion**

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Gerätesicherung:	5 x 20 mm, F 5 A Sicherung auswechselbar
Aluminiumprofilrahmen:	25 mm
Klappgriff:	4 Stück
Feststellscharnier:	2 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 2 Stück
Transporthilfe:	4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse 4 x Stapelschalen im Deckel
Material:	Schichtholz mehrlagig verleimt, 9 mm
Farbe:	Schwarz, laminiert

Gerätefach:	18 cm x 25 cm x 26 cm
Zubehörfach:	11,5 cm x 51,5 cm x 27 cm
Maße:	Breite: 64 cm Tiefe: 56,5 cm Höhe: 47 cm
Gewicht:	19,10 kg