

## OMNITRONIC PAS MK3 Party Set

Art.-Nr.: 20000744

Subwoofer, 2x 2-Wege-Top, 2x Boxenhochständer, Endstufe, PRO Flightcase und 3x Lautsprecherkabel GTIN: 4026397682366



### Features:

- Robuster Profi-Subwoofer
- Metallgitter in schwarz mit Akustikschaumstoff
- 2 Muldentragegriffe
- Rollen optional
- Einsatzmöglichkeit: Stehend
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Installation; mobilen Einsatz; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels; Verleiher
- <p>OMNITRONIC PAS-210 MK3 2-Wege-Top
- <h2 class="featureSatz">Passive Box mit 10" Woofer, 1" Treiber und 250 W RMS</h2>2-Wege-Bassreflexsystem mit 25-cm-Tieftöner (8-cm-Schwingspule)
- 2,5-cm-Kompressionstreiber mit Ferritmagnet (3,8-cm-Schwingspule mit Polymer-Diaphragma)
- Optimierte für die Kombination mit PAS-Subwoofern
- Doppelflansch
- Mit Flugpunkten
- Metallgitter in schwarz mit Akustikschaumstoff
- 2 Muldentragegriffe
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; monitoring; auf Stativ
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Installation; mobilen Einsatz; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels; Verleiher
- <p>OMNITRONIC Boxenhochständer MOVE MK2 Set
- <h2 class="featureSatz">2 Boxenhochständer, ausfahrbar bis 183 cm, Maximallast 30 kg + Tragetasche</h2>Höhe verstellbar, mit Sicherungsbolzen
- Rohrdurchmesser: Ø 35 mm
- Höhenverstellbar
- <p>OMNITRONIC A-3603 Class-D 2.1 Endstufe

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397682366

Gewicht: 100,00 kg

Länge: 1.20 m

Breite: 0.80 m

Höhe: 1.50 m

Sperrgut

- <h2 class="featureSatz">3-Kanal-PA-Verstärker mit Frequenzweiche - 4 Ohm: 1 x 2000 W, 2 x 800 W</h2>3-Kanal-PA-Verstärker in Class-D-Technologie und Schaltnetzteil
- Variable Trennfrequenz für Satelliten und Subwoofer (50-250 Hz)
- 2.1-Betrieb oder 3-Kanal-Betrieb einstellbar
- 3 Pegelregler
- Pro Kanal LED-VU-Meter und LEDs für aktivierte Schutzschaltung (Protect) und Übersteuerung (Clip)
- Elektronisch symmetrierte Eingänge über XLR-Einbaubuchsen mit XLR-Durchschleifausgängen
- Lautsprecherausgänge über verriegelbare Speaker-Buchsen
- Robustes Stahlchassis mit Aluminiumfrontplatte
- (19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Installation; mobilen Einsatz; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels; Verleiher; Sportzentren/Fitnessstudios
- <p>ROADINGER Rack PRO 2HE 45cm
- <h2 class="featureSatz">Rack-Case, PRO-Version</h2>2 HE
- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 9 mm, dunkelbraun, laminiert
- Aluminiumprofilrahmen 20mm mit abgerundeten Ecken
- 4 verchromte Case-Klappgriffe
- 4 hochwertige Schnappschlösser
- 4 x Gummifüße
- Markenhardware
- Mit Rackschienen passend für 19" Geräte
- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt
- <p>PSSO Lautsprecherkabel Speakon 2x2,5 5m sw
- <h2 class="featureSatz">Hochwertiges Lautsprecherkabel</h2>NEUTRIK Steckverbindung verbaut
- Made in Germany

Technische Daten:

|          |          |
|----------|----------|
| Gewicht: | 80,57 kg |
|----------|----------|

OMNITRONIC PAS-151 MK3 Subwoofer

|                   |                                                                                          |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Belastbarkeit:    | Programm: 1400W<br>Nominal: 700W RMS                                                     |
| Frequenzbereich:  | 40 - 200 Hz                                                                              |
| Empfindlichkeit:  | 97 dB (1W/1m)                                                                            |
| Max. Schalldruck: | 127 dB                                                                                   |
| Impedanz:         | 8 Ohm                                                                                    |
| Aufnahmesystem:   | Flansch: M20 Gewinde                                                                     |
| Anschlüsse:       | Eingang: Lautsprecher über 2 x Speaker-Einbaubuchse (W)                                  |
| Lautsprecher:     | 1 x 15" Tieftöner mit Ferritmagnet<br>Korbmaterial: Aluminium<br>4" Schwingspule Tiefton |
| Lautsprechertyp:  | Subwoofer                                                                                |
| Bauart:           | Bassreflex                                                                               |
| Muldentragegriff: | 2 Stück                                                                                  |
| Transporthilfe:   | Rollen optional                                                                          |
| Material:         | Birkenmultiplexholz                                                                      |

|          |                                              |
|----------|----------------------------------------------|
| Farbe:   | Schwarz, strukturierte Oberfläche, lackiert  |
| Maße:    | Breite: 46 cm<br>Tiefe: 56 cm<br>Höhe: 52 cm |
| Gewicht: | 31,25 kg                                     |

#### OMNITRONIC PAS-210 MK3 2-Wege-Top

|                    |                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Belastbarkeit:     | Programm: 500W<br>Nominal: 250W RMS                                                                                                                                                                          |
| Frequenzbereich:   | 65 - 20000 Hz                                                                                                                                                                                                |
| Empfindlichkeit:   | 96 dB (1W/1m)                                                                                                                                                                                                |
| Max. Schalldruck:  | 123 dB                                                                                                                                                                                                       |
| Abstrahlverhalten: | 90° x 60°                                                                                                                                                                                                    |
| Impedanz:          | 8 Ohm                                                                                                                                                                                                        |
| Aufnahmesystem:    | Doppelflansch: Ø 35mm (0° / 5°)                                                                                                                                                                              |
| Flugpunkte:        | 5 x M8 Gewinde; 4 x M10 Gewinde                                                                                                                                                                              |
| Anschlüsse:        | Eingang: Lautsprecher über 2 x Speaker-Einbaubuchse (W)                                                                                                                                                      |
| Trennfrequenz:     | 3200 Hz                                                                                                                                                                                                      |
| Lautsprecher:      | 1 x 10" Tieftöner<br>Korbmaterial: Aluminium<br>2,5" Schwingspule Tiefton<br>1 x 1" Kompressionstreiber Hochtון mit Ferritmagnet<br>1,5" Schwingspule Kompressionstreiber-Hochtון<br>1" Hornanschlussöffnung |
| Lautsprechertyp:   | Kompakt-Box                                                                                                                                                                                                  |
| Muldentragegriff:  | 2 Stück                                                                                                                                                                                                      |
| Material:          | Birkenmultiplexholz                                                                                                                                                                                          |
| Farbe:             | Schwarz, strukturierte Oberfläche, lackiert                                                                                                                                                                  |
| Maße:              | Breite: 32 cm<br>Tiefe: 52,5 cm<br>Höhe: 30 cm                                                                                                                                                               |
| Gewicht:           | 12,95 kg                                                                                                                                                                                                     |

#### OMNITRONIC Boxenhochständer MOVE MK2 Set

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Maximale Tragfähigkeit:  | 30 kg                              |
| Rohrdurchmesser Bereich: | 35                                 |
| Höhe:                    | Maximal: 183 cm<br>Minimal: 100 cm |
| Aufnahmesystem:          | Ø 35mm                             |
| Typ (Stative allgemein): | Handauszugsstativ/Boxenhochständer |
| Material:                | Stahl; Stahl                       |
| Farbe:                   | Schwarz                            |
| Gewicht:                 | 5,10 kg                            |

### OMNITRONIC A-3603 Class-D 2.1 Endstufe

|                           |                                                                                                                                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:          | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                           |
| Gesamtanschlusswert:      | 685 W 1/8 Power                                                                                                                  |
| Ausgangsleistung:         | 2 x 800 W RMS (4 Ohm)<br>2 x 400 W RMS (8 Ohm)<br>1 x 2000 W RMS (4 Ohm)<br>1 x 1000 W RMS (8 Ohm)                               |
| Stromanschluss:           | Stromeinspeisung über P-Con (blau),<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)              |
| Frequenzbereich:          | 20 - 20000 Hz                                                                                                                    |
| Geräuschspannungsabstand: | >100 dB                                                                                                                          |
| Klirrfaktor:              | <0,003 % bei 1 kHz                                                                                                               |
| Impedanz:                 | Eingang: 20 kOhm , sym.<br>Eingang: 10 kOhm , unsym.                                                                             |
| Gain:                     | Kanal 1 26 dB<br>Kanal 2 26 dB<br>Kanal 3 32 dB                                                                                  |
| Schaltung:                | Class D                                                                                                                          |
| Anstiegszeiten:           | >10 V/μs                                                                                                                         |
| Dämpfungsfaktor:          | >500                                                                                                                             |
| Steuerelemente:           | Netzschalter, Lautstärkeregler pro Kanal,<br>Betriebswahlschalter (2/3 Kanäle), Trennfrequenz                                    |
| Status LED:               | Protect, Clip, Pegelanzeige, Bridged                                                                                             |
| Anschlüsse:               | Eingang: Line über 3 x 3-pol XLR<br>Link: Line über 3 x 3-pol XLR<br>Ausgang: Lautsprecher über 3 x Speaker-<br>Einbaubuchse (W) |
| Gehäusebauform:           | (19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE                                                                                                    |
| Maße:                     | Breite: 48,3 cm<br>Tiefe: 41 cm<br>Höhe: 8,9 cm                                                                                  |
| Gewicht:                  | 9,10 kg                                                                                                                          |

### ROADINGER Rack PRO 2HE 45cm

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Maximale Last:         | 50 kg                     |
| Aluminiumprofilrahmen: | 20 mm                     |
| Klappgriff:            | 4 Stück                   |
| Verschluss:            | Schnappschloss: 4 Stück   |
| Transporthilfe:        | 4 x Gummifüße             |
| Markenverwendung:      | Markenhardware            |
| Material:              | Birkenmultiplexholz, 9 mm |
| Farbe:                 | Dunkelbraun, laminiert    |
| Frontplattenbreite:    | 19"                       |
| Einbauhöhe:            | Ca. 9 cm (2 HE)           |

|                 |                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------|
| Einbautiefe:    | 450 mm                                           |
| Gehäusebauform: | 2 HE                                             |
| Maße:           | Breite: 55,5 cm<br>Tiefe: 59,5 cm<br>Höhe: 17 cm |
| Gewicht:        | 7,55 kg                                          |

#### **PSSO Lautsprecherkabel Speakon 2x2,5 5m sw**

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Aufbau Kabel:     | 2 x 2,5 mm² Lautsprecherkabel   |
| Kabellänge:       | 5 m                             |
| Anschluss A:      | 1 x 2-pol SpeakON (M)           |
| Anschluss B:      | 1 x 2-pol SpeakON (M)           |
| Markenverwendung: | NEUTRIK Steckverbindung verbaut |
| Farbe:            | Schwarz                         |
| Gewicht:          | 0,56 kg                         |

#### **Lieferumfang:**

##### **1 x OMNITRONIC PAS-151 MK3 Subwoofer**

1 x Bedienungsanleitung  
1 x Bass

##### **2 x OMNITRONIC PAS-210 MK3 2-Wege-Top**

1 x Bedienungsanleitung  
1 x Kompakt-Box

##### **1 x OMNITRONIC Boxenhochständer MOVE MK2 Set**

1 x Tasche

##### **1 x OMNITRONIC A-3603 Class-D 2.1 Endstufe**

1 x Verstärker  
1 x Bedienungsanleitung  
1 x Netzkabel/Stromkabel  
4 x Fuß  
4 x Schrauben

##### **3 x PSSO Lautsprecherkabel Speakon 2x2,5 5m sw**

1 x Lautsprecherkabel