



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

## Features:

### EUROLITE LED PT-100/32 Pixel DMX Tube

DMX-steuerbare Pixel-Röhre mit RGB-Farbmischung

- DMX- und Netzanschlüsse optimiert für einfaches Verkabeln
- 96 leistungsstarke LEDs SMD 5050 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung) <BR>32 Segmente einzeln ansteuerbar
- Farbwechsel einstellbar; Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- Integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 17 Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion
- Mit einem Abstrahlwinkel von 120°
- Mit Montagebügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512; Light Captain
- Geräuschloser Betrieb
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Messe- und Ladenbau; Bühne; Restaurants, Bars und Hotels
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; Wandmontage

### Lieferumfang

- 1 x Lichteffekt, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel

## Logistic

EAN / GTIN: 4026397684476

Gewicht: 28,00 kg

Länge: 0.00 m

Breite: 0.00 m

Höhe: 0.00 m

## MADRIX Software 5 Lizenz start

MADRIX 5 start - Lizenz

- Beinhaltet 1x Lizenz "start" für die Software MADRIX 5
- Benötigt zwingend einen gültigen, leeren und metallischen MADRIX KEY
- Kann bis zu 1024 DMX-Kanäle senden
- Kompatibel mit Win 7, Win 8, Win 10,
- Made in Germany
- In Deutschland entwickelt
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

#### **MADRIX KEY**

MADRIX 5 KEY - ohne Lizenz

- Beinhaltet einen leeren MADRIX KEY
- Benötigt eine dazugehörige Lizenz für MADRIX 5, um die Features oder Ausgabe für die Software freizuschalten
- Das Gerät lässt sich über USB mit dem PC verbinden,
- Made in Germany

#### **EUROLITE Art-Net-DMX Node 1**

LED-Controller und Art-Net-DMX-Konverter

- Kompakter LED-Controller zur Ansteuerung von RGB- und RGBA/RGBW-LEDs über Art-Net und DMX
- Wandelt Standard-DMX512-Signale und Art-Net-Daten in PWM-Signale für LEDs
- Passend für den digitalen LED-Pixelstreifen (Artikel 50530200)
- Einsatz auch als herkömmlicher Art-Net-DMX-Konverter für 1 DMX512-Universum (512 Kanäle) möglich
- DMX-Eingang und paralleler DMX-Ausgang zur Reihenschaltung über XLR-Anschlüsse
- Ethernet-Anschluss: 2 x RJ45, 10/100 MBit/s
- Standalone-Betrieb möglich mit 16 integrierten Lichtprogrammen
- 2 x 8-stellige LCD-Anzeige für Menüeinstellungen
- Klemmen zum Anschluss der LEDs
- Stromversorgung über mitgeliefertes Netzteil
- Robustes schwarzes Metallgehäuse
- Kann bis zu 512 DMX-Kanäle senden
- Ansteuerbar über ArtNet
- Das Gerät lässt sich über RJ-45 (W) Einbauversion mit dem PC verbinden,

#### **Lieferumfang**

- 1 x Gerät, 1 x Externes Netzteil, 1 x Adapterkabel, 1 x Bedienungsanleitung

#### **Technische Daten:**

---

Gewicht: 22,00 kg

---

#### **EUROLITE LED PT-100/32 Pixel DMX Tube**

|                      |   |
|----------------------|---|
| Stromversorgung:     | 100-240 V AC, 50/60 Hz  |
| Gesamtanschlusswert: | 30 W  |
| Schutzart:           | IP20  |
| Stromanschluss:      | Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Stromausgang:        | 1 x P-Con (grau), Einbauversion   |
| Lampenart:           | LED-Lampe   |
| LED:                 | 96 x SMD 5050 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)  |

---

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Blitzrate:                 | 20 Hz   |
| DMX-Kanäle:                | 3; 5; 8; 48; 96   |
| DMX-Eingang:               | 3-pol XLR (M) Einbauversion   |
| DMX-Ausgang:               | 3-pol XLR (W) Einbauversion   |
| Kühlung:                   | Passive Konvektionskühlung  |
| Ansteuerung:               | Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion |
| Vorprogrammiert bei:       | LED PC-Control 512; Light Captain                                     |
| Abstrahlwinkel:            | 120°  |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 120°  |
| Gehäusefarbe:              | Schwarz   |
| Aufnahmesystem:            | Montagebügel  |
| Displaytyp:                | 4 stelliges 7-Segment-LED Display                                     |
| Maße:                      | Länge: 99,9 cm<br>Breite: 5,9 cm<br>Höhe: 15,3 cm                     |
| Gewicht:                   | 2,10 kg   |
| Geräuschklassifizierung:   | Klasse 0 (keinerlei Geräusche)  |
| Rechtliche Spezifikationen |   |
| Spezialprodukt:            | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen                    |
| Verwendungszweck:          | Beleuchtung für Show-Effekte  |

#### **MADRIX Software 5 Lizenz start**

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| DMX-Kanäle:     | Ausgabe 1024          |
| Gewicht:        | 0 g                   |
| Betriebssystem: | Win 7, Win 8, Win 10, |

#### **MADRIX KEY**

|                 |  |
|-----------------|--|
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über USB A (M) Anbauversion |
| USB-Anschluss:  | Typ A  |
| PC connect:     | Über USB                                     |
| Gewicht:        | 70 g   |

#### **EUROLITE Art-Net-DMX Node 1**

|                      |   |
|----------------------|---|
| Stromversorgung:     | 100-240 V AC, 50/60 Hz<br>5 V DC 1 A  |
| Gesamtanschlusswert: | 5 W   |
| Stromanschluss:      | Stromeinspeisung über Hohlstecker (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert) |
| Stromausgang:        | Schraubsteckklemme  |
| DMX-Kanäle:          | Ausgabe 512   |

|                    |  |
|--------------------|--|
| DMX-Eingang:       | 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion                        |
| DMX-Ausgang:       | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion                        |
| Netzwerkanschluss: | Protokoll: ArtNet 3 über 2x RJ-45 (W)<br>Einbauversion |
| Ansteuerung:       | ArtNet   |
| PC connect:        | Über RJ-45 (W) Einbauversion                           |
| Maße:              | Breite: 15,3 cm<br>Tiefe: 9 cm<br>Höhe: 3,7 cm         |
| Gewicht:           | 470 g  |