

EUROLITE Set LED SLS-30 COB WW + Stativ

LED-Floorspot mit 30-W-COB-LED in WW inklusive Boxenhochständer und Feststellmutter

Art.-Nr.: 20000794

GTIN: 4026397687378



Listenpreis: 136.85 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

EUROLITE LED SLS-30 COB WW Floor

LED-Floorspot mit 30-W-COB-LED in WW, inkl. IR-Fernbedienung

- DMX- und Netzanschlüsse optimiert für einfaches Verkabeln
- 1 leistungsstarke LED 30 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
- Dimmer elektronisch
- Integrierte Showprogramme
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Master/Slave Funktion; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 18°
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Doppelbügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Bereits vorprogrammiert bei Light'J; Light Captain
- Stroboskop-Effekt
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Bühne; Kleinverleih
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend

Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Fernbedienung, 1 x Batterie, 1 x Bedienungsanleitung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397687378

Gewicht: 4,00 kg

Länge: 1.30 m

Breite: 0.50 m

Höhe: 0.30 m

Sperrgut

OMNITRONIC Boxenhochständer BOB-System

Boxenhochständer für das BOB-System, bis 170 cm ausziehbar

- Rohrdurchmesser: Ø 30 mm
- Höhenverstellbar
- Kratz- und stoßfest

Lieferumfang

- 1 x Stativ, 1 x Bedienungsanleitung

Technische Daten:

Gewicht: 3,26 kg

EUROLITE LED SLS-30 COB WW Floor

| | |
|-----------------------------|--|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 25 W |
| Schutzart: | IP20 |
| Schutzklasse: | SK II |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker beiliegend |
| Stromausgang: | Schutzkontakt (W), Einbauversion |
| Gerätesicherung: | T 1 A Sicherung auswechselbar |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| LED: | 1 x 30 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW) |
| Farbtemperatur: | 3000K |
| Blitzrate: | 0 - 20 Hz |
| DMX-Kanäle: | 1; 2; 4 |
| DMX-Eingang: | 3-pol XLR (M) Einbauversion |
| DMX-Ausgang: | 3-pol XLR (W) Einbauversion |
| Kühlung: | Lüfter |
| Ansteuerung: | Stand-alone; DMX; Master/Slave Funktion; IR- Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional) |
| Vorprogrammiert bei: | Light J; Light Captain |
| Projektion: | Flimmerfrei |
| Abstrahlwinkel: | 18° |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 18° |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 65° |
| Farbwiedergabeindex (CRI): | 97 Ra |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Aufnahmesystem: | Doppelbügel |
| Displaytyp: | 4 stelliges 7-Segment-LED Display |

| | |
|---------------------------------|---|
| Material: | Kunststoff |
| Maße: | Breite: 21,5 cm Tiefe: 12,7 cm Höhe: 22,85 cm |
| Gewicht: | 1,10 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 3 (deutlich wahrnehmbare Geräusche); Klasse 3 (deutlich wahrnehmbare Geräusche) |
| Photobiologische Sicherheit: | Risiko Gruppe 0 |
| Netzkabel/Stromkabel | |
| Aufbau Kabel: | 3 x 0,75 mm ² H05VV-F |
| Kabellänge: | Ca. 1,2 m |
| Montagebügel | |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 1 x Ø11mm; 2 x Ø10mm |
| Material: | Metall, 1,5 mm |
| Fernbedienung | |
| Batterie: | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut |
| Rechtliche Spezifikationen | |
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte |

OMNITRONIC Boxenhochständer BOB-System

| | |
|--------------------------|---|
| Maximale Tragfähigkeit: | 14 kg |
| Höhe: | Maximal: 195 cm Minimal: 107 cm 6-stufig verstellbar mit Sicherungsbolzen |
| Aufnahmesystem: | M10 Gewinde |
| Typ (Stative allgemein): | Handauszugsstativ/Boxenhochständer |
| Material: | Stahl |
| Farbe: | Schwarz, lackiert; , kratz- und stoßfest |
| Durchmesser Hauptrohr: | Ø 3 cm |
| Durchmesser Auszugsrohr: | Ø 2,5 cm |
| Gewicht: | 2,15 kg |