

## EUROLITE Set LED PLL-480 CW/WW + Stativ

DMX-gesteuerte Flächenleuchte mit 240 kaltweißen und 240 warmweißen LEDs inkl. Stahlstativ

Art.-Nr.: 20000800

GTIN: 4026397687439



### Features:

- Energiesparend, langlebig und umweltfreundlich
- Frostfilter für homogenes und weiches Licht
- Perfekter Blend- und Transportschutz durch 4 Torblenden
- Stativ- oder Traversenmontage
- Flaches, robustes Metallgehäuse
- 480 LEDs 0,5 W SMD 2835 CW/WW (homogene Farbmischung)
- Dimmer elektronisch; Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Stroboskop-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über DMX; Master/Slave-Funktion
- Fixtures vorhanden für Light´J; Light Captain
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 120°
- Variable Farbtemperatur 3200 K - 5600 K
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Montagebügel
- LCD Display
- Robuster Tragegriff
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Hochzeit/Gala/Events; Messe- und Ladenbau; Theater; Verleiher; Video- und Fotografie
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ
- <p>EUROLITE LS-1 EU Stahlstativ
- <h2 class="featureSatz">Lichtstativ made in EU, ohne Querträger, Maximallast 30 kg, Höhe 145-315 cm</h2>Standfestes Lichtstativ für den mobilen Einsatz

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397687439

Gewicht: 20,00 kg

Länge: 0.00 m

Breite: 0.00 m

Höhe: 0.00 m

- Höhenverstellbar
- Made in Europe
- <p>EUROLITE LS-1A1 Adapter für LS-1
- <h2 class="featureSatz">Universeller Adapter für Lichtstative LS-1 und LS-1T</h2>Universeller Adapter für Befestigung eines einzelnen Scheinwerfers
- Made in Europe

## Technische Daten:

|          |          |
|----------|----------|
| Gewicht: | 18,16 kg |
|----------|----------|

### EUROLITE LED PLL-480 CW/WW Panel

|                                 |                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:                | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                             |
| Gesamtanschlusswert:            | 205 W                                                                                                                                              |
| Schutzart:                      | IP20                                                                                                                                               |
| Schutzklasse:                   | SK I                                                                                                                                               |
| Stromanschluss:                 | Über P-Con (blau), Einbauversion<br>Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker<br>(mitgeliefert)                                                 |
| Stromausgang:                   | P-Con (grau), Einbauversion                                                                                                                        |
| Lampenart:                      | LED-Lampe                                                                                                                                          |
| LED-Typ:                        | 480 x 0,5 W SMD 2835 CW/WW (homogene<br>Farbmischung)                                                                                              |
| Blitzrate:                      | 3,5 - 28 Hz                                                                                                                                        |
| DMX-Kanäle:                     | 5                                                                                                                                                  |
| DMX-Eingang:                    | 3-pol XLR (M) Einbauversion                                                                                                                        |
| DMX-Ausgang:                    | 3-pol XLR (W) Einbauversion                                                                                                                        |
| Kühlung:                        | Passive Konvektionskühlung                                                                                                                         |
| Ansteuerung:                    | DMX; Master/Slave-Funktion                                                                                                                         |
| Fixtures vorhanden für:         | Light J; Light Captain                                                                                                                             |
| Projektion:                     | Flimmerfrei                                                                                                                                        |
| PWM-Frequenz:                   | 47000 Hz                                                                                                                                           |
| Abstrahlwinkel:                 | 120°                                                                                                                                               |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):      | 120°                                                                                                                                               |
| Farbtemperatur:                 | 3200K - 5600K einstellbar                                                                                                                          |
| Farbwiedergabeindex (CRI):      | 96 Ra                                                                                                                                              |
| Beleuchtungsstärke in Lux (lx): | Kaltweiß (CW) 1m: 3048 lx, 3m: 394 lx, 6m: 116 lx<br>Warmweiß (WW) 1m: 2697 lx, 3m: 375 lx, 6m: 111 lx<br>Alle 1m: 6147 lx, 3m: 764 lx, 6m: 224 lx |
| Lebensdauer:                    | 50000 h                                                                                                                                            |
| Lichtstrom:                     | 17470 lm                                                                                                                                           |
| Gehäusefarbe:                   | Schwarz matt                                                                                                                                       |
| Aufnahmesystem:                 | Montagebügel                                                                                                                                       |

|                                 |                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------|
| Displaytyp:                     | LCD Display                                    |
| Tragegriff:                     | 1 Stück                                        |
| Material:                       | Metall                                         |
| Maße:                           | Breite: 64 cm<br>Tiefe: 12,5 cm<br>Höhe: 33 cm |
| Gewicht:                        | 12,60 kg                                       |
| Geräuschklassifizierung:        | Klasse 0 (keinerlei Geräusche)                 |
| Energieeffizienzklasse (A - G): | F                                              |
| EPREL-Nr:                       | 1066973                                        |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 3 x Ø12mm                                      |
| Material:                       | Metall, 3 mm                                   |
| Aufbau Kabel:                   | 3 x 1,5 mm² H05VV-F                            |
| Kabellänge:                     | Ca. 1,2 m                                      |

#### **EUROLITE LS-1 EU Stahlstativ**

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Maximale Tragfähigkeit:  | 30 kg                              |
| Höhe:                    | Maximal: 315 cm<br>Minimal: 145 cm |
| Aufnahmesystem:          | Ø 28mm                             |
| Typ (Stative allgemein): | Handauszugsstativ/Licht            |
| Material:                | Stahl/Magnesium                    |
| Farbe:                   | Schwarz                            |
| Transportmaß:            | 120 cm x 16 cm x 14 cm             |
| Standfläche:             | Ø 108 cm                           |
| Gewicht:                 | 5,30 kg                            |

#### **EUROLITE LS-1A1 Adapter für LS-1**

|                          |                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| Maximale Tragfähigkeit:  | 30 kg                                       |
| Aufnahmesystem:          | Ø 29mm<br>M8 Gewinde                        |
| Typ (Stative allgemein): | Zubehör                                     |
| Material:                | Stahl                                       |
| Farbe:                   | Schwarz, pulverbeschichtet                  |
| Maße:                    | Breite: 11 cm<br>Tiefe: 9 cm<br>Höhe: 10 cm |
| Gewicht:                 | 0,26 kg                                     |

#### **Lieferumfang:**

##### **1 x EUROLITE LED PLL-480 CW/WW Panel**

1 x Scheinwerfer  
1 x Bedienungsanleitung  
1 x Netzkabel/Stromkabel  
1 x Stecker

**1 x EUROLITE LS-1 EU Stahlstativ**

1 x Stativ

1 x Bedienungsanleitung