



### Features:

#### EUROLITE LED KLS Laser Bar Next FX-Lichtset

Bar mit lichtstarken Spots, UV-Strobe-LEDs, Laser (RG 2M), QuickDMX-Buchse und Transporttasche

- 2 Laserdioden projizieren hunderte rote und grüne Laserstrahlen
- 2 rotierende Derbys für Spiegelkugelleffekte
- Kompaktes Leichtgewicht
- Querträger mit integrierter DMX-Steuereinheit und TV-Zapfen für Stativmontage
- Beim Einsatz von Nebel kommt dieser Effekt besonders gut zur Geltung
- Dimmer elektronisch; Farbmischung stufenlos; Programmwahl
- 26 integrierte Showprogramme
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; IR-Fernbedienung; QuickDMX über USB (optional); Funkfußschalter (optional)
- Fixtures vorhanden für Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- TV-Zapfen
- Mit Montagebügel
- 3 stelliges 7-Segment-LED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels
- Einsatzmöglichkeit: Auf Stativ

#### Laser

- Laser
- Laserklasse 2M <BR> keine Abnahme oder Bestellung eines Laserschutzbeauftragten erforderlich

#### Scheinwerfer

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397689075

Gewicht: 20,00 kg

Länge: 1.36 m

Breite: 0.34 m

Höhe: 0.06 m

Sperrgut

- 3 LEDs 4 W SMD 9080 4in1 QCL RGB/WW (homogene Farbmischung)<BR>4 Spots einzeln ansteuerbar
- Mit einem Abstrahlwinkel von 7°  
**Lichteffekt**
- 4 LEDs 3 W SMD 8072 R/G/B/WW<BR> Lichteffekte einzeln ansteuerbar
- Strahlen-Effekt; Fächer-Effekt; Flower-Effekt  
**Leiste**
- 4 LEDs 1,5 W SMD 8072 ultraviolett (UV)<BR> LEDs einzeln ansteuerbar
- UV-Effekt; Stroboskop-Effekt

**OMNITRONIC M-4 Boxenhochständer**

Boxenhochständer aus Aluminium, Höhe von 140-345 cm verstellbar, Maximallast 18 kg

- Stabile Aluminiumausführung
- Rohrdurchmesser: Ø 35 mm
- Höhenverstellbar

**EUROLITE STV-3529 Adapter lang**

Massiver Adapter für 35-mm-Rohr, 28-mm-TV-Zapfen, Maximallast WLL 100 kg

- Für Stative mit Teleskoprohr 35 mm
- Verbindungsstück für Querträger mit 28-mm-TV-Zapfen
- Mit M6 und M8 Feststellschraube
- Schwere Ausführung für höchste Stabilität
- TV-Zapfen

**Technische Daten:**

|          |          |
|----------|----------|
| Gewicht: | 15,30 kg |
|----------|----------|

**EUROLITE LED KLS Laser Bar Next FX-Lichtset**

|                         |                                                                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:        | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                           |
| Gesamtanschlusswert:    | 90 W                                                                                                                             |
| Schutzart:              | IP20                                                                                                                             |
| Schutzklasse:           | SK I                                                                                                                             |
| Stromanschluss:         | Stromeinspeisung über P-Con (blau),<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)              |
| Kabellänge:             | 3 m                                                                                                                              |
| Stromausgang:           | 1 x P-Con (grau), Einbauversion                                                                                                  |
| Sicherung:              | T 1 A Sicherung auswechselbar                                                                                                    |
| Lampenart:              | LED-Lampe                                                                                                                        |
| DMX-Kanäle:             | 6; 8; 11; 21; 25; 29                                                                                                             |
| DMX-Eingang:            | 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion                                                                                                  |
| DMX-Ausgang:            | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion                                                                                                  |
| Kühlung:                | Lüfter                                                                                                                           |
| Ansteuerung:            | DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über<br>Mikrofon; IR-Fernbedienung; QuickDMX über<br>USB (optional); Funkfußschalter (optional) |
| Fixtures vorhanden für: | Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3;<br>Colorchief                                                                           |

|                             |                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Gehäusefarbe:               | Schwarz                                                  |
| Aufnahmesystem:             | TV-Zapfen Ø 28mm<br>2x Montagebügel                      |
| Displaytyp:                 | 3 stelliges 7-Segment-LED Display                        |
| Maße:                       | Breite: 111 cm<br>Tiefe: 15 cm<br>Höhe: 41 cm            |
| Gewicht:                    | 10,50 kg                                                 |
| Geräuschklassifizierung:    | Klasse 2 (leichte Geräusche)                             |
| Batterie:                   | Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut         |
| Laserklasse:                | 2M                                                       |
| Laserfarbe:                 | R/G                                                      |
| Lasermodul:                 | Rot (R) 100 mW 650nm<br>Grün (G) 30 mW 532nm             |
| LED-Typ:                    | 4 x 3 W SMD 8072 R/G/B/WW                                |
| LED-Typ:                    | 3 x 4 W SMD 9080 4in1 QCL RGB/WW (homogene Farbmischung) |
| Abstrahlwinkel:             | 7°                                                       |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):  | Spot 7°                                                  |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | Spot 20°                                                 |
| LED-Typ:                    | 4 x 1,5 W SMD 8072 ultraviolett (UV)                     |
| Blitzrate:                  | 0 - 30 Hz                                                |

#### OMNITRONIC M-4 Boxenhochständer

|                          |                                                                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Maximale Tragfähigkeit:  | 18 kg                                                                            |
| Rohrdurchmesser Bereich: | 38 - 35 mm                                                                       |
| Höhe:                    | Maximal: 345 cm<br>Minimal: 140 cm<br>10-stufig verstellbar mit Sicherungsbolzen |
| Aufnahmesystem:          | Ø 35mm                                                                           |
| Typ (Stative allgemein): | Handauszugsstativ/Boxenhochständer                                               |
| Material:                | Aluminium                                                                        |
| Farbe:                   | Schwarz                                                                          |
| Transportmaß:            | 140 cm x 13,5 cm                                                                 |
| Gewicht:                 | 3,30 kg                                                                          |

#### EUROLITE STV-3529 Adapter lang

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Maximale Last BGV C1 (8-fach): | 50 kg                          |
| Maximale Last WLL (4-fach):    | 100 kg                         |
| Aufnahmesystem:                | TV-Zapfen Ø 28mm<br>Ø 35mm     |
| Typ (Stative allgemein):       | Zubehör                        |
| Material:                      | Stahl, 6 mm, pulverbeschichtet |

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Maße:    | Breite: 8,50 cm |
|          | Tiefe: 5 cm     |
|          | Höhe: 19,50 cm  |
| <hr/>    |                 |
| Gewicht: | 1,50 kg         |
| <hr/>    |                 |

## Lieferumfang:

---

### **1 x EUROLITE LED KLS Laser Bar Next FX-Lichtset**

1 x Gerät  
1 x Bedienungsanleitung  
1 x Netzkabel/Stromkabel  
1 x Tasche  
1 x Konformitätserklärung  
1 x Fernbedienung  
2 x Montagebügel  
2 x Rändelschraube  
2 x Unterlegscheibe  
1 x Abschlussstecker Strom

### **1 x OMNITRONIC M-4 Boxenhochständer**

1 x Bedienungsanleitung

### **1 x EUROLITE STV-3529 Adapter lang**

1 x Gerät  
1 x Bedienungsanleitung  
2 x Rändelschraube