

EUROLITE Set 2x LED SLS-6 TCL Spot + LED QDF-Bar RGBAW Lichtset

2x flacher Scheinwerfer mit 6 x 8-W-3in1-LED mit RGB inkl. Scheinwerferbar mit 4 LED-Köpfen

Art.-Nr.: 2000832

GTIN: 4026397689334



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

EUROLITE LED SLS-6 TCL Spot

Flacher Scheinwerfer mit 6 x 8-W-3in1-LED mit RGB-Farbmischung

- Kompakte Bauweise für minimalen Platzbedarf
- DMX- und Netzanschlüsse optimiert für einfaches Verkabeln
- 6 leistungsstarke LEDs 8 W high-power 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- 2 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 16 Farben
- Die Geräte Kühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 16°
- Mit Montagebügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Bereits vorprogrammiert bei EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- GummifüÙe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Partykeller; Kleinverleih
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ

Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Bedienungsanleitung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397689334

Gewicht: 10,00 kg

Länge: 1.30 m

Breite: 0.50 m

Höhe: 0.30 m

Sperrgut

EUROLITE LED QDF-Bar RGBAW Lichtset

LED-Leiste mit 4 LED-Köpfen, LEDs in RGBWA und DMX

- Querträger mit integrierter DMX-Steuereinheit und Stativhülse
 - Absolutes Leichtgewicht bestens geeignet für mobilen Einsatz
 - Ideal für Bands, Bühnen oder Alleinunterhalter
 - Geeignet zur Montage auf einem Boxenhochständer (nicht inkl.) oder an Traversen
 - Lieferung erfolgt vormontiert in praktischer Transporttasche
 - Ausgestattet mit 240 LEDs (5 mm) in den Farben Rot, Grün, Blau, Amber und Weiß
 - Scheinwerfer schwenk- und neigbar
 - Per DMX kann jeder Spot einzeln angesteuert werden
 - DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb möglich
 - DMX-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich (belegt 23 Kanäle)
 - Funktionen: Effekt/Farb Presets, interne Programme, Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit, Master/Slave-Betrieb
 - Adressierung und Einstellungen über Steuereinheit mit 4-stelliger LED-Anzeige
 - Zusätzliche Steuermöglichkeit über EUROLITE IR-7 Fernsteuerung, im Lieferumfang enthalten
 - Schwarz lackierte Metallausführung
 - IEC-Netzanschlüsse zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
 - Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
 - 240 leistungsstarke LEDs 5 mm R/G/B/W/A
 LEDs einzeln ansteuerbar
 - Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
 - Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
 - Bereits vorprogrammiert bei Light J; LED PC-Control 512
 - Flimmerfrei
 - Geräuschloser Betrieb
- Lieferumfang**
- 1 x Scheinwerfer, 1 x Fernbedienung

Technische Daten:

Gewicht: 7,67 kg

EUROLITE LED SLS-6 TCL Spot

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	15 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker beiliegend
Stromausgang:	1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	6 x 8 W high-power 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	2; 3; 4; 5; 7
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	1 x Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion

Vorprogrammiert bei:

EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4;
LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY
OPERATOR DELUXE; LED PC-Control 512;
Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3

Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	16°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	16°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	30°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Transporthilfe:	GummifüÙe
Material:	Kunststoff; ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol- Copolymere
MaÙe:	Breite: 22 cm Tiefe: 11 cm Höhe: 21 cm
Gewicht:	1,16 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)
Photobiologische Sicherheit:	Risiko Gruppe 0
Netzkabel/Stromkabel	
Aufbau Kabel:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Kabellänge:	Ca. 1,2 m
Montagebügel	
Durchmesser Befestigungslöcher:	5 x Ø11mm
Material:	Metall, 2 mm
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

EUROLITE LED QDF-Bar RGBAW Lichtset

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	20 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion
Sicherung:	F 1 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	240 x 5 mm R/G/B/W/A
Blitzrate:	0 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	4; 7; 23
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion

Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
Vorprogrammiert bei:	Light´J; LED PC-Control 512
Projektion:	Flimmerfrei
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 85 cm Tiefe: 11 cm Höhe: 36 cm
Gewicht:	4,5 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Fernbedienung	
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte