

EUROLITE Set 2x LED SLS-7 HCL Floor + LED QDF-Bar RGBAW Lichtset

Art.-Nr.: 2000833

2x flacher Scheinwerfer mit RGBAW+UV-Farbmischung inkl. Scheinwerferbar mit 4 LED-Köpfen

GTIN: 4026397689341



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

EUROLITE LED SLS-7 HCL Floor

Flacher LED-Scheinwerfer mit RGBWA+UV-Farbmischung, inkl. IR-Fernbedienung

- Kompakte Bauweise für minimalen Platzbedarf
- Erzeugt dank 6-Farbmischung perfekte Voll- und Pastellfarben sowie Schwarzlicht
- DMX- und Netzanschlüsse optimiert für einfaches Verkabeln
- 7 leistungsstarke LEDs 10 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt; UV-Effekt
- 2 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 19 Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; IR-Fernbedienung
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 17°
- Mit Doppelbügel
- Einfarbiges 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- In verschiedenen Farben erhältlich
- Bereits vorprogrammiert bei Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- GummifüÙe
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Partykeller; Mobile DJ's / Alleinunterhalter

Logistic

EAN / GTIN: 4026397689341

Gewicht: 10,40 kg

Länge: 1.30 m

Breite: 0.50 m

Höhe: 0.30 m

Sperrgut

- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ

Lieferumfang

- 1 x Lichteffect, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Fernbedienung, 1 x Bedienungsanleitung

EUROLITE LED QDF-Bar RGBAW Lichtset

LED-Leiste mit 4 LED-Köpfen, LEDs in RGBWA und DMX

- Querträger mit integrierter DMX-Steuereinheit und Stativhülse
- Absolutes Leichtgewicht bestens geeignet für mobilen Einsatz
- Ideal für Bands, Bühnen oder Alleinunterhalter
- Geeignet zur Montage auf einem Boxenhochständer (nicht inkl.) oder an Traversen
- Lieferung erfolgt vormontiert in praktischer Transporttasche
- Ausgestattet mit 240 LEDs (5 mm) in den Farben Rot, Grün, Blau, Amber und Weiß
- Scheinwerfer schwenk- und neigbar
- Per DMX kann jeder Spot einzeln angesteuert werden
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb möglich
- DMX-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich (belegt 23 Kanäle)
- Funktionen: Effekt/Farb Presets, interne Programme, Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit, Master/Slave-Betrieb
- Adressierung und Einstellungen über Steuereinheit mit 4-stelliger LED-Anzeige
- Zusätzliche Steuermöglichkeit über EUROLITE IR-7 Fernsteuerung, im Lieferumfang enthalten
- Schwarz lackierte Metallausführung
- IEC-Netzanschlüsse zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- 240 leistungsstarke LEDs 5 mm R/G/B/W/A
 LEDs einzeln ansteuerbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
- Bereits vorprogrammiert bei Light 'J'; LED PC-Control 512
- Flimmerfrei
- Geräuschloser Betrieb

Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Fernbedienung

Technische Daten:

Gewicht: 8,11 kg

EUROLITE LED SLS-7 HCL Floor

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	20 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, T 0,5 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	7 x 10 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	2; 3; 4; 6; 10
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion

DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	1 x Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; IR-Fernbedienung
Vorprogrammiert bei:	Light 'J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	17°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	17°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	39°
Wellenlänge:	Ultraviolett (UV) 400 nm
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Doppelbügel
Displaytyp:	Einfarbiges 4-stelliges 7-Segment-LED Display
Transporthilfe:	GummifüÙe
Material:	Kunststoff; Metall; ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymere
MaÙe:	Breite: 22 cm Tiefe: 11 cm Höhe: 21 cm
Gewicht:	1,38 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)
Photobiologische Sicherheit:	Risiko Gruppe 0
Netzkabel/Stromkabel	
Aufbau Kabel:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Kabellänge:	Ca. 1,2 m
Montagebügel	
Durchmesser Befestigungslöcher:	5 x Ø11mm
Material:	Metall, 2 mm
Farbe:	Schwarz
Fernbedienung	
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut

EUROLITE LED QDF-Bar RGBAW Lichtset

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	20 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion
Sicherung:	F 1 A Sicherung auswechselbar

Lampenart:	LED-Lampe
LED:	240 x 5 mm R/G/B/W/A
Blitzrate:	0 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	4; 7; 23
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
Vorprogrammiert bei:	Light´J; LED PC-Control 512
Projektion:	Flimmerfrei
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 85 cm Tiefe: 11 cm Höhe: 36 cm
Gewicht:	4,5 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Fernbedienung	
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte