



Listenpreis: 1962.31 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

EUROLITE LED IP T-Bar 16 QCL Leiste

Wetterfeste (IP65) Leiste mit RGBW-Farbmischung, inkl. IR-Fernbedienung

- 16 leistungsstarke LEDs 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- Direkte Farbwahl für 19 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über DMX; Master/Slave Funktion; Stand-alone; IR-Fernbedienung
- Bereits vorprogrammiert bei Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 20°
- Mit Montagebügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für den Außenbereich geeignet
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation; Restaurants, Bars und Hotels; Architektur
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; Wandmontage

Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Fernbedienung, 1 x Batterie, 2 x Montagebügel, 2 x Schrauben, 2 x Unterlegscheibe

Logistic

EAN / GTIN: 4026397690576

Gewicht: 45,60 kg

Länge: 1,20 m

Breite: 0,80 m

Höhe: 0,40 m

Sperrgut

ROADINGER Flightcase 4x LED IP T-Bar 16 QCL Leiste

- 6,5 mm,
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 25mm mit abgerundeten Ecken
- 2 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 1 hochwertiges Butterfly-Schloss
- 2 x Trolleyfunktion
- Markenhardware
- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Gewicht: 41,65 kg

EUROLITE LED IP T-Bar 16 QCL Leiste

| | |
|-----------------------------|--|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 50 W |
| Schutzart: | IP65 |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker |
| Stromausgang: | IP T-Con (W) |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| LED-Typ: | 16 x 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung) |
| Blitzrate: | 0,8 - 20 Hz |
| DMX-Kanäle: | 3; 4; 5; 6; 9 |
| DMX-Eingang: | 3-pol XLR (M) IP |
| DMX-Ausgang: | 3-pol XLR (W) IP |
| Kühlung: | Passive Konvektionskühlung |
| Ansteuerung: | DMX; Master/Slave Funktion; Stand-alone; IR- Fernbedienung |
| Vorprogrammiert bei: | Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief |
| Projektion: | Flimmerfrei |
| Abstrahlwinkel: | 20° |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 20° |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 35° |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Aufnahmesystem: | 2x Montagebügel |
| Displaytyp: | 4 stelliges 7-Segment-LED Display |
| Maße: | Länge: 106,50 cm Tiefe: 10,00 cm |

| | |
|------------------------------|--|
| | Höhe: 12,65 cm |
| Gewicht: | 5,95 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 0 (keinerlei Geräusche) |
| Photobiologische Sicherheit: | Risiko Gruppe 0 |
| Fernbedienung | |
| Batterie: | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut |
| Rechtliche Spezifikationen | |
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte |

ROADINGER Flightcase 4x LED IP T-Bar 16 QCL Leiste

| | |
|------------------------|---|
| Maximale Last: | 50 kg |
| Aluminiumprofilrahmen: | 25 mm |
| Klappgriff: | 2 Stück |
| Feststellscharnier: | 2 Stück |
| Verschluss: | Butterfly-Schloss: 1 Stück |
| Transporthilfe: | 2 x Trolleyfunktion |
| Markenverwendung: | Markenhardware |
| Gerätefach: | 9 cm x 14 cm x 98,5 cm |
| Zubehörfach: | 10 cm x 33 cm x 42,5 cm |
| Innenmaße: | 28 cm x 33 cm x 98,5 cm |
| Materialstärke: | 6,5 mm |
| Maße: | Breite: 38 cm Tiefe: 37 cm Höhe: 114 cm |
| Gewicht: | 17,85 kg |