EUROLITE Set LED SL-160 Search Light + Case mit Rollen

Art.-Nr.: 20000848
GTIN: 4026397690651

Listenpreis: 1962.31 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

EUROLITE LED SL-160 Search Light

Verfolger mit kaltweißer 160-W-LED für kleine bis mittlere Entfernungen

- Komfortable Steuerung über Control-Panel mit Tasten und Fader
- 1 leistungsstarke LED 160 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
- Fokus manuell; Iris stufenlos
- Dimmer elektronisch; CTO-Korrekturfilter einstellbar
- Stroboskop-Effekt
- Farbrad mit 5 dichroitischen Farben und offen
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone
- Mit einem Abstrahlwinkel von 10°
- Mit Montagebügel
- Geeignet für einen Anwendungsbereich von bis zu 20 Metern
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events; Bühne; Theater; Verleiher
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

  Lieferumfang
- 1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Montagebügel, 1 x Innensechskantschlüssel

ROADINGER Flightcase 1x LED SL-350/SL-160 mit Rollen

- , dunkelbraun, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
Deckel mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 25mm mit abgerundeten Ecken

Logistic

EAN / GTIN: 4026397690651
Gewicht: 27,00 kg
Länge: 1.20 m
Breite: 0.80 m
Höhe: 0.50 m
Sperrgut

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- 4 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
- Markenhardware

Technische Daten:

Gewicht:	23,55 kg

EUROLITE LED SL-160 Search Light

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	230 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über PowerCON (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 160 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
Ausstattung:	Fokus manuell; Iris stufenlos
Farberzeugung:	Farbrad mit 5 dichroitischen Farben und offen
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone
Abstrahlwinkel:	10°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	10°
Farbtemperatur:	3200K; 4500K; 5600K
Gehäusefarbe:	Schwarz matt
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Material:	Aluminiumguss; Metall
Anwendungsbereich:	- 20m
Maße:	Länge: 60 cm Breite: 27,5 cm Höhe: 31,5 cm
Gewicht:	9,85 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)
Netzkabel/Stromkabel	
Aufbau Kabel:	3 x 1,5 mm² H05VV-F
Kabellänge:	Ca. 1,4 m
Montagebügel	
Durchmesser Befestigungslöcher:	3 x Ø13mm; 2 x Ø16mm
Material:	Aluminiumguss, 4 mm
Farbe:	Schwarz, matt
Innensechskantschlüssel	
Material:	Stahl

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Farbe:	Silber
Maße:	Länge: 8,5 cm Breite: 0,6 cm
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

ROADINGER Flightcase 1x LED SL-350/SL-160 mit Rollen

Maximale Last:	50 kg
Aluminiumprofilrahmen:	25 mm
Klappgriff:	4 Stück
Feststellscharnier:	2 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 2 Stück
Transporthilfe:	4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
Markenverwendung:	Markenhardware
Farbe:	Dunkelbraun, laminiert
Innenmaße:	60 cm x 34 cm x 25,5 cm
Gerätefach:	60 cm x 19 cm x 25,5 cm
Maße:	Länge: 69,5 cm Breite: 35,5 cm Höhe: 47 cm
Gewicht:	13,70 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.