



Features:

EUROLITE LED IP PAR 7x8W QCL Spot

Wetterfester (IP65) Scheinwerfer mit 7 x 8-W LED und 4in1 QCL RGBW-Farbmischung

- 7 LEDs 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- Direkte Farbwahl für 25 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; IR-Fernbedienung
- Fixtures vorhanden für LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 15°
- Mit Doppelbügel
- LCD Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- Mit Druckausgleichsmembran
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Architektur; Bühne; Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Theater; Verleiher; Video- und Fotografie
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ

Logistic

EAN / GTIN: 4026397694178

Gewicht: 38,00 kg

Länge: 1.20 m

Breite: 0.80 m

Höhe: 0.50 m

Sperrgut

ROADINGER Flightcase 4x LED IP PAR 7x8W QCL/7x9W SCL mit Rollen

Truhen-Case mit Lenkrollen, PRO-Version

- Mit 4 Gerätefächern
- Mit 1 Zubehörfach
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 25mm mit abgerundeten Ecken
- 4 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
- 4 x Stapelschalen im Deckel
- Markenhardware
- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Gewicht: 34,03 kg

EUROLITE LED IP PAR 7x8W QCL Spot

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	55 W
Schutzart:	IP65
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Stromausgang:	IP T-Con (W) Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	7 x 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	3; 4; 5; 6; 10
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion IP
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion IP
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	DMX; Stand-alone; IR-Fernbedienung
Fixtures vorhanden für:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	15°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	15°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Doppelbügel
Displaytyp:	LCD Display

Material:	Aluminiumguss
Maße:	Breite: 25,5 cm Tiefe: 15,3 cm Höhe: 28,1 cm
Gewicht:	4,07 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Photobiologische Sicherheit:	Risiko Gruppe 0
Durchmesser Befestigungslöcher:	3 x Ø11mm
Material:	Metall, 2,5 mm
Aufbau Kabel:	3 x 1,0 mm ² H05RN-F
Kabellänge:	Ca. 1,2 m
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

ROADINGER Flightcase 4x LED IP PAR 7x8W QCL/7x9W SCL mit Rollen

Maximale Last:	100 kg
Aluminiumprofilrahmen:	25 mm
Klappgriff:	4 Stück
Feststellscharnier:	2 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 2 Stück
Transporthilfe:	4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse 4 x Stapelschalen im Deckel
Markenverwendung:	Markenhardware
Material:	Birkenmultiplexholz
Farbe:	Dunkelbraun, laminiert
Gerätefach:	21,5 cm x 22,5 cm x 29 cm
Zubehörfach:	10 cm x 50 cm x 29 cm
Innenmaße:	53 cm x 50 cm x 29 cm
Materialstärke:	6,5 mm
Maße:	Breite: 62,50 cm Tiefe: 53,50 cm Höhe: 51,50 cm
Gewicht:	17,75 kg

Lieferumfang:

- 1 x Lichteffect
- 1 x Montagebügel
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Fernbedienung
- 1 x Bedienungsanleitung