

# **EUROLITE Set 8x LED IP PAR 7x9W SCL Spot + Case mit Rollen**

Art.-Nr.: 20000883 GTIN: 4026397694895







Listenpreis: 3152.31 €

inkl. 19% Mwst.

## Features:

## **EUROLITE LED IP PAR 7x9W SCL Spot**

Wetterfester (IP65) Scheinwerfer mit 7 x 9-W LED und 7in1 SCL RGB/CW/WW/A/UV-Farbmischung

- 7 leistungsstarke LEDs 9 W high-power 7in1 SCL RGB/CW/WW/A/UV (homogene Farbmischung)
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- Direkte Farbwahl für 28 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; IR-Fernbedienung
- Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 15°
- Mit Doppelbügel
- LCD Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation; Bühne; Verleiher; Architektur
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ

## Lieferumfang

 1 x Scheinwerfer, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Fernbedienung, 1 x Batterie, 1 x Bedienungsanleitung

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397694895

Gewicht: 65,00 kg Länge: 1.20 m Breite: 0.80 m Höhe: 0.75 m

Sperrgut

#### ROADINGER Flightcase 8x LED IP PAR 7x8W QCL/7x9W SCL mit Rollen

Truhen-Case mit Lenkrollen, PRO-Version

- Mit 8 Gerätefächern
- Mit 1 Zubehörfach
- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 6,50 mm, schwarz, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 25mm mit abgerundeten Ecken
- 4 verchromte Case-Klappgriffe
- 3 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
- 4 x Stapelschalen im Deckel
- Markenhardware
- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

#### **Technische Daten:**

Gewicht: 58,96 kg

#### **EUROLITE LED IP PAR 7x9W SCL Spot**

| Stromversorgung:           | 100-240 V AC, 50/60 Hz  |
|----------------------------|---|
| Gesamtanschlusswert:       | 55 W  |
| Schutzart:                 | IP65  |
| Stromanschluss:            | Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker |
| Stromausgang:              | IP T-Con (W) Einbauversion  |
| Lampenart:                 | LED-Lampe   |
| LED-Typ:                   | 7 x 9 W high-power 7in1 SCL<br>RGB/CW/WW/A/UV (homogene Farbmischung)                         |
| Blitzrate:                 | 0 - 20 Hz   |
| DMX-Kanäle:                | 3; 5; 7; 9; 13  |
| DMX-Eingang:               | 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion IP  |
| DMX-Ausgang:               | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion IP  |
| Kühlung:                   | Passive Konvektionskühlung  |
| Ansteuerung:               | DMX; Stand-alone; IR-Fernbedienung  |
| Vorprogrammiert bei:       | LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3                      |
| Projektion:                | Flimmerfrei   |
| Abstrahlwinkel:            | 15°   |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 15°   |
| Gehäusefarbe:              | Schwarz matt  |
| Aufnahmesystem:            | Doppelbügel   |
| Displaytyp:                | LCD Display   |
| Material:                  | Aluminiumguss   |
|                            |   |

| Maße:                           | Breite: 25,5 cm                                      |
|---------------------------------|--|
|                                 | Tiefe: 15,3 cm                                       |
|                                 | Höhe: 28,1 cm  |
| Gewicht:                        | 4,07 kg  |
| Geräuschklassifizierung:        | Klasse 0 (keinerlei Geräusche)                       |
| Photobiologische Sicherheit:    | Risiko Gruppe 0                                      |
| Montagebügel                    |  |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 3 x Ø11mm  |
| Material:                       | Metall, 2,5 mm                                       |
| Netzkabel/Stromkabel            |  |
| Aufbau Kabel:                   | 3 x 1,0 mm² H05RN-F                                  |
| Kabellänge:                     | Ca. 1,2 m  |
| Fernbedienung                   |  |
| Batterie:                       | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut |
| Rechtliche Spezifikationen      |  |
| Spezialprodukt:                 | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen   |
| Verwendungszweck:               | Beleuchtung für Show-Effekte                         |

### ROADINGER Flightcase 8x LED IP PAR 7x8W QCL/7x9W SCL mit Rollen

| S .                    |   |
|------------------------|---|
| Maximale Last:         | 100 kg  |
| Aluminiumprofilrahmen: | 25 mm   |
| Klappgriff:            | 4 Stück   |
| Feststellscharnier:    | 3 Stück   |
| Verschluss:            | Butterfly-Schloss: 2 Stück  |
| Transporthilfe:        | 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse<br>4 x Stapelschalen im Deckel |
| Markenverwendung:      | Markenhardware  |
| Material:              | Birkenmultiplexholz, 6,50 mm, laminiert                                   |
| Farbe:                 | Schwarz, laminiert  |
| Gerätefach:            | 22,5 cm x 24 cm x 30 cm   |
| Zubehörfach:           | 101 cm x 10,5 cm x 28 cm  |
| Maße:                  | Länge: 105 cm   |
|                        | Tiefe: 63 cm  |
|                        | Höhe: 51 cm   |
| Gewicht:               | 26,40 kg  |
|                        |   |