



Features:

EUROLITE LED IP T-PIX 12 HCL Leiste

Wetterfeste (IP65) Leiste mit RGBWA+UV-Farbmischung und Pixelansteuerung

- DMX- und Netzanschlüsse optimiert für einfaches Verkabeln
- 12 LEDs 10 W high-power 6in1 RGBWA/UV (homogene Farbmischung) LEDs einzeln ansteuerbar
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch; Dimmerkurven mit einstellbarem Ansprechverhalten
- Stroboskop-Effekt
- Direkte Farbwahl für 45 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Master/Slave-Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 25°
- Mit Montagebügel; mit Omega-Bügel
- LCD Display
- Für den Außenbereich geeignet
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Architektur; Bühne; Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Restaurants, Bars und Hotels; Theater; Verleiher
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; Wandmontage

Logistic

EAN / GTIN: 4026397694956

Gewicht: 66,00 kg

Länge: 1,20 m

Breite: 0,80 m

Höhe: 0,80 m

Sperrgut

ROADINGER Flightcase 4x LED IP T-PIX 8 QCL/T-PIX 12 HCL mit Rollen

Truhen-Case mit Lenkrollen, PRO-Version

- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 25mm mit abgerundeten Ecken
- 4 verchromte Case-Klappgriffe
- 3 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
- Markenhardware
- In Europa entwickelt
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Gewicht: 58,00 kg

EUROLITE LED IP T-PIX 12 HCL Leiste

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	125 W
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Stromausgang:	1 x IP T-Con (W) Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	12 x 10 W high-power 6in1 RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	1 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	6; 11; 24; 41; 77
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion IP
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion IP
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Master/Slave-Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon
Fixtures vorhanden für:	LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x6; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J; LED EASY OPERATOR DELUXE; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
PWM-Frequenz:	4000 Hz
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	25°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	50°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	2x Montagebügel Omega-Bügel
Displaytyp:	LCD Display
Maße:	Länge: 99 cm Tiefe: 16 cm

	Höhe: 14 cm
Gewicht:	8,30 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

ROADINGER Flightcase 4x LED IP T-PIX 8 QCL/T-PIX 12 HCL mit Rollen

Maximale Last:	100 kg
Aluminiumprofilrahmen:	25 mm
Klappgriff:	4 Stück
Feststellscharnier:	3 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 2 Stück
Transporthilfe:	4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
Markenverwendung:	Markenhardware
Gerätefach:	100 cm x 12 cm x 17 cm
Zubehörfach:	102 cm x 10,5 cm x 17 cm
Maße:	Länge: 106 cm Breite: 74 cm Höhe: 40 cm
Gewicht:	24,80 kg

Lieferumfang:

- 1 x Scheinwerfer
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x XLR Kabel
- 2 x Montagebügel