



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

EUROLITE LED Strip 300 5m 5050 RGB/WW/CW 24V

Flexibler LED-Streifen, RGB, Warmweiß und Kaltweiß

- Flexibler LED-Streifen zur Dekorationsbeleuchtung
- Qualitativ hochwertige Materialien und eine solide Bauweise garantieren eine lange Lebensdauer und hervorragende Farbwiedergabe
- Variabel teilbar in Segmente
- Selbstklebende Rückseite
- Lieferung auf Kunststoffspule
- 300 leistungsstarke LEDs SMD 5050 4in1 QCL RGB/WW (homogene Farbmischung)
- Ansteuerbar über System Controller
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen; Installation; Restaurants, Bars und Hotels
- Geräuschloser Betrieb

Lieferumfang

- 1 x Leuchtmittel, 1 x Bedienungsanleitung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397695014

Gewicht: 1,50 kg

Länge: 0,30 m

Breite: 0,22 m

Höhe: 0,21 m

EUROLITE LED Strip RGB/CW/WW Zone RF Controller

5-Kanal-LED-Funkcontroller mit Fernbedienung für RGB und Dualweiß

- Bedienerfreundlicher LED-Funkcontroller für 4 Zonen (5 x 4A) und Fernbedienung
- Steuert einfarbige und mehrfarbige (CW+WW, RGB, RGBW) LED-Streifen (12-24V) ganz nach Wunsch
- Mehrere Controller dank innovativer Funktechnologie synchron und asynchron einfach und komfortabel mit nur einer Fernbedienung steuerbar

- Synchrone Farbläufe auch über Stunden hinweg bei mehreren Controllern mit unterschiedlichen LED-Typen
 - Hervorragende Signalübertragung mit 2,4 GHz - kein Unterschied zu einem verkabelten System wahrnehmbar
 - Alle Controller vernetzen sich untereinander und ermöglichen hohe Reichweiten
 - Kein sichtbarer Kontakt zwischen Fernbedienung und Controller erforderlich
 - Beliebig viele Controller in 4 Zonen einsetzbar
 - Farbauswahl über berührungsempfindliches Farbrad
 - Memory-Funktion speichert die letzte Einstellung beim Ausschalten
 - 9 integrierte Showprogramme
 - Ablaufgeschwindigkeit einstellbar; Dimmer elektronisch
- Fernbedienung**
- Ansteuerbar über Funkfernsteuerung
 - Reichweite von bis zu 20m
- Lieferumfang**
- 1 x Controller, 1 x Fernbedienung, 1 x Bedienungsanleitung, 2 x Batterie, 1 x Konformitätserklärung, 1 x Halter, 4 x Schrauben

EUROLITE Elektronischer Trafo, 24V, 5A, IP67

Stabilisiertes Einbaunetzteil DC 24 V, 5 A

- Eingangsspannung: AC 100-240 V
- Entstörfilter
- Für den Außenbereich geeignet IP67

Lieferumfang

- 1 x Externes Netzteil

Technische Daten:

Gewicht: 910 g

EUROLITE LED Strip 300 5m 5050 RGB/WW/CW 24V

| | |
|-------------------------------|--|
| Stromversorgung: | 24 V DC 4,8 A |
| Gesamtanschlusswert: | 115 W |
| Schutzart: | IP20 |
| Schutzklasse: | SK III |
| Stromanschluss: | Festes Anschlusskabel mit offenen Kabelenden |
| Kabellänge: | Ca. 0,15 m |
| LED: | 300 x SMD 5050 4in1 QCL RGB/WW (homogene Farbmischung) |
| Ansteuerung: | System Controller |
| Aufstellung/Befestigung: | Selbstklebend |
| Lampen/Meter: | 60 Stück |
| Leistung/Meter: | 23 W |
| Lampen/Schlauch: | 300 Stück |
| Lampenabstand: | 16 mm |
| Schnittmarkierung: | 10 cm |
| Lichtstrom (Lumen) pro Meter: | 950 lm/m |
| Gehäusefarbe: | Weiß |
| Maße: | Länge: 5 m |

Breite: 1,2 cm
Höhe: 2 mm

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Gewicht: | 150 g |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 0 (keinerlei Geräusche) |
| Energieeffizienzklasse (A - G): | G |

EUROLITE LED Strip RGB/CW/WW Zone RF Controller

Controller

| | |
|----------------------|--|
| Stromversorgung: | 12/24V DC |
| Gesamtanschlusswert: | Max. 480 W 24 V DC Max. 240 W 12 V DC 96 W 24 V DC je Kanal 48 W 12 V DC je Kanal |
| Ausgangsstrom: | Max. 4 x 5 A je Kanal |
| Stromanschluss: | Über Schraubklemme |
| Stromausgang: | Schraubklemme |
| Trägerfrequenz: | 2,4 GHz |
| Maße: | Länge: 16 cm Breite: 4,6 cm Höhe: 2,5 cm |
| Gewicht: | 100 g |

Fernbedienung

| | |
|--------------|--|
| Batterie: | 2 x 1,5 V AAA Micro LR03 Alkali-Mangan beiliegend |
| Ansteuerung: | Funkfernsteuerung |
| Reichweite: | Bis zu 20m |
| Maße: | Länge: 14,8 cm Breite: 4 cm Höhe: 1,9 cm |
| Gewicht: | 70 g |

EUROLITE Elektronischer Trafo, 24V, 5A, IP67

| | |
|------------------|--|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Schutzart: | IP67 |
| Schutzklasse: | SK II |
| Stromanschluss: | Festes Anschlusskabel mit offenen Kabelenden |
| Kabellänge: | Ca. 0,2 m |
| Stromausgang: | Offene Kabelenden |
| Gehäusefarbe: | Weiß matt |
| Schutzschaltung: | Überlast; Kurzschluss; Überhitzung |
| Ausgang: | 24 V DC, stabilisiert; 5 A; |
| Material: | Kunststoff |
| Maße: | Länge: 20 cm Breite: 5,2 cm Höhe: 3,7 cm |

Gewicht:

580 g
