

## OMNITRONIC Set TRM-402 + Case

Art.-Nr.: 20000896

GTIN: 4026397695564



### Features:

#### OMNITRONIC TRM-402 4-Kanal Rotary-Mixer

4-Kanal-Rotary-Mixer mit 3-Band-Frequenzisolator für DJs

- Klassischer Rotary-Mixer mit 4 Eingangskanälen und integriertem 3-Band-Frequenzisolator für DJs
- Gainregler, 2-Band-Equalizer (Höhen/Bässe) und Phono/Line-Umschaltung je Kanal
- Effektive Boost- und Kill-Funktion
- Kill-Charakteristik erlaubt das völlige Auslöschen von Bässen, Mitten und Höhen
- Klassische ALPS-Drehpotentiometer (Blue Velvet RK27)
- Hochwertige Bauteile garantieren lange Lebensdauer und hervorragende Klangeigenschaften
- DJ-Mikrofoneingang mit separatem Lautstärkereglern
- Vorhören der Eingangskanäle und der Mastersumme über regelbaren Kopfhörerausgang, mit Cue-Mix/Split-Funktion
- 12-stellige Stereo-LED-Pegelanzeige und Masterregler
- Booth-Ausgang mit separatem Lautstärkereglern
- Anschlüsse für DJ-Mikrofon und Kopfhörer in doppelter Ausführung auf der Ober- und Vorderseite
- Ausgänge: Master und Booth (XLR/Cinch L/R), Record (Cinch L/R)
- Tischpultgehäuse
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; mobilen Einsatz; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Homerecording und Studios

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397695564

Gewicht: 9,00 kg

Länge: 0.82 m

Breite: 0.41 m

Höhe: 0.52 m

#### ROADINGER Flightcase TRM-402

Koffer-Case, PRO-Version

- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 6,5 mm, dunkelbraun, laminiert

- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung<BR>Deckel mit Schaumstoffpolsterung
- Abnehmbarer Deckel
- Aluminiumprofilrahmen 22mm mit abgerundeten Ecken
- Robuster Tragegriff
- 2 hochwertige Schnappschlösser
- Gummifüße
- Markenhardware
- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

## Technische Daten:

|          |         |
|----------|---------|
| Gewicht: | 7,90 kg |
|----------|---------|

### OMNITRONIC TRM-402 4-Kanal Rotary-Mixer

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:          | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gesamtanschlusswert:      | 7,2 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Schutzklasse:             | SK I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Stromanschluss:           | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Frequenzbereich:          | 20 - 20000 Hz Mikrofon<br>20 - 20000 Hz Line<br>40 - 18000 Hz Phono                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Geräuschspannungsabstand: | >77 dB Phono<br>>80 dB Mikrofon<br>>85 dB Line                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Klirrfaktor:              | Line <0,03 % bei 1 kHz<br>Phono <0,1 % bei 1 kHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gain:                     | Mikrofon 44 dB<br>Line 20 dB<br>Phono 60 dB bis +75 dB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Isolator:                 | Master Gain:- ? bis +9<br>Low/Mid 300 Hz, 18db/Okt , Butterworth<br>Mid/High 4000 Hz, 18db/Okt , Butterworth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Steuerelemente:           | Netzschalter, Quellen-Umschalter, Cue-Mix-Split-Funktion, Klangregelung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Status LED:               | Power, Masterpegelanzeige, Kanalquelle, CUE, Mikrofon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Anschlüsse:               | Eingang: Line über 4 x Stereo-Cinch<br>Eingang: Line/Phono über 4 x Stereo-Cinch<br>Eingang: Mikrofon über 2 x 3-pol XLR<br>Ausgang: Kopfhörer über 2 x 6,3 mm<br>Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion<br>Ausgang: Kopfhörer über 2 x 3,5 mm<br>Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion<br>Ausgang: Rec. über 1 x Stereo-Cinch<br>Ausgang: Booth über 2 x 3-pol XLR<br>Ausgang: Booth über 1 x Stereo-Cinch<br>Ausgang: Master über 2 x 3-pol XLR<br>Ausgang: Master über 1 x Stereo-Cinch |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kanäle:         | <p>Eingangskanal: 4 x Stereo mit Line-Line/Phono Schalter über Cinch, Kanalregelung über Rotary-Drehregler, Regler 2-Band EQ, Gainregler, Phono-Gain-Regler, CUE-Schalter, Quellen-Umschalter</p> <p>Mikrofonkanal: 1 x Mono über XLR, Kanalregelung über Drehregler, ON AIR Schalter</p> <p>Booth-Ausgang: 1 x Stereo über XLR oder Cinch, Kanalregelung über Drehregler</p> <p>Master-Ausgang: 1 x Stereo über XLR oder Cinch, Kanalregelung über Drehregler</p> <p>Kopfhörer-Ausgang: 1 x Stereo über Klinke, Kanalregelung über Drehregler, Cue-Mix-Split-Funktion</p> |
| Max. Pegel:     | Ausgang: +22 dBu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Material:       | Metall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Farbe:          | Schwarz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gehäusebauform: | Tischpultgehäuse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Maße:           | <p>Breite: 33 cm</p> <p>Tiefe: 24,7 cm</p> <p>Höhe: 10,7 cm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gewicht:        | 4,05 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

#### ROADINGER Flightcase TRM-402

|                        |                                                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Maximale Last:         | 25 kg                                                         |
| Abnehmbare Deckel:     | 1 Stück                                                       |
| Aluminiumprofilrahmen: | 22 mm                                                         |
| Tragegriff:            | 1 Stück                                                       |
| Verschluss:            | Schnappschloss: 2 Stück                                       |
| Transporthilfe:        | Gummifüße                                                     |
| Markenverwendung:      | Markenhardware                                                |
| Material:              | Birkenmultiplexholz, 6,5 mm                                   |
| Farbe:                 | Dunkelbraun, laminiert                                        |
| Gerätefach:            | 33 cm x 23,5 cm x 4 cm                                        |
| Zubehörfach:           | 37 cm x 6,5 cm x 4,5 cm                                       |
| Innenmaße:             | 37 cm x 30 cm x 4,5 cm                                        |
| Maße:                  | <p>Breite: 40 cm</p> <p>Tiefe: 37 cm</p> <p>Höhe: 17,5 cm</p> |
| Gewicht:               | 3,85 kg                                                       |

#### Lieferumfang:

1 x Gerät  
1 x Netzkabel/Stromkabel  
1 x Bedienungsanleitung