



Listenpreis: 3866.31 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

EUROLITE LED PLL-480 QCL Panel

DMX-gesteuerte Flächenleuchte mit 480 4in1-RGBW-LEDs

- 480 leistungsstarke LEDs SMD 5050 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- Frostfilter für homogenes und weiches Licht
- Perfekter Blend- und Transportschutz durch 4 Torblenden
- Geräuschloser Betrieb
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch; Pulsweitenmodulation variabel
- Stroboskop-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; Master/Slave Funktion
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 120°
- Mit Montagebügel
- LCD Display
- Flaches, robustes Metallgehäuse
- Stativ- oder Traversenmontage
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Video- und Fotografie; Bühne; Theater; Werbung/Schaufenster
- Bereits vorprogrammiert bei Light 'J'; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Robuster Tragegriff
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Stecker

Logistic

EAN / GTIN: 4026397696912

Gewicht: 76,50 kg

Länge: 1,20 m

Breite: 0,80 m

Höhe: 1,00 m

Sperrgut

ROADINGER Flightcase 4x LED PLL-480 mit Rollen

- 7 mm, dunkelbraun, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
Deckel mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 25mm mit abgerundeten Ecken
- 4 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- 4 Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
- Markenhardware
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Gewicht: 72,20 kg

EUROLITE LED PLL-480 QCL Panel

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	205 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	480 x SMD 5050 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
DMX-Kanäle:	6; 4
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	DMX; Stand-alone; Master/Slave Funktion
Vorprogrammiert bei:	Light J; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	120°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	120°
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Rot (R) 1m: 438 lx, 3m: 61 lx, 6m: 18 lx Grün (G) 1m: 633 lx, 3m: 88 lx, 6m: 25 lx Blau (B) 1m: 209 lx, 3m: 29 lx, 6m: 8 lx Kaltweiß (CW) 1m: 2130 lx, 3m: 296 lx, 6m: 87 lx Alle 1m: 2696 lx, 3m: 380 lx, 6m: 112 lx
Lebensdauer:	50000 h
Lichtstrom:	17103 lm
Gehäusefarbe:	Schwarz

Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	LCD Display
Tragegriff:	1 Stück
Maße:	Breite: 64 cm Tiefe: 13 cm Höhe: 33,5 cm
Gewicht:	12,60 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Energieeffizienzklasse (A - G):	F

ROADINGER Flightcase 4x LED PLL-480 mit Rollen

Maximale Last:	100 kg
Aluminiumprofilrahmen:	25 mm
Klappgriff:	4 Stück
Feststellscharnier:	2 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 2 Stück
Transporthilfe:	4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
Markenverwendung:	Markenhardware
Farbe:	Dunkelbraun, laminiert
Innenmaße:	70 cm x 66 cm x 35 cm
Zubehörfach:	8 cm x 66 cm x 35 cm
Gerätefach:	14 cm x 65,5 cm x 35 cm
Materialstärke:	7 mm
Maße:	Länge: 74 cm Breite: 71 cm Höhe: 52,5 cm
Gewicht:	21,80 kg