



### Features:

#### EUROLITE LED PR-100/32 Pixel DMX Rail sw

DMX-steuerbare Pixel-Röhre mit RGB-Farbmischung

- DMX- und Netzanschlüsse optimiert für einfaches Verkabeln
- Frontabdeckung: schwarz
- 96 LEDs SMD 5050 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)<BR>32 Segmente einzeln ansteuerbar
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farben voreingestellt; Dimmer elektronisch
- 12 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 17 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
- Fixtures vorhanden für Light Captain
- Mit einem Abstrahlwinkel von 120°
- Mit Montagebügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Dekoration; Hochzeit/Gala/Events; Restaurants, Bars und Hotels; Video- und Fotografie; Werbung/Schaufenster
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; Wandmontage

#### MADRIX Software 5 Lizenz start

MADRIX 5 "start"-Lizenz

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397698787

Gewicht: 14,00 kg

Länge: 0.00 m

Breite: 0.00 m

Höhe: 0.00 m

- Beinhaltet 1x Lizenz "start" für die Software MADRIX 5
- Benötigt zwingend einen gültigen, leeren und metallischen MADRIX KEY
- Kann bis zu 1024 DMX-Kanäle senden
- Kompatibel mit Win 7, Win 8, Win 10,
- Made in Germany
- In Deutschland entwickelt
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

### MADRIX USB ONE DMX512 USB Interface

USB-DMX-Kabel zum Senden/Empfangen von DMX-Signalen mit MADRIX-Software

- Kann bis zu 512 DMX-Kanäle empfangen und verarbeiten
- Kann bis zu 512 DMX-Kanäle senden
- Ansteuerbar über DMX
- NEUTRIK Steckverbindung verbaut
- Das Gerät lässt sich über USB mit dem PC verbinden, In Verbindung mit MADRIX Software
- Kompatibel mit Win 7, Win 8, Win 10,
- Made in Germany
- In Deutschland entwickelt
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Bühne; Restaurants, Bars und Hotels

### MADRIX KEY

MADRIX 5 KEY - ohne Lizenz

- Beinhaltet einen leeren MADRIX KEY
- Benötigt eine dazugehörige Lizenz für MADRIX 5, um die Features oder Ausgabe für die Software freizuschalten
- Das Gerät lässt sich über USB mit dem PC verbinden,
- Made in Germany

### Technische Daten:

|          |          |
|----------|----------|
| Gewicht: | 10,22 kg |
|----------|----------|

### EUROLITE LED PR-100/32 Pixel DMX Rail sw

|                      |                                                                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:     | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                              |
| Gesamtanschlusswert: | 30 W                                                                                                                |
| Schutzart:           | IP20                                                                                                                |
| Schutzklasse:        | SK I                                                                                                                |
| Stromanschluss:      | Stromeinspeisung über P-Con (blau),<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Stromausgang:        | 1 x P-Con (grau), Einbauversion                                                                                     |
| Lampenart:           | LED-Lampe                                                                                                           |
| LED-Typ:             | 96 x SMD 5050 3in1 TCL RGB (homogene<br>Farbmischung)                                                               |
| Blitzrate:           | 0,25 - 10 Hz                                                                                                        |
| DMX-Kanäle:          | 3; 5; 8; 48; 96                                                                                                     |
| DMX-Eingang:         | 3-pol XLR (M) Einbauversion                                                                                         |
| DMX-Ausgang:         | 3-pol XLR (W) Einbauversion                                                                                         |
| Kühlung:             | Passive Konvektionskühlung                                                                                          |

|                            |                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------|
| Ansteuerung:               | Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon     |
| Fixtures vorhanden für:    | Light Captain                                      |
| Abstrahlwinkel:            | 120°                                               |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 120°                                               |
| Gehäusefarbe:              | Schwarz                                            |
| Aufnahmesystem:            | Montagebügel                                       |
| Displaytyp:                | 4 stelliges 7-Segment-LED Display                  |
| Maße:                      | Länge: 99,9 cm<br>Breite: 5,95 cm<br>Höhe: 13,2 cm |
| Gewicht:                   | 2,01 kg                                            |
| Geräuschklassifizierung:   | Klasse 0 (keinerlei Geräusche)                     |
| Spezialprodukt:            | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck:          | Beleuchtung für Show-Effekte                       |

#### **MADRIX Software 5 Lizenz start**

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| DMX-Kanäle:     | Ausgabe 1024          |
| Gewicht:        | 0,00 kg               |
| Betriebssystem: | Win 7, Win 8, Win 10, |

#### **MADRIX USB ONE DMX512 USB Interface**

|                   |                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------|
| Stromversorgung:  | 5V DC 500 mA                                       |
| Stromanschluss:   | Festes Stromanschlusskabel für USB A Netzanschluss |
| DMX-Kanäle:       | Eingang 512<br>Ausgabe 512                         |
| DMX-Ausgang:      | 1 x 5-pol XLR (W)                                  |
| Ansteuerung:      | DMX                                                |
| USB-Anschluss:    | USB 2.0, Typ A                                     |
| Markenverwendung: | NEUTRIK Steckverbindung verbaut                    |
| PC connect:       | MADRIX Software über USB                           |
| Gewicht:          | 0,10 kg                                            |
| Betriebssystem:   | Win 7, Win 8, Win 10,                              |

#### **MADRIX KEY**

|                 |                                              |
|-----------------|----------------------------------------------|
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über USB A (M) Anbauversion |
| USB-Anschluss:  | Typ A                                        |
| PC connect:     | Über USB                                     |
| Gewicht:        | 0,07 kg                                      |

## Lieferumfang:

---

1 x Lichteffekt  
1 x Bedienungsanleitung  
1 x Netzkabel/Stromkabel