

## OMNITRONIC PA Set PAS MK3 aktiv DSP L

Art.-Nr.: 20000910

GTIN: 4026397699845



### Features:

#### OMNITRONIC PAS-181A MK3 Subwoofer, aktiv, DSP

Aktiver 18"-PA-Bassreflex-Subwoofer, 850 W RMS

- Aktiver PA-Subwoofer für Touring-Anwendungen und Festinstallationen
- 46-cm-Bass (18") mit 100-mm-Schwingspule
- DSP-gesteuerter Class-D-Verstärker mit 850 Watt Leistung
- XLR-Ausgänge mit schaltbarem Hochpass, 120 Hz
- Digitaler Signalprozessor
- DSP-Presets: FLAT; DJ; LIVE
- Metallgitter in schwarz mit Akustikschaumstoff
- 2 robuste Tragegriffe
- Rollen optional
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Installation; mobilen Einsatz; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels; Verleiher

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397699845

Gewicht: 180,00 kg

Länge: 0.00 m

Breite: 0.00 m

Höhe: 0.00 m

Sperrgut

#### OMNITRONIC PAS-212A MK3 2-Wege-Top, aktiv, DSP

Aktive 12"-Box mit DSP-Presets, 2 Eingangskanälen, 450 W RMS

- Aktive PA-Lautsprecherbox für Touring-Anwendungen und Festinstallationen
- 2-Wege-Bassreflexsystem mit 30-cm-Tieftöner und 2,5-cm-Kompressionstreiber
- DSP-gesteuerter Class-D-Verstärker mit 450 Watt Leistung
- Schaltbares Hochpassfilter (Low Cut), 120 Hz, 90 Hz
- 1 regelbarer Line-Eingang über XLR/Klinke-Kombibuchse und Cinch
- 1 regelbarer Mikrofon-/Line-Eingang über XLR/Klinke-Kombibuchse
- XLR-Ausgang zur Kopplung weiterer Aktivboxen, umschaltbar Kanal 1/Kanal 2
- Optimierte für die Kombination mit PAS-Subwoofern

- Digitaler Signalprozessor
- DSP-Presets: FLAT; DJ; MONITOR
- Doppelflansch
- Mit Flugpunkten
- Metallgitter in schwarz mit Akustikschaumstoff
- 2 robuste Tragegriffe
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; monitoring; auf Stativ

#### **OMNITRONIC Distanzstange Bassbox/Hochtonbox mit Kurbel**

Variable Distanzstange, M20 Gewinde, von 80-110 cm verstellbar und bis 35 kg belastbar

- Zur Verbindung von Satellitensystemen
- Pulverbeschichtete Stahlausführung
- Höhenverstellbar
- M20 Gewinde

#### **PSSO XLR Kabel 3pol 10m sw Neutrik**

Zuverlässiges Mikrofonkabel

- Hochwertige Verbindung für Mikrofone etc.
- Hohe Leitfähigkeit
- Schlanke und kurze Bauform
- NEUTRIK Steckverbindung verbaut
- Made in Germany

#### **PSSO XLR Kabel 3pol 3m sw Neutrik**

Zuverlässiges Mikrofonkabel

- Hochwertige Verbindung für Mikrofone etc.
- Hohe Leitfähigkeit
- Schlanke und kurze Bauform
- Made in Germany

##### **Stecker**

- NEUTRIK Steckverbindung verbaut

### **Technische Daten:**

---

Gewicht: 143,72 kg

---

#### **OMNITRONIC PAS-181A MK3 Subwoofer, aktiv, DSP**

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

---

Gesamtanschlusswert: 1000 W

---

Stromanschluss: Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M)  
Einbauversion Stromanschlusskabel mit  
Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)

---

Belastbarkeit: Nominal: 850W RMS

---

Frequenzbereich: 38 - 200 Hz

---

Max. Schalldruck: 127 dB

---

DSP: Digitaler Signalprozessor

---

DSP-Presets: FLAT; DJ; LIVE

---

Aufnahmesystem: Flansch: M20 Gewinde

---

Schaltung: Class D

---

Steuerelemente:	Phasenumkehrschalter
Schutzschaltung:	Einschaltverzögerung; Limiter
Status LED:	Limit, Power, Signal, DSP-Presets
Anschlüsse:	Eingang: 2 x 3-pol XLR Ausgang: 2 x 3-pol XLR
Kanäle Eingang:	Stereo über XLR, Kanalregelung über Drehregler
Lautsprecher:	1 x 18" Tieftöner mit Ferritmagnet Korbmaterial: Aluminium 4" Schwingspule Tiefton
Lautsprechertyp:	Subwoofer
Bauart:	Bassreflex
Tragegriff:	2 Stück
Transporthilfe:	Rollen optional
Material:	Birkenmultiplexholz
Farbe:	Schwarz, strukturierte Oberfläche, lackiert
Maße:	Breite: 54 cm Tiefe: 68 cm Höhe: 63 cm
Gewicht:	46,00 kg

#### **OMNITRONIC PAS-212A MK3 2-Wege-Top, aktiv, DSP**

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	500 W
Ausgangsleistung:	450 W RMS
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Frequenzbereich:	60 - 20000 Hz
Max. Schalldruck:	125 dB
DSP:	Digitaler Signalprozessor
DSP-Presets:	FLAT; DJ; MONITOR
Abstrahlverhalten:	90° x 60°
Aufnahmesystem:	Doppelflansch: Ø 35mm (0° / 5°)
Flugpunkte:	4 x M10 Gewinde; 6 x M8 Gewinde
Schaltung:	Class D
Schutzschaltung:	Einschaltverzögerung; Limiter
Status LED:	Limit, Power, Signal, DSP-Presets
Anschlüsse:	Eingang: 2 x 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion  Eingang: 1 x Stereo-Cinch Link: 3-pol XLR
Kanäle Eingang:	1 x Mono über XLR oder Cinch, Kanalregelung über Drehregler  1 x Mono mit Mic-Line Schalter über XLR, Kanalregelung über Drehregler
Lautsprecher:	1 x 1" Kompressionstreiber Hochtton mit Ferritmagnet

Korbmaterial: Aluminium  
1,5" Schwingspule Kompressionstreiber-Hochton  
1" Hornanschlussöffnung  
1 x 12" Tieftöner  
3" Schwingspule Tiefton

Lautsprechertyp:	Kompakt-Box
Tragegriff:	2 Stück
Material:	Birkenmultiplexholz
Farbe:	Schwarz, strukturierte Oberfläche, lackiert
Maße:	Breite: 39 cm Tiefe: 61,5 cm Höhe: 38 cm
Gewicht:	22,30 kg

#### **OMNITRONIC Distanzstange Bassbox/Hochtonbox mit Kurbel**

Maximale Tragfähigkeit:	35 kg
Höhe:	Maximal: 110 cm Minimal: 80 cm
Aufnahmesystem:	Ø 35mm
Typ (Stative allgemein):	Distanzstange
Farbe:	Schwarz
Gewinde:	M20 Gewinde
Gewicht:	2,80 kg

#### **PSSO XLR Kabel 3pol 10m sw Neutrik**

Pinbelegung:	Pin 1 (GND) / Pin 2 (+) / Pin 3 (-)
Aufbau Kabel:	3 x 0,22 mm <sup>2</sup> Audiokabel
Kabellänge:	10 m
Anschluss A:	1 x 3-pol XLR (M)
Anschluss B:	1 x 3-pol XLR (W)
Markenverwendung:	NEUTRIK Steckverbindung verbaut
Farbe:	Schwarz
Gewicht:	0,54 kg

#### **PSSO XLR Kabel 3pol 3m sw Neutrik**

Aufbau Kabel:	2 x 0,22 mm <sup>2</sup> Audiokabel
Kabellänge:	3 m
Anschluss A:	1 x 3-pol XLR (M)
Anschluss B:	1 x 3-pol XLR (W)
Farbe:	Schwarz
Gewicht:	0,23 kg
Markenverwendung:	NEUTRIK Steckverbindung verbaut
Material:	Metall

## Lieferumfang:

---

### **2 x OMNITRONIC PAS-181A MK3 Subwoofer, aktiv, DSP**

- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Bass

### **2 x OMNITRONIC PAS-212A MK3 2-Wege-Top, aktiv, DSP**

- 1 x Kompakt-Box
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Netzkabel/Stromkabel

### **2 x OMNITRONIC Distanzstange Bassbox/Hochtonbox mit Kurbel**

- 1 x Distanzstange
- 1 x Bedienungsanleitung

### **2 x PSSO XLR Kabel 3pol 10m sw Neutrik**

- 1 x XLR Kabel

### **2 x PSSO XLR Kabel 3pol 3m sw Neutrik**

- 1 x XLR Kabel