



Listenpreis: 1783.81 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

EUROLITE LED KLS-902 Next Kompakt-Lichtset

Bar mit 4 lichtstarke RGB/WW-Spots, QuickDMX-Buchse, IR-Fernbedienung und Transporttasche

- 5 leistungsstarke LEDs 7 W high-power 4in1 QCL RGB/WW (homogene Farbmischung)
Spots einzeln ansteuerbar
- Querträger mit integrierter DMX-Steuereinheit und TV-Zapfen für Stativmontage
- Mit einem Abstrahlwinkel von 16°
- 20 integrierte Showprogramme
- Farbmischung stufenlos; Dimmer elektronisch; Programmwahl
- Montagepunkte und Stromausgänge für zusätzliche Geräte
- Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; IR-Fernbedienung; Funkfußschalter (optional); QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobilen Einsatz; Bühne; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Kleinverleih; Verleiher
- Bereits vorprogrammiert bei EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; Light'J; EASY SHOW 3
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Sehr leiser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

Lieferumfang

- 1 x Lichteffect, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Fernbedienung, 1 x Batterie, 2 x Omega-Bügel, 1 x Konformitätserklärung, 4 x Rändelschraube, 1 x Tasche

EUROLITE LED Laser Derby MK2

DMX-Lichteffect mit RG-Laser (2M), rotierendem LED-Derby, Stroboskop und IR-Fernbedienung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397700527

Gewicht: 42,00 kg

Länge: 0.00 m

Breite: 0.00 m

Höhe: 0.00 m

Sperrgut

- 2 Laserdioden projizieren hunderte rote und grüne Laserstrahlen
- 7 integrierte Showprogramme
- Dimmer elektronisch; Farbmakros einstellbar
- Ansteuerbar über IR-Fernbedienung; Stand-alone; DMX; Master/Slave Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional)
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Mit Montagebügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Laser; Strahlen-Effekt; Stroboskop-Effekt
- Bereits vorprogrammiert bei Light Captain; EASY SHOW 2
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Partykeller; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Kleinverleih
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ
- Laser**
- Laserklasse 2M
 keine Abnahme oder Bestellung eines Laserschutzbeauftragten erforderlich
- Lichteffekt**
- 4 leistungsstarke LEDs 10 W SMD 5050 R/G/B/W
- Stroboskop**
- 16 leistungsstarke LEDs 0,6 W SMD 2835 kaltweiß (CW)
- Lieferumfang**
- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Fernbedienung, 1 x Batterie, 1 x Montagebügel, 2 x Rändelschraube, 4 x Unterlegscheibe

EUROLITE DMX LED Color Chief Controller

DMX-Lichtpult mit innovativer Steuerung für LED-Scheinwerfer

- Einfache Steuerung von LED-Scheinwerfern mit bis zu 6 Farben, Kompaktlichtleisten sowie einfachen Lichteffekten
- Für 8 Geräte oder Gerätegruppen, mit jeweils bis zu 4 Segmenten
- Schnell und einfach programmierbar
- Weitere Geräte lassen sich ganz einfach manuell hinzufügen
- 8 Farbeffekte direkt anwählbar
- Pro Gerät sind drei zusätzliche Kanäle frei patchbar (zum Beispiel für Bewegungen)
- Farbrad-Anwahl und -Simulation
- 24 Speicherplätze für Stimmungen und Lauflichter
- Mehrere Lauflichter und Szenen können gleichzeitig ablaufen
- USB-Anschluss zur Datenspeicherung der Lichtshows
- Taktsteuerung über Musiksignal oder TAP-Taster
- Gesamtdimmung, Überblendzeit und Laufzeit bequem einstellbar
- Programmierbare 24 Scenes/Chases verteilt auf 1 Seite(n)
- Kann bis zu 240 DMX-Kanäle senden
- Ansteuerbar über DMX; Musiksteuerung über Cinch (W) Einbauversion; Musiksteuerung über Mikrofon
- (19") 48,3 cm Rackeinbau 3 HE
- Tischpultgehäuse
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Partykeller; Messe- und Ladenbau; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels
- Geräuschloser Betrieb
- Firmware update-fähig
- Lieferumfang**
- 1 x Controller, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Externes Netzteil

EUROLITE STV-60-WOT EU Stahlstativ schwarz

Lichtstativ, Made in EU, Maximallast 30 kg, Höhe 150-315 cm

- Standfestes Lichtstativ für den mobilen Einsatz
- TV-Zapfen
- In verschiedenen Farben erhältlich
- Made in Europe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobilen Einsatz
- Höhenverstellbar
- Lieferumfang**
- 1 x Stativ, 1 x Bedienungsanleitung

EUROLITE SB-4 Soft-Bag L

Schwarzes Soft-Bag für bis zu 4 Geräte, 320 x 320 x 200 mm

- Praktische Transporttasche bietet ausreichend Platz für diverse Lichteffekte und Zubehör
- Mit Trennwänden
- Mit 2 Außentaschen
- Mit 4 Gerätefächern
- Hochwertige Verarbeitung mit Nylon , schwarz, wasserabweisend
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
Deckel mit Schaumstoffpolsterung
- 2 Trageschlaufen

Lieferumfang

- 1 x Tasche

OMNITRONIC Kaltgeräte Verlängerung 3x0,75 0,6m sw<p class='attributgroup'>Lieferumfang

- 1 x Netzkabel

ROADINGER Mixer-Case Profi MCA-19-N, 3HE, schwarz

Rack-Case

- Schräg gestellte Profilschienen für optimale Bedienbarkeit des Geräts von oben
- Hochwertige Verarbeitung mit Schichtholz mehrlagig verleimt 7 mm, schwarz, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Abnehmbarer Deckel
- Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
- Robuster Tragegriff
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- Gummifüße
- Mit Rackschienen passend für 19" Geräte
- 3 HE

Lieferumfang

- 1 x Case

EUROLITE QuickDMX Funksender

Kompakter DMX-Funksender 2,4 GHz

- Benutzerfreundlicher 3-poliger XLR-Adapter (male) mit schwenkbarer Antenne
- Mit Drahtlos-DMX entfällt die aufwändige Verkabelung zwischen DMX-Controller und den DMX-gesteuerten Geräten in Lichtanlagen
- Durch GFSK-Modulation mit 78 Kanälen störungsfreier Betrieb auch neben weiteren QuickDMX-Transceiver und anderen Drahtlos-Geräten im 2,4-GHz-Band (wie z. B. WLAN und Bluetooth)
- Pro Sender können 1 bis 512 QuickDMX-Empfänger bedient werden
- LED-Funktionsanzeige
- Transceiver, verwendbar als Sender und Empfänger
- Kann bis zu 512 DMX-Kanäle senden
- Ansteuerbar über QuickDMX; DMX; plug and play
- Reichweite von bis zu 400m
- Bis zu 6 Sender lassen sich störungsfrei parallel betreiben

Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung, 1 x Externes Netzteil, 1 x USB-Kabel

EUROLITE QuickDMX USB Funksender/Empfänger

Drahtloser Mini-DMX-Transceiver 2,4 GHz, phantomgespeist

- Benutzerfreundlicher USB-Stecker mit schwenkbarer Antenne
- Mit Drahtlos-DMX entfällt die aufwändige Verkabelung zwischen DMX-Controller und den DMX-gesteuerten Geräten in Lichtanlagen
- Durch GFSK-Modulation mit 78 Kanälen störungsfreier Betrieb auch neben weiteren QuickDMX-Transceiver und anderen Drahtlos-Geräten im 2,4-GHz-Band (wie z. B. WLAN und Bluetooth)
- LED-Funktionsanzeige

- Transceiver, verwendbar als Sender und Empfänger
- Benötigt 5 V Phantomspeisung zum Betrieb
- Kann bis zu 512 DMX-Kanäle empfangen und verarbeiten
- Kann bis zu 512 DMX-Kanäle senden
- Ansteuerbar über DMX; QuickDMX; plug and play
- Reichweite von bis zu 400m bei Sichtweite
- Bis zu 6 Sender lassen sich störungsfrei parallel betreiben

Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung

Technische Daten:

Gewicht: 28,55 kg

EUROLITE LED KLS-902 Next Kompakt-Lichtset

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	125 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Kabellänge:	3 m
Stromausgang:	2 x Kaltgeräte (W) Einbauversion 1 x P-Con (grau), Einbauversion
Gerätesicherung:	5 x 20 mm, T 2 A Sicherung auswechselbar
Netzausgangssicherung je Kanal:	5 x 20 mm, T 5 A Sicherung auswechselbar
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	5 x 7 W high-power 4in1 QCL RGB/WW (homogene Farbmischung)
DMX-Kanäle:	3; 4; 6; 8; 16; 20; 18
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; IR-Fernbedienung; Funkfußschalter (optional); QuickDMX über USB (optional); W- DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Vorprogrammiert bei:	EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; Light J; EASY SHOW 3
Abstrahlwinkel:	16°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	16°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	32°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	TV-Zapfen Ø 28mm

	Omega-Bügel
Maße:	Breite: 1,08 m Tiefe: 6 cm Höhe: 28 cm
Gewicht:	9,80 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen)
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

EUROLITE LED Laser Derby MK2

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	60 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Stromausgang:	Kaltgeräte (W) Einbauversion Bypass
Sicherung:	5 x 20 mm, T 1,6 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
DMX-Kanäle:	2; 4; 5; 6; 8; 7; 9
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	IR-Fernbedienung; Stand-alone; DMX; Master/Slave Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional)
Vorprogrammiert bei:	Light Captain; EASY SHOW 2
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Steuerelemente:	Navigationstasten, Empfindlichkeitsdrehregler
Status LED:	DMX, slave modus, Auto modus, Sound modus
Maße:	Breite: 26 cm Tiefe: 19 cm Höhe: 19 cm
Gewicht:	2,17 kg
Netzkabel/Stromkabel	
Kabellänge:	1,5 m
Laser	
Laserklasse:	2M
Laserfarbe:	R/G

Lasermodul:	Grün (G) 35 mW 515nm Rot (R) 100 mW 650nm
Lichteffekt	
LED:	4 x 10 W SMD 5050 R/G/B/W
Stroboskop	
LED:	16 x 0,6 W SMD 2835 kaltweiß (CW)
Fernbedienung	
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut

EUROLITE DMX LED Color Chief Controller

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 9 V DC 800 mA
Gesamtanschlusswert:	10 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert)
Programme:	Programmierbare 24 Scenes/Chases verteilt auf 1 Seite(n)
DMX-Kanäle:	Ausgabe 240
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:	DMX; Musiksteuerung über Cinch (W) Einbauversion; Musiksteuerung über Mikrofon
Gehäusefarbe:	Schwarz
Geeignete Speichermedien:	USB-Geräte (FAT 32)
USB-Anschluss:	Typ A
Farbe:	Schwarz
PC connect:	, Firmware update-fähig
Gehäusebauform:	(19") 48,3 cm Rackeinbau 3 HE Tischpultgehäuse
Maße:	Breite: 48,3 cm Tiefe: 13,35 cm Höhe: 8,5 cm
Gewicht:	2,25 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)

EUROLITE STV-60-WOT EU Stahlstativ schwarz

Maximale Tragfähigkeit:	30 kg
Höhe:	Maximal: 320 cm Minimal: 150 cm
Aufnahmesystem:	TV-Zapfen Ø 28mm
Typ (Stative allgemein):	Handauszugsstativ/Licht
Material:	Stahl/Magnesium
Farbe:	Schwarz

Transportmaß:	1,26 m x 12 cm x 15 cm
Gewicht:	5,65 kg

EUROLITE SB-4 Soft-Bag L

Maximale Last:	25 kg
Trageschlaufe:	2 Stück
Material:	Nylon
Farbe:	Schwarz, wasserabweisend
Fachmaße:	15 cm x 15 cm x 20 cm
Innenmaße:	31 cm x 34 cm x 20 cm
Maße:	Breite: 32 cm Tiefe: 41 cm Höhe: 20 cm
Gewicht:	520 g

OMNITRONIC Kaltgeräte Verlängerung 3x0,75 0,6m sw

Aufbau Kabel:	3 x 0,75 mm ² Stromkabel
Kabellänge:	0,6 m
Anschluss A:	1 x Kaltgeräte (M)
Anschluss B:	1 x Kaltgeräte (W)
Farbe:	Schwarz
Gewicht:	80 g

ROADINGER Mixer-Case Profi MCA-19-N, 3HE, schwarz

Maximale Last:	25 kg
Abnehmbare Deckel:	1 Stück
Aluminiumprofilrahmen:	30 mm
Tragegriff:	1 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 2 Stück
Transporthilfe:	GummifüÙe
Material:	Schichtholz mehrlagig verleimt, 7 mm
Farbe:	Schwarz, laminiert; dunkelbraun, laminiert
InnenmaÙe:	45 cm x 20 cm x 10,5 cm
Frontplattenbreite:	19"
Einbauhöhe:	Ca. 13,5 cm (3 HE)
Einbautiefe:	105 mm
Gehäusebauform:	3 HE
MaÙe:	Breite: 55 cm Tiefe: 24 cm Höhe: 23,5 cm
Gewicht:	5,10 kg

EUROLITE QuickDMX Funksender

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 5 V DC 1 A
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel für USB A Netzanschluss (mitgeliefert)
DMX-Kanäle:	Ausgabe 512
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M)
Ansteuerung:	QuickDMX; DMX; plug and play
Reichweite:	Bis zu 400m
Trägerfrequenz:	2,4 GHz
Parallelbetrieb:	Max. 6 Sender
Modulation:	GFSK
Farbe:	Silber
Maße:	Länge: 21,2 cm Durchmesser: Ø 1,8 cm
Gewicht:	150 g

EUROLITE QuickDMX USB Funksender/Empfänger

Stromversorgung:	5 V DC
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über USB A (M) Anbauversion
DMX-Kanäle:	Eingang 512 Ausgabe 512
DMX-Ausgang:	1 x USB, Typ A
Ansteuerung:	DMX; QuickDMX; plug and play
Reichweite:	Bis zu 400m bei Sichtweite
Trägerfrequenz:	2,4 GHz
Parallelbetrieb:	Max. 6 Sender
Modulation:	GFSK
Farbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 8,6 cm Tiefe: 4 cm Höhe: 1,1 cm
Gewicht:	10 g