



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

EUROLITE AKKU Mini IP UP-4 QCL Spot

Kleines IP65-Akku-Uplight mit RGBW-LEDs und IR-Fernbedienung

- Betriebsdauer bis zu 9h je nach verwendetem Programm
- 4 leistungsstarke LEDs 4 W 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- Direkte Farbwahl für 10 Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Musiksteuerung über Mikrofon; Stand-alone; IR-Fernbedienung
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 19°
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar
- Stroboskop-Effekt
- Geräuschloser Betrieb
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Integrierte Ladeautomatik
- Mit Montagebügel

Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Externes Netzteil, 1 x Fernbedienung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397695199

Gewicht: 11,00 kg

Länge: 0.70 m

Breite: 0.27 m

Höhe: 0.52 m

ROADINGER Flightcase 4x AKKU Mini IP UP-4 QCL Spot

- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
Deckel mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 20mm mit abgerundeten Ecken

- Markenhardware
- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Gewicht: 9,25 kg

EUROLITE AKKU Mini IP UP-4 QCL Spot

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 12,6 V 1,5 A
Gesamtanschlusswert:	Max. 30 W
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	SK III
Stromanschluss:	Batterie/Akku Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion
Akkutyp:	1 x 12,6 V, 3200 mAh, 40,32 Wh
Akku:	Betriebsdauer bis zu 9h je nach verwendetem Programm Ladedauer 2h
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	4 x 4 W 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	1 - 20 Hz
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Musiksteuerung über Mikrofon; Stand-alone; IR- Fernbedienung
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	19°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	19°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	39°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:	Länge: 10 cm Breite: 11 cm Höhe: 12 cm
Gewicht:	1,25 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Fernbedienung	
Batterie:	1 x Knopfzelle CR2025
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen

Verwendungszweck: Beleuchtung für Show-Effekte

ROADINGER Flightcase 4x AKKU Mini IP UP-4 QCL Spot

Maximale Last:	25 kg
Aluminiumprofilrahmen:	20 mm
Markenverwendung:	Markenhardware
Farbe:	Dunkelbraun, laminiert
Gerätefach:	11 cm x 10 cm x 12 cm
Innenmaße:	54 cm x 20 cm x 13 cm
Zubehörfach:	54 cm x 8,5 cm x 13 cm
Materialstärke:	6,5 mm
Maße:	Länge: 58 cm Breite: 24 cm Höhe: 17 cm
Gewicht:	4,25 kg