



Listenpreis: 1248.31 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

EUROLITE AKKU UP-4 Entry QCL Spot

Akku-Uplight mit 4 x 8-Watt-4in1-LED und IR-Fernbedienung

- Robustes Gehäuse mit Tragegriff und Klappfuß für angewinkeltes Aufstellen
- Betriebsdauer bis zu 14h je nach verwendetem Programm
- 4 leistungsstarke LEDs 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch; Energiesparmodus
- Stroboskop-Effekt
- Integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 17 Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; IR-Fernbedienung; DMX; Master/Slave Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 17°
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Bereits vorprogrammiert bei Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light'J
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Einsatzmöglichkeit: Stehend
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Integrierte Ladeautomatik und Statusanzeige
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events; mobilen Einsatz; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Kleinverleih
- Geräuschloser Betrieb

Logistic

EAN / GTIN: 4026397710885

Gewicht: 22,00 kg

Länge: 0.00 m

Breite: 0.00 m

Höhe: 0.00 m

Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Fernbedienung, 1 x Batterie

ROADINGER Flightcase 4x AKKU UP-4 Entry/IP UP-4 Entry

Truhen-Case, PRO-Version

- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 6 mm, dunkelbraun
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
Deckel mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 22mm mit abgerundeten Ecken
- 2 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 1 hochwertiges Butterfly-Schloss
- Markenhardware
- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Lieferumfang

- 1 x Case

Technische Daten:

Gewicht: 19,15 kg

EUROLITE AKKU UP-4 Entry QCL Spot

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	Kaltgeräte (W) Einbauversion
Sicherung:	T 1 A Sicherung auswechselbar
Akkutyp:	1 x Lithium-Ion 11,1 V, 4400 mAh, 48,84 Wh
Akku:	Betriebsdauer bis zu 14h je nach verwendetem Programm Ladedauer 4h
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	4 x 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	3; 4-1; 4; 6; 8
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; IR-Fernbedienung; DMX; Master/Slave Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional); W- DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)

Vorprogrammiert bei:	Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	17°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	17°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	34°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	M10 Gewinde
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:	Breite: 14,4 cm Tiefe: 14,4 cm Höhe: 19,1 cm
Gewicht:	2,35 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Fernbedienung	
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

ROADINGER Flightcase 4x AKKU UP-4 Entry/IP UP-4 Entry

Maximale Last:	50 kg
Aluminiumprofilrahmen:	22 mm
Klappgriff:	2 Stück
Feststellscharnier:	2 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 1 Stück
Markenverwendung:	Markenhardware
Material:	Birkenmultiplexholz, 6 mm, laminiert
Farbe:	Dunkelbraun
Gerätefach:	18 cm x 18,5 cm x 23 cm
Zubehörfach:	10 cm x 40 cm x 24 cm
Maße:	Breite: 52 cm Tiefe: 43 cm Höhe: 30 cm
Gewicht:	9,75 kg