EUROLITE Set PAR-30 Spot sw + LED PAR-30 RGB/WW/CW WiFi

Art.-Nr.: 20000945
GTIN: 4026397713381

Listenpreis: 47.48 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

EUROLITE PAR-30 Spot schwarz

PAR-30-Gehäuse mit E27 Sockel (mit Kabel + Stecker)

- 4 Halteklammern für den Farbfilterrahmen
- Kräftige Verschlüsse mit Zugfeder für sicheren Halt - trotzdem schnelles Öffnen des hinteren Gehäusedeckels und Austausch der Lampe
- Innen geschwärzter Tubus für präzisen Lichtaustritt
- Unterschiedliche Abstrahlwinkel möglich
- Kleine Lichtanlagen können kostengünstig realisiert werden
- Ansteuerbar über plug and play
- Mit Montagebügel
- Für PAR 30
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Werbung/Schaufenster; Dekoration; Clubs/Tanzschulen

Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Filterrahmen, 1 x Bedienungsanleitung

OMNILUX LED PAR-30 RGB/WW/CW WiFi

Smarte WLAN-Lampe RGB+CCT, gesteuert via App, Alexa & Google Home

- Mehrfarbige LED-Glühbirne mit WLAN-Technologie für das smarte Zuhause
- Funktioniert ganz ohne Bridge oder Hub - einfach in ein 2,4-GHz-WLAN Netzwerk einbinden und schon kann's losgehen!
- Dimmbar
- Dimmer elektronisch; Farbüberblendung einstellbar; Farbwechsel einstellbar; Farbmischung stufenlos; Farbwahl; Ablaufgeschwindigkeit einstellbar; Programmwahl

Logistic

EAN / GTIN: 4026397713381
Gewicht: 1,00 kg
Länge: 0.00 m
Breite: 0.00 m
Höhe: 0.00 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- Ansteuerbar über WLAN; Smart Life App; Amazon Alexa; Google Assistant; IFTTT
- 2,4 GHz weltweit anmelde- und gebührenfrei
- Variable Farbtemperatur 2700 K - 6500 K
- Guter Farbwiedergabeindex (CRI)

Lieferumfang

- 1 x Leuchtmittel, 1 x Konformitätserklärung, 1 x Bedienungsanleitung

Technische Daten:

Gewicht:	0,66 kg

EUROLITE PAR-30 Spot schwarz

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	Max. 100 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Passendes Leuchtmittel:	Max. 230 V/100 W E27
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Aufbau Kabel:	3 x 0,75 mm² H05SS-F
Kabellänge:	Ca. 0,4 m
Sockel/Fassung:	E27
Lampenart:	Frei bestückbar
Farberzeugung:	Über Farbfilter-Rahmen
Ansteuerung:	Plug and play
Bauform:	PAR-30
Gehäusefarbe:	Schwarz matt
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Material:	Aluminium
Aufnahme im Scheinwerfer:	12,8 cm x 12,8 cm
Maße:	Länge: 23,5 cm Breite: 14,5 cm Höhe: 21 cm
Gewicht:	0,53 kg
Montagebügel	
Durchmesser Befestigungslöcher:	2 x Ø10mm
Material:	Aluminium, 3 mm
Farbe:	Schwarz, matt
Filterrahmen	
Form:	Achteckig
Material:	Aluminium, 0,5 mm
Farbe:	Schwarz, matt
Maße:	Länge: 12,6 cm Breite: 12,6 cm Durchmesser: Ø 9,4 cm

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Gewicht:	0,022 kg

OMNILUX LED PAR-30 RGB/WW/CW WiFi

Schutzart:	IP20
Betriebsspannung:	230
Nennleistung:	9 W
Sockel/Fassung:	E27
WLAN:	Standard: IEEE 802.11 b/g/n
Lampenart:	LED-Lampe; Reflektorlampe
Lampenspezifikation:	Dimmbar
Abstrahlwinkel:	180°
Ansteuerung:	WLAN; Smart Life App; Amazon Alexa; Google Assistant; IFTTT
Frequenzband:	2,4 GHz
Lichtfarbe:	Farben schaltbar
Farbtemperatur:	2700K - 6500K einstellbar
Farbwiedergabeindex (CRI):	84 Ra
Anlaufzeit:	2 s
Bauform:	Birne
Brennstellung:	S180 (Universal)
Lichtstrom:	900 lm
Maße (LxD):	130x95 mm
Gehäusefarbe:	Milchig
Gewicht:	0,13 kg
Energieeffizienzklasse (A - G):	F
EPREL-Nr:	1023862

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.