



**Listenpreis: 2259.81 €**

inkl. 19% MwSt.

### Features:

#### EUROLITE LED TMH-X4 Moving-Head Wash Zoom ws

Washlight mit 19 starken 15-Watt-LEDs (4in1), motorischem Zoom und weißem Gehäuse

- 19 leistungsstarke LEDs 15 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung) <BR>3 Segmente einzeln ansteuerbar
- Positionierung innerhalb 630° PAN und 270° TILT
- Auto-Positionskorrektur (Feedback)
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Zoom motorisch
- Integrierte Showprogramme
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt im Kopf; Lüfter in der Base
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 1° - 40°
- Mehrfarbiges LCD Display
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- Bereits vorprogrammiert bei Light 'J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Bühne; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Verleiher
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend

#### Lieferumfang

- 1 x Movinglight, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 2 x Omega-Bügel

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397716382

Gewicht: 33,00 kg

Länge: 0.00 m

Breite: 0.00 m

Höhe: 0.00 m

Sperrgut

## ROADINGER Flightcase 2x LED TMH-X4

Truhen-Case, PRO-Version

- Für optimalen Schutz
- Mit Zubehörfach
- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, schwarz, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
- 2 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- Markenhardware
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

### Technische Daten:

---

Gewicht: 29,44 kg

---

### EUROLITE LED TMH-X4 Moving-Head Wash Zoom ws

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Stromversorgung:          | 100-240 V AC, 50/60 Hz  |
| Gesamtanschlusswert:      | 225 W   |
| Schutzart:                | IP20  |
| Stromanschluss:           | Stromeinspeisung über P-Con (blau),<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker  |
| Stromausgang:             | P-Con (grau), Einbauversion   |
| Sicherung:                | 5 x 20 mm, T 2 A Sicherung auswechselbar  |
| Lampenart:                | LED-Lampe   |
| LED:                      | 19 x 15 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL<br>RGBW (homogene Farbmischung)  |
| Max. Kippbewegung TILT:   | 270° Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)<br>Auto-Positionskorrektur (Feedback)   |
| Max. Schwenkbewegung PAN: | 630° Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)<br>Auto-Positionskorrektur (Feedback)   |
| Ausstattung:              | Zoom motorisch  |
| DMX-Kanäle:               | 16; 24  |
| DMX-Eingang:              | 3-pol XLR (M) Einbauversion   |
| DMX-Ausgang:              | 3-pol XLR (W) Einbauversion   |
| Kühlung:                  | Lüfter temperaturgeregelt im Kopf<br>Lüfter in der Base   |
| Ansteuerung:              | Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über<br>Mikrofon; Master/Slave Funktion; QuickDMX über<br>USB (optional); W-DMX by Wireless Solution<br>über USB (optional); CRMX by LumenRadio über<br>USB (optional) |
| Vorprogrammiert bei:      | Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1;<br>Light Captain  |
| Projektion:               | Flimmerfrei   |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Abstrahlwinkel:                 | 1° - 40°  |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):      | 1 - 25°   |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak):     | 8 - 40°   |
| Beleuchtungsstärke in Lux (lx): | Eng rot (R) 3m: 2779 lx, 6m: 763 lx<br>Eng grün (G) 3m: 7893 lx, 6m: 1841 lx<br>Eng blau (B) 3m: 1468 lx, 6m: 390 lx<br>Eng kaltweiß (CW) 3m: 9558 lx, 6m: 2468 lx<br>Eng alle 3m: 19553 lx, 6m: 5001 lx<br>Weit rot (R) 3m: 272 lx, 6m: 73 lx<br>Weit grün (G) 3m: 583 lx, 6m: 160 lx<br>Weit blau (B) 3m: 117 lx, 6m: 34 lx<br>Weit kaltweiß (CW) 3m: 740 lx, 6m: 211 lx<br>Weit alle 3m: 1568 lx, 6m: 439 lx |
| Gehäusefarbe:                   | Weiß  |
| Displaytyp:                     | Mehrfarbiges LCD Display  |
| Maße:                           | Breite: 30,5 cm<br>Tiefe: 20,0 cm<br>Höhe: 40,0 cm  |
| Gewicht:                        | 8,62 kg   |
| Geräuschklassifizierung:        | Klasse 3 (deutlich wahrnehmbare Geräusche)  |
| Rechtliche Spezifikationen      |   |
| Spezialprodukt:                 | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen  |
| Verwendungszweck:               | Beleuchtung für Show-Effekte  |

#### **ROADINGER Flightcase 2x LED TMH-X4**

|                        |  |
|------------------------|--|
| Maximale Last:         | 50 kg  |
| Aluminiumprofilrahmen: | 30 mm  |
| Klappgriff:            | 2 Stück  |
| Feststellscharnier:    | 2 Stück  |
| Verschluss:            | Butterfly-Schloss: 2 Stück                     |
| Markenverwendung:      | Markenhardware                                 |
| Material:              | Birkenmultiplexholz, 7 mm; Birkenmultiplexholz |
| Farbe:                 | Schwarz, laminiert; dunkelbraun, laminiert     |
| Innenmaße:             | 58 cm x 33,5 cm                                |
| Gerätefach:            | 24 cm x 23 cm x 33,5 cm                        |
| Fach mitte:            | 10 cm x  |
| Maße:                  | Breite: 72 cm<br>Tiefe: 46 cm<br>Höhe: 41 cm   |
| Gewicht:               | 12,20 kg                                       |