



Listenpreis: 4044.81 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

EUROLITE LED TMH-X4 Moving-Head Wash Zoom ws

Washlight mit 19 starken 15-Watt-LEDs (4in1), motorischem Zoom und weißem Gehäuse

- 19 leistungsstarke LEDs 15 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
3 Segmente einzeln ansteuerbar
- Positionierung innerhalb 630° PAN und 270° TILT
- Auto-Positionskorrektur (Feedback)
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Zoom motorisch
- Integrierte Showprogramme
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt im Kopf; Lüfter in der Base
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 1° - 40°
- Mehrfarbiges LCD Display
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- Bereits vorprogrammiert bei Light 'J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Bühne; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Verleiher
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend

Lieferumfang

- 1 x Movinglight, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 2 x Omega-Bügel

Logistic

EAN / GTIN: 4026397716399

Gewicht: 65,00 kg

Länge: 0.00 m

Breite: 0.00 m

Höhe: 0.00 m

Sperrgut

ROADINGER Flightcase 4x LED TMH-X4 mit Rollen

Truhen-Case mit Lenkrollen, PRO-Version

- Für optimalen Schutz
- Mit 2 Zubehörfach
- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 9,5 mm, schwarz, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
- 8 verchromte Case-Klappgriffe
- Kanteneinbaugriff
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- 4 Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
- Mit Beschriftungsfeld
- Markenhardware
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Lieferumfang

- 1 x Case

Technische Daten:

Gewicht: 69,78 kg

EUROLITE LED TMH-X4 Moving-Head Wash Zoom ws

| | |
|---------------------------|---|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 225 W |
| Schutzart: | IP20 |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker |
| Stromausgang: | P-Con (grau), Einbauversion |
| Sicherung: | 5 x 20 mm, T 2 A Sicherung auswechselbar |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| LED: | 19 x 15 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung) |
| Max. Kippbewegung TILT: | 270° Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback) |
| Max. Schwenkbewegung PAN: | 630° Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback) |
| Ausstattung: | Zoom motorisch |
| DMX-Kanäle: | 16; 24 |
| DMX-Eingang: | 3-pol XLR (M) Einbauversion |
| DMX-Ausgang: | 3-pol XLR (W) Einbauversion |
| Kühlung: | Lüfter temperaturgeregelt im Kopf Lüfter in der Base |
| Ansteuerung: | Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional) |

| | |
|---------------------------------|---|
| Vorprogrammiert bei: | Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain |
| Projektion: | Flimmerfrei |
| Abstrahlwinkel: | 1° - 40° |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 1 - 25° |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 8 - 40° |
| Beleuchtungsstärke in Lux (lx): | Eng rot (R) 3m: 2779 lx, 6m: 763 lx Eng grün (G) 3m: 7893 lx, 6m: 1841 lx Eng blau (B) 3m: 1468 lx, 6m: 390 lx Eng kaltweiß (CW) 3m: 9558 lx, 6m: 2468 lx Eng alle 3m: 19553 lx, 6m: 5001 lx Weit rot (R) 3m: 272 lx, 6m: 73 lx Weit grün (G) 3m: 583 lx, 6m: 160 lx Weit blau (B) 3m: 117 lx, 6m: 34 lx Weit kaltweiß (CW) 3m: 740 lx, 6m: 211 lx Weit alle 3m: 1568 lx, 6m: 439 lx |
| Gehäusefarbe: | Weiß |
| Displaytyp: | Mehrfarbiges LCD Display |
| Maße: | Breite: 30,5 cm Tiefe: 20,0 cm Höhe: 40,0 cm |
| Gewicht: | 8,62 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 3 (deutlich wahrnehmbare Geräusche) |
| Rechtliche Spezifikationen | |
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte |

ROADINGER Flightcase 4x LED TMH-X4 mit Rollen

| | |
|------------------------|--|
| Maximale Last: | 100 kg |
| Aluminiumprofilrahmen: | 30 mm |
| Klappgriff: | 8 Stück |
| Kanteneinbaugriff: | 1 Stück |
| Feststellscharnier: | 2 Stück |
| Verschluss: | Butterfly-Schloss: 2 Stück |
| Transporthilfe: | 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse |
| Markenverwendung: | Markenhardware |
| Material: | Birkenmultiplexholz, 9,5 mm |
| Farbe: | Schwarz, laminiert |
| Gerätefach: | 32 cm x 27 cm x 40 cm |
| Zubehörfach: | 10 cm x 26,5 cm x 40 cm |
| Innenmaße: | 75,5 cm x 55,5 cm x 40 cm |
| Maße: | Breite: 88 cm Tiefe: 61 cm Höhe: 58,5 cm |
| Gewicht: | 35,10 kg |