



Listenpreis: 379.61 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

EUROLITE LED PFR-50 WW Fresnel Spot

Kompakter Scheinwerfer mit 20-W-COB-LED, manuellem Zoom, Farbwiedergabe (CRI) >95

- 1 leistungsstarke LED 20 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
- Mit Fresnellinse
- Mit einem Abstrahlwinkel von 11° - 40°
- Flimmerfrei
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX (optional); Master/Slave Funktion (optional)
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Messe- und Ladenbau; Installation; Theater; Verleiher
- Sehr leiser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Flügelbegrenzer, 1 x Stecker, 1 x Bedienungsanleitung

EUROLITE DMX-Interface für LED PFE-50

Steuereinheit mit DMX-Schnittstelle für EUROLITE LED PFE-50 3000 K Profile Spot

- Ergänzt den Scheinwerfer um eine volle DMX-Funktionalität
- Ansteuerbar über DMX; Master/Slave Funktion
- Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display

Logistic

EAN / GTIN: 4026397581522

Gewicht: 3,00 kg

Länge: 0.00 m

Breite: 0.00 m

Höhe: 0.00 m

Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x USB-Kabel, 4 x Schrauben

Technische Daten:

Gewicht: 2,06 kg

EUROLITE LED PFR-50 WW Fresnel Spot

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	48 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über 3-pol Schraubsteckverbinder (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	3-pol Schraubsteckverbinder (W) Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, T 1 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	1 x 20 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
Farbtemperatur:	3100K
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX (optional); Master/Slave Funktion (optional)
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	11° - 40°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	11 - 30°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	21 - 40°
Farbwiedergabeindex (CRI):	96 Ra
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Eng warmweiß (WW) 1m: 20302 lx, 3m: 2529 lx, 6m: 667 lx Weit warmweiß (WW) 1m: 5751 lx, 3m: 748 lx, 6m: 207 lx
Gehäusefarbe:	Schwarz
Material:	Kunststoff; Aluminium
Aufnahme im Scheinwerfer:	Ø 11 cm
Maße:	Länge: 30,5 cm Breite: 16,0 cm Höhe: 22,0 cm
Gewicht:	1,94 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen)
Netzkabel/Stromkabel	
Aufbau Kabel:	3 x 0,75 mm ² H05VV-F
Kabellänge:	Ca. 1,4 m

Montagebügel

Durchmesser Befestigungslöcher:	1 x Ø11mm; 2 x Ø8mm; 4 x Ø4mm
Material:	Aluminium, 3 mm
Flügelbegrenzer	
Material:	Metall, 1 mm
Ring Durchmesser:	Außen: 99 mm Innen: 90 mm
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

EUROLITE DMX-Interface für LED PFE-50

Schutzart:	IP20
DMX-Kanäle:	2
Ansteuerung:	DMX; Master/Slave Funktion
Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Gewicht:	120 g