



Features:

EUROLITE LED TSL-350 Scan COB ws

Handlicher Scanner mit 60-W-COB-LED, Gobo- und Farbrad

- Kompaktes Design
- 1 LED 60 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
- Positionierung innerhalb
- Farbrad; Goborad mit rotierenden Gobos; Fokus manuell
- Dimmer elektronisch
- Farbrad mit 7 dichroitischen Farben und offen
Halbfarben anwählbar, Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- Goborad mit rotierenden Gobos, 7 Gobos und offen
Slot-In-Gobo-System für einfachen Gobowechsel
- Shake-Effekt
- Integrierte Showprogramme
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; QuickDMX über USB (optional); Master/Slave-Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Fixtures vorhanden für Light´J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 11°
- LCD Display
- GummifüÙe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Restaurants, Bars und Hotels; Partykeller; Mobile DJs / Alleinunterhalter
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ

Logistic

EAN / GTIN: 4026397704426

Gewicht: 17,00 kg

Länge: 0.00 m

Breite: 0.00 m

Höhe: 0.00 m

ROADINGER Flightcase 2x TSL-150/250/350

Truhen-Case

- Hochwertige Verarbeitung mit Schichtholz mehrlagig verleimt 7 mm, schwarz, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
Deckel mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
- 2 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser mit Absperrfunktion
- 4 x GummifüÙe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Gewicht: 13,42 kg

EUROLITE LED TSL-350 Scan COB ws

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 70 W

Schutzart: IP20

Schutzklasse: SK I

Stromanschluss: Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M)
Einbauversion Stromanschlusskabel mit
Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)

Sicherung: 5 x 20 mm, T 1,5 A Sicherung auswechselbar

Lampenart: LED-Lampe

LED-Typ: 1 x 60 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)

Ausstattung: Farbrad; Goborad mit rotierenden Gobos; Fokus
manuell

Farberzeugung: Farbrad mit 7 dichroitischen Farben und offen
Halbfarben anwählbar, Rainbow-Effekt mit
variabler Geschwindigkeit

Gobos: Goborad mit rotierenden Gobos, 7 Gobos und
offen
Außendurchmesser 10mm
Imagedurchmesser 14mm
Slot-In-Gobo-System für einfachen Gobowechsel
Shake-Effekt

DMX-Kanäle: 10

DMX-Eingang: 3-pol XLR (M) Einbauversion

DMX-Ausgang: 3-pol XLR (W) Einbauversion

Kühlung: Lüfter

Ansteuerung: Stand-alone; DMX; QuickDMX über USB
(optional); Master/Slave-Funktion;
Musiksteuerung über Mikrofon; W-DMX by
Wireless Solution über USB (optional); CRMX by
LumenRadio über USB (optional)

Fixtures vorhanden für: Light J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY
SHOW 3

Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	11°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	11°
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Kaltweiß (CW) 1m: 12034 lx, 3m: 1489 lx, 6m: 388 lx
Gehäusefarbe:	Weiß
Displaytyp:	LCD Display
Transporthilfe:	GummifüÙe
MaÙe:	Breite: 16,0 cm Tiefe: 15,0 cm Höhe: 33,0 cm
Gewicht:	3,26 kg

ROADINGER Flightcase 2x TSL-150/250/350

Maximale Last:	50 kg
Aluminiumprofilrahmen:	30 mm
Klappgriff:	2 Stück
Feststellscharnier:	2 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 2 Stück mit Absperrfunktion
Transporthilfe:	4 x GummifüÙe
Material:	Schichtholz mehrlagig verleimt, 7 mm
Farbe:	Schwarz, laminiert
Gerätefach:	19 cm x 33,5 cm x 12,5 cm
Zubehörfach:	8 cm x 33 cm x 12,5 cm
InnenmaÙe:	49 cm x 33,5 cm x 12,5 cm
MaÙe:	Breite: 54 cm Tiefe: 38 cm Höhe: 24 cm
Gewicht:	6,90 kg

Lieferumfang:

1 x Movinglight
1 x Bedienungsanleitung
1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x Montagebügel
3 x Gobos