



Listenpreis: 2854.81 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

EUROLITE AKKU IP TL-3 QCL Trusslight CRMX

Wetterfester Akku-LED-Spot (IP65) ideal als Trusslight oder Uplight mit lichtstarken 3x10W RGBW LED

- Integrierter Drahtlos-Empfänger für CRMX-Betrieb
- Kompakt und lichtstark
- Zusätzlicher Frostfilter für ein breites, homogenes und weiches Licht
- Gewinde für Installation an Traversen
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Betriebsdauer bis zu 10h je nach verwendetem Programm
- 3 leistungsstarke LEDs 10 W 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch; Dimmgeschwindigkeit (Sprungantwort) mit einstellbarem Ansprechverhalten; Weißabgleich; Energiesparmodus
- Uplight-Effekt
- 36 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 15 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; Master/Slave Funktion; IR-Fernbedienung; DMX; CRMX by LumenRadio; W-DMX by Wireless Solution; RDM
- Bereits vorprogrammiert bei Colorchief
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 8°
- OLED Display
- Anzeige der verbleibenden Akkulaufzeit für die aktuelle Einstellung
- Ladezustandsanzeige
- GummifüÙe
- Für den Außenbereich geeignet IP65

Logistic

EAN / GTIN: 4026397089141

Gewicht: 38,00 kg

Länge: 0.00 m

Breite: 0.00 m

Höhe: 0.00 m

Sperrgut

- Mit Druckausgleichsmembran
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events; mobilen Einsatz; Bühne; Mobile DJ's / Alleinunterhalter
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend
- 3 Tasten der Fernbedienung zum Speichern eigener Einstellungen

Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Externes Netzteil, 1 x Frostfilter, 3 x Rändelschraube, 1 x Fernbedienung, 1 x Batterie

ROADINGER Flightcase 6x AKKU IP TL-3 QCL Trusslight CRMX mit Ladefunktion und Rollen

Truhen-Case mit Lenkrollen

- Mit 1 Zubehörfach
- Mit 6 Gerätefächern
- Hochwertige Verarbeitung mit Schichtholz mehrlagig verleimt 9 mm, schwarz, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
Deckel mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
- 4 verchromte Case-Klappgriffe
- Kanteneinbaugriff
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse

Lieferumfang

- 1 x Case, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Bedienungsanleitung, 4 x Schrauben

Technische Daten:

Gewicht: 35,72 kg

EUROLITE AKKU IP TL-3 QCL Trusslight CRMX

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 16,8V 3150 mA
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	SK III
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Eurostecker (mitgeliefert) Batterie/Akku
Kabellänge:	1,5 m abnehmbar
Akkutyp:	1 x Lithium-Ion 14,8 V, 5200 mAh, 76,96 Wh
Akku:	Betriebsdauer bis zu 10h je nach verwendetem Programm Ladedauer 3,5h
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	3 x 10 W 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	1 - 23 Hz
DMX-Kanäle:	3; 4; 6; 8; 11
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion IP
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion IP

Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; Master/Slave Funktion; IR-Fernbedienung; DMX; CRMX by LumenRadio; WDMX by Wireless Solution; RDM
Vorprogrammiert bei:	Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
Trägerfrequenz:	2,4 GHz
Abstrahlwinkel:	8°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	8° Frostfilter 20°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	16° Frostfilter 40°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	2x M10 Gewinde
Displaytyp:	OLED Display
Display:	Akkulaufzeitberechnung , Ladezustandsanzeige
Transporthilfe:	GummifüÙe
MaÙe:	Länge: 13 cm Tiefe: 11,5 cm Höhe: 15,3 cm
Gewicht:	2,24 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Fernbedienung	
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2032 Lithium-Mangan eingebaut
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

ROADINGER Flightcase 6x AKKU IP TL-3 QCL Trusslight CRMX mit Ladefunktion und Rollen

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Kabellänge:	1,2 m
Gerätesicherung:	5 x 20 mm, F 5 A Sicherung auswechselbar
Aluminiumprofilrahmen:	30 mm
Klappgriff:	4 Stück
Kanteneinbaugriff:	1 Stück
Feststellscharnier:	2 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 2 Stück
Transporthilfe:	4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
Material:	Schichtholz mehrlagig verleimt, 9 mm
Farbe:	Schwarz, laminiert
Gerätefach:	16 cm x 15 cm x 21 cm

Innenmaße:	66,5 cm x 46 cm x 21 cm
Zubehörfach:	55 cm x 11 cm x 16 cm
Maße:	Länge: 72,00 cm Tiefe: 52,00 cm Höhe: 48,30 cm
Gewicht:	20,85 kg